

GIGABYTE B850M DS3H pagrindinė plokštė AMD B850 AM5 lizdas „micro ATX“

Gamintojas: **GIGABYTE** · Modelis: **B850M DS3H** · EAN: **4719331866518** · Prekės kodas: **560012**



162,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **134,63 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ AMD AM5 lizdas AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
- ✓ PC „micro ATX“ AMD B850 Realtek ALC897 7.1 kanalai
- ✓ DDR5-SDRAM 4 DIMM Maksimali vidinė atmintis: 256 GB
- ✓ HDD & SSD M.2, SATA III RAID palaikymas Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 6
- ✓ BIOS tipas: UEFI AMI 256 Mbit ACPI versija: 5.0 CMOS jutiklio valymo jungė CMOS jutiklio valymo mygtukas
- ✓ 2.5 Gigabit Ethernet



Aprašymas

Elevate your computing experience with GIGABYTE's renowned motherboard series: AORUS, AERO, and GIGABYTE. Featuring innovative designs and advanced features, these boards offer exceptional performance and reliability. Whether you're a gamer, content creator, or professional, our series cater to your needs, ensuring uncompromising quality and cutting-edge

Techninė specifikacija

Procesorius

Procesoriaus gamintojas	AMD
Procesoriaus lizdas	AM5 lizdas
Procesorių suderinamumas	AMD Ryzen 7000 Series, AMD Ryzen 8000 Series, AMD Ryzen 9000 Series
Palaikomi procesoriaus lizdai	AM5 lizdas

Atmintis

Palaikomi atminties tipai	DDR5-SDRAM
Atminties angų skaičius	4
Maksimali vidinė atmintis	256 GB
Atminties angų tipas	DIMM
Atminties kanalai	Dviejų kanalų
ECC suderinamumas	Ne-ECC
Palaikomi atminties laikrodžio greičiai	4400,4800,5200,5600,6000,6200,6400,6600,6666,6800,7000,7200,7600,7800,8000,8200 MHz
Palaikomas atmintinės taktinis dažnis (didžiausias)	8200 MHz
Nebuferizuota atmintis	Taip
Didžiausiasis vidinės atmintinės kiekis viename lizde	64 GB

Duomenų laikymo valdikliai

Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos	M.2, SATA III
Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai	HDD & SSD
Palaikomų kietųjų diskų skaičius	4
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	6
RAID palaikymas	Taip
RAID lygiai	0, 1, 10

Grafika

Paralelinio apdorojimo technologijos parama	Nepalaikomas
Maksimali rezoliucija	4096 x 2160 pikseliai
HDCP	Taip
„DirectX“ versija	12.0

Vidinis I/O

USB 2.0 jungtys	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) jungtys	1
USB 3.2 (3.1 2 kart.) jungtys	1
SATA III jungčių skaičius	4
Bendras SATA jungčių skaičius	4
Priekinio skydelio audio jungtis	Taip

Priekinės plokštės jungtis	Taip
ATX maitinimo jungtis	Taip
CPU fan jungtis	Taip
Centrinio procesoriaus ventiliatoriaus jungčių skaičius	2
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	1
EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Taip
EPS maitinimo jungčių (8 kontaktų) skaičius	1
TPM jungtis	Taip
Nuosekliojo prievado antraštės	1
12 V maitinimo jungtis	Taip
RGB LED kontaktų pagrindas	Taip
RGB šviesos diodų kontaktų grupių skaičius	4
Galinė panelė I/O jungtys	
USB 2.0 portų kiekis	4
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
VGA (D-Sub) portų kiekis	0
HDMI portų kiekis	1
DVI-D prievadų skaičius	0
HDMI versija	2.1
„DisplayPort“ kiekis	2
„DisplayPort“ versija	2.1
Ausinių išvestys	1
Mikrofonas, line-in jack	Taip
WiFi-AP antenos lizdas	2
Tinklas	
„Wi-Fi“	Ne
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	2.5 Gigabit Ethernet
Savybės	
Taikoma	PC
Motininės plokštės formos faktorius	„micro ATX“

Motininės plokštės sisteminio valdiklio šeima	AMD
Pagrindinės plokštės lustas	AMD B850
Garso išvesties kanalai	7.1 kanalai
Garso lustas	Realtek ALC897
Produkto spalva	Ruda
PC būsenos stebėseną	Ventiliatorius, Temperatūra, Įtampa, Water cooling
Maitinimo šaltinio tipas	ATX
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10 x64, Windows 11 x64

Plėtotės lizdas

PCI „Express“ x16 (3.x kart.) angos	1
„PCI Express x16“ („Gen 5.x“) lizdai	1
M.2 (M) angų skaičius	2
1-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis	25110
1-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta	5.0
2-ojo M.2 didžiausiasis kodą atitinkantis dydis	25110
2-ojo M.2 naujausioji „PCI Express“ karta	4.0

BIOS

BIOS tipas	UEFI AMI
BIOS atminties dydis	256 Mbit
ACPI versija	5.0
CMOS jutiklio valymo jungė	Taip
CMOS jutiklio valymo mygtukas	Taip
„Desktop Management Interface“ (DMI) versija	2.7
Sistemos valdymo BIOS (SMBIOS) versija	2.7

Logistikos duomenys

Kilmės šalis	Kinija
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	1 vnt

Baterija

Baterijos svoris	3 g
Ličio svoris akumuliatoriui	0,07 g
Batrijų elementų skaičius	1
Baterijos technologija	Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Baterijos tipas	CR2032

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	270 mm
Pakuotės gylis	268 mm
Pakuotės aukštis	68 mm
Paketo svoris	1,34 kg
Svoris ir matmenys	
Plotis	244 mm
Ilgis	244 mm
Aukštis	35 mm
Pakuotės turinys	
Pridėtos baterijos	Taip
Pridedama antena	Taip
Pridėti sraigtai	Taip
Siejama programinė įranga	Norton Internet Security (OEM version) LAN bandwidth management software
Kitos savybės	
Svoris	1,14 kg
Techninė informacija	
Garantinis laikotarpis	3 metai
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	27,00cm × 28,00cm × 7,00cm
Svoris	1,13kg