



3D Spausdintuvas AnyCubic Kobra 2 Neo FDM/FFF Didelės Spartos 250 mm/s

Modelis: KNV0-IP-O

Gamintojas: ANYCUBIC

EAN: 6974662350312

Prekės kodas: 560990

211.99€

AnyCubic Kobra 2 Neo 3D Spausdintuvas: Spartos ir Tikslumo Simbiozė

AnyCubic Kobra 2 Neo FDM/FFF 3D spausdintuvas sukurtas greitam ir tiksliam modelių kūrimui. Jis siūlo ne tik įspūdingą spausdinimo greitį, bet ir pažangias funkcijas, tokias kaip tiesioginė pavara bei įvesties formavimas (input shaping), užtikrinančios išskirtinę spaudinių kokybę. Dėl automatinės lygiavimo sistemos ir paprasto valdymo Kobra 2 Neo yra puikus pasirinkimas tiek naujokams, tiek pažengusiems vartotojams.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjan rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

Išpūdingas Spausdinimo Greitis

Pamirškite ilgą laukimą. Kobra 2 Neo modelis optimizuoja jūsų laiką, pasiekdamas maksimalų spausdinimo greitį iki 250 mm/s (rekomenduojamas standartinis greitis: 150 mm/s). Tai leidžia atspausdinti populiarius testinius modelius, pavyzdžiui, 3DBench, vos per pusvalandį, žymiai padidinant jūsų darbo efektyvumą.

Nauja Integruota Ekstruderio Sistema

- **Galingas Ekstruderis:** Patobulinta integruota ekstruderio ir aušinimo sistema leidžia greitai lydyti giją, naudodama 60 W galią. Tai užtikrina nuoseklų ir patikimą gijų tiekimą.
- **Momentinis Aušinimas:** Integruotas ventiliatorius veikia 7000 aps./min. greičiu, užtikrindamas greitą spaudinio aušinimą ir modelio formavimąsi, kas yra gyvybiškai svarbu spausdinant dideliu greičiu.
- **Platus Medžiagų Suderinamumas:** Kobra 2 Neo suderinamas su įvairiomis gijomis, įskaitant PLA, TPU, PETG ir ABS, todėl puikiai tinka įvairiems kūrybiniams ir inžineriniams projektams.

Detalių Turintys Aukštos Kokybės Modeliai

Spausdintuvas palaiko tokias funkcijas kaip tiesinė pavarą (linear drive) ir įvesties formavimas (input shaping), kurios efektyviai sumažina vibracijas ir pagerina spaudinio stabilumą. Galutinis rezultatas – didesnė kokybė, lygumas ir detalių gausa, leidžianti net pradedantiesiems lengvai kurti nuostabius modelius.

Išmanusis LeviQ 2.0 Automatinis Lygiavimas

Su LeviQ 2.0 automatine lygiavimo sistema pamiršite apie sudėtingą rankinį kalibravimą. Ši sistema atlieka 25 taškų lygiavimą ir automatiškai kompensuoja Z ašies nuokrypius, leidžiant vartotojui naudoti ir pasirinktines vertes. Tai garantuoja puikų pirmojo sluoksnio sukibimą ir optimalią spausdinimo kokybę be nuolatinio rankinio derinimo.

Patogus Naudojimas ir Surinkimas

- **Intuityvus Valdymas:** Spausdintuvas valdomas per 2,4 colio LCD ekraną su patogia rankenėle. Naudodamiesi juo, galite lengvai reguliuoti nustatymus ir pasirinkti funkcijas.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

- **Lengvas Surinkimas:** Įrenginį sudaro tik 5 modulinės dalys, todėl jį surinksite itin greitai ir be vargo, pasirengdami kokybiškų modelių kūrimui.
- **Spausdinimo Dydis:** Maksimalūs spausdinimo matmenys yra 250 x 220 x 220 mm. Spausdinimo platforma yra magnetinė PEI spyruoklinio plieno.

ANYCUBIC yra pasaulinė lyderė, žinoma dėl aukštos kokybės, prieinamų FDM ir dervos 3D spausdintuvų gamybos, suteikiančios kūrėjams įrankius idėjoms įgyvendinti. Orientuodamasi į inovacijas ir vartotojo patirtį, „AnyCubic“ garantuoja patikimą veikimą ir pažangias technologijas.

Užsisakykite „AnyCubic Kobra 2 Neo“ jau šiandien iš ++SHOP++ – garantuojame geriausias kainas ir profesionalų aptarnavimą.

AnyCubic Kobra 2 Neo 3D Printer

The AnyCubic Kobra 2 Neo 3D printer will allow you to print a wide variety of models quickly and accurately. It runs at a maximum speed of 250 mm/s and features a new integrated extruder. It also offers linear drive and input shaping to create detailed, high-quality prints. It also supports automatic leveling with Z-axis deviation compensation. At the same time, it is very simple and convenient to use.

Impressive printing speed

Don't want to wait too long for your models to be ready? The Kobra 2 Neo model will be perfect for you! The printer offers a maximum printing speed of up to 250 mm/s (with a recommended speed of 150 mm/s). To print 3DBenchmarks with it, you only need about half an hour!

New integrated extruder

The printer's improved extruder and cooling system enable fast filament dissolution with 60 watts of power. In turn, the built-in fan running at 7,000 rpm provides instant cooling and molding of the model. The Kobra 2 Neo is also distinguished by its compatibility with various types of filament,

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shoppro.lt | info@shoppro.lt | +370 693 39903

including PLA, TPU and PETG. This makes it great for a variety of applications!

Detailed models

The printer also supports features such as line drive and input shaping, so the finished prints have better quality, stability, smoothness and richness of detail. Now even novice users can easily create stunning models!

Automatic leveling system

The Kobra 2 Neo supports the LeviQ 2.0 automatic leveling system, which additionally allows you to intelligently compensate for deviations in the Z-axis - it also allows you to level them using custom values. This means you can easily adapt it to your needs!

Convenient operation

To operate the printer, there is a 2.4-inch LCD screen with a convenient dial. With its help, you can easily adjust settings, select the appropriate functions and much more. In addition, the entire device consists of 5 modules, making it very easy to assemble. Now you'll have the printer ready to go in no time and get busy creating high-quality models!

Included

- Frame
- Base
- Screen with knob
- Filament holder
- Print head
- TF card (8 GB)
- Cable holder
- Card reader
- Nozzle
- Screw set
- Test filament

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

- Tool kit
- Power cable
- User manual

Manufacturer	AnyCubic
Model	KNVA0BK-Y-O
Type	FDM / FFF
Structure	Cartesian
Filament detection	Optional
Leveling	LeviQ 2.0 automatic system (25-point)
Platform	Magnetic PEI spring steel platform (220 x 220 mm)
Y axis	x1 rail
Z axis	Threaded rod
Extruder	Integrated, located directly above the printhead
Cooling fan speed	7000 rpm

X / Y axis ribbon tensioner Button for adjustment

Control panel	2.4-inch LCD screen controlled by a rotary knob
Data input	MicroSD card
Table temperature	≤ 110°C
Dysza	≤ 260°C, Ø 0.4 mm (replaceable)
Motherboard	32-bit

Max. printing volume 12,1 l

Compatible filament types PLA / TPU / ABS / PETG

Printing speed Maximum: ≤ 250 mm/s; Standard: ≤ 150 mm/s;

Max. printing dimensions 250 x 220 x 220 mm (W x S x G)

Power supply 400 W

Weight 7.3 kg

Dimensions 485 x 440 x 440 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

Net weight: 7300, Box length: 49,00, Box width: 51,00, Box height: 27,00, Gross weight: 9300,
Printing speed (mm/s): 250, Printer type: FDM , GPSR Link: [https://psr-
assets.innpro.pl/creative_technologies/sg_creative_technologies_3d_print.pdf](https://psr-assets.innpro.pl/creative_technologies/sg_creative_technologies_3d_print.pdf)