

Alphacool Core 2-Komponenten Wärmeleitkleber 5g

Gamintojas: **ALPHACOO** · Modelis: **13004** · EAN: **4250197130042** · Prekės kodas: **562888**



13,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **11,49 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt



Aprašymas

Produktbeschreibung Zu diesem Artikel liegen sicherheitsbezogene Informationen vor. Mehr dazu können Sie dem Sicherheitsdatenblatt entnehmen. Der Alphacool Core 2-Komponenten Wärmeleitkleber eignet sich für die Montage von Kühlern auf Mainboard-Spannungswandlern. Der 2-Komponenten Kleber auf Epoxidbasis ist die optimale Wahl, wenn Kühler auf CPU oder GPU von Einplatinen-Computern (Raspberry PI, ODRID, Arduino, Cubieboard etc.) befestigt werden müssen. Das Einsatzgebiet ist so weitläufig, dass selbst Kühler auf elektronischen Bauteilen bei Endstufen oder RC-Fahrzeugen zuverlässig und stabil verklebt werden können. Art.-Nr.: 1833538 Typ: 2-Komponenten Wärmeleitkleber | EAN: 4250197130042 | Hersteller-Nr.: 13004 | Art: Wärmeleitpaste | Menge: 5 g | Verwendung: für Montage von Kühlern auf Mainboard-Spannungswandlern | Wärmeleitpaste: 5 Gramm | Sicherheitshinweise: Komponente A: H303+H333 Kann bei Verschlucken oder Einatmen gesundheitsschädlich sein. H320 Verursacht Augenreizung. P281 Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. P312 Bei Unwohlsein Arzt anrufen. P280 Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P403 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Komponente B: H320 Verursacht Augenreizung. H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H305 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege gesundheitsschädlich sein. P403 An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. P210 Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. P262 Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. P314 Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen. | Weitere Informationen: Mischungsverhältnis (Kleber : Aktivator): 4 : 1, Oberflächenhärtung (bei 25°C): 2 Stunden, vollständige Aushärtung (bei 25°C): 5-7 Tage, Siedepunkt: > 200°C, Flammpunkt: > 88°C | Warn- und Sicherheitshinweise: Warnhinweise: H226 - Flüssigkeit und Dampf entzündbar. H317 - Kann allergische Hautreaktionen verursachen. H410 - Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Sicherheitshinweise: P210 - Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. P280 - Schutzhandschuhe / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.

Techninė specifikacija

Specifications

Sandėlio grupė

Kühlung > Wärmeleitpaste/pads [+121][-30]