

KYOCERA PA4000cx Spalva 1200 x 1200 DPI A4

Gamintojas: **KYOCERA** · Modelis: **870B61102Z03NL0** · EAN: **632983937662** · Prekės kodas: **563011**



1 012,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **837,11 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Verslui Lazeris Spalva
- ✓ 1200 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
- ✓ A4 40 ppm
- ✓ Abipusis spausdinimas Tiesioginis spausdinimas
- ✓ USB prievadas Ethernet LAN jungtis
- ✓ LCD (montuotas ekranas)
- ✓ Veikos ciklas (maksimalus): 10000 lapai per mėnesį
- ✓ Bendras įvesties dėklų skaičius: 2 Bendra įvesties talpa: 650 lapai
Bendra išvesties talpa: 250 lapai
- ✓ Vidinė atmintis: 1024 MB Integruotas procesorius



Aprašymas

Produktbeschreibung Kompaktes Design, hohe Leistungsfähigkeit: Der ECOSYS PA4000cx erstellt Ausdrücke mit einer Auflösung von bis zu 1200 x 1200 dpi. Dieser Farblaserdrucker für kleiner und mittlere Arbeitsgruppen arbeitet dabei äußerst effizient mit einer Geschwindigkeit von bis zu 40 Seiten pro Minute und lässt sich per LAN in bereits bestehende Arbeitsvorgänge integrieren. Darüber hinaus verfügt er über vielfältige Sicherheitsfunktionen, eine Duplexeinheit für doppelseitigen Druck und nimmt bis zu 650 Blatt Papier auf. Die Steuerung des Geräts erfolgt komfortabel an der Vorderseite über eine schwenkbare Bedieneinheit mit integriertem Display. Art.-Nr.: 100006702 Typ: Farblaserdrucker | Farbe: grau/schwarz | EAN: 0632983937662 | Hersteller-Nr.: 870B61102Z03NL0 | Serie: ECOSYS PA | Anschlüsse: 1x RJ-45, 1x USB-B 2.0, 1x USB-Host | Formate: A4, A5, A6 | Emulationen: PCL 6 (5c, XL), KPD L 3 (PostScript 3-kompatibel), PDF Direct Print 2.0, XPS/Open XPS Direct Print | Bedienung: Funktionstasten, alphanumerischer Tastenblock, stufenlos bis 90° neigbar | Display: 5-zeiliges LCD, hintergrundbeleuchtet | Verbrauchsmaterial: Toner: TK-5380K schwarz (bis zu 13000 Seiten), TK-5380C cyan, TK-5380M magenta, TK-5380Y gelb (jeweils bis zu 10000 Seiten) | Speicher für

Tinte/Toner: Tonerkartusche | Kompatibel: MacOS X, Windows 8, Windows 10, Windows 11, Windows 2012 Server, Windows 2016 Server, Windows 2019 Server | Speicher: 1.024 MB | Fächer: Fach 1: 550 Blatt | Drucker: 1200 x 1200 dpi | Stromversorgung: AC 220 - 240 V (50Hz) | Feature: Duplexeinheit (Drucken), Apple AirPrint, Mopria-zertifiziert, Direktdruck von USB, CPU: ARM Cortex-A9 Dual Core, 1,2 GHz. Einstellbare Mediengrößen: 70 x 140 mm - 216 mm x 356 mm. Unterstützte Mediengewichte: 60-220 g/m². Bannerdruck mit Medien von 136-163 g/m², 210 mm x 488 mm - 216 mm x 1.220 mm. Das Gerät unterstützt Duplexdruck mit DIN A6, A5 und A4 und mit Medien von (105 mm x 148 mm - 216 mm x 356 mm bei einem Gewicht von 60-163 g/m². Die Papierablage verfügt über einen "Ablage voll"-Sensor. Druckfunktionen: Prüfen und Halten (Proof and hold), N-Up-Printing (Druck mehrerer Seiten auf einem Blatt), Internet-Printing IPP 1.0, E-Mail-Printing, WSD Print, Tonersparmodus, AirPrint, Mopria, Kyocera Print Service Plugin, Microsoft Universal Print, "Vertraulicher Druck" mit Pin-Code-Abfrage, verschlüsselter PDF-Direktdruck, Sicherheitswasserzeichen, Einschränkung des Nutzerkreises durch Benutzer-Loginverwaltung, IP-Filter, Port-Nummernbeschränkung, integriertes Kostenstellenmanagement für bis zu 100 Kostenstellen. | Weitere Informationen: Das Gerät unterstützt Mac OS X 10.9 oder höher und Chrome OS | inkl. 3 Jahre Kyocera Life Plus | Hinweis: DVD mit Treiber, Software und Anwenderhandbuch nicht enthalten. Computer mit Internetverbindung zum Download von Treibern, Software und Handbuch erforderlich. | Zubehör: Toner schwarz für 6000 Seiten, Toner cyan, magenta, gelb für jeweils 5000 Seiten, Resttonerbehälter, Kurzanleitung, Sicherheitshinweise, Stromkabel | Abmessungen: Breite: 39,4 cm x Höhe: 45,5 cm x Tiefe/Länge: 53,3 cm | Gewicht: 34 kg

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spalva	Taip
Spausdinimo technologija	Lazeris
Abipusis spausdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	1200 x 1200 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	40 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis
Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter)	40 ppm
Abipusės spaudos greitis (juodai, normali kokybė, A4/US Letter)	33 ppm
Dvipusis spausdinimo greitis (spalvota, normali kokybė, A4/US Letter)	33 ppm
Ikaitimo trukmė	23 s
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	5,4 s
Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė)	7 s
Ekonomiškas spausdinimas	Taip
Savybės	
Veikos ciklas (maksimalus)	10000 lapai per mėnesį
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
Spausdinimo kasečių skaičius	4
Puslapio aprašymo kalbos	PCL 6, PCLm, PDF, PostScript 3, URF, XPS
Veikimo ciklas (rekomenduojama)	1000 - 5000 lapai per mėnesį
Kilmės šalis	Vietnamas

Keičiamos kasetės TK-5380

Įvesties ir išvesties galia

Bendras įvesties dėklų skaičius	2
Bendra įvesties talpa	650 lapai
Bendra išvesties talpa	250 lapai
1 popieriaus dėklo įvesties talpa	550 lapai
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Multi-paskirties dėtuvės talpa	100 lapai
Maksimalus įvesties dėklų skaičius	5
Maksimali įėjimo talpa	2300 lapai
Didžiausia išėjimo apimtis	250 lapai

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Plakatas, Etiketės, Firminiai blankai, Paprastas popierius, Iš anksto atspausdintas
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5, B6
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Folio“, „Legal“, „Letter“
Popieriaus dėklo svoris	60 - 220 g/m ²

Ryšys

Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
Jungčių galimybė	Eternetas, Belaidis LAN

Tinklas

„Wi-Fi“	Ne
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/s
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Ne
Bluetooth	Ne
Apsaugos algoritmų palaikymas	SNMPv3, TLS
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service

Veikimo charakteristikos

Vidinė atmintis	1024 MB
-----------------	---------

Maksimali vidinė atmintis	3072 MB
Atminties lizdai	1
Integruotas procesorius	Taip
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	53 dB
Garso galios lygis (budėjimo režimas)	30 dB
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Verslui
Produkto spalva	Juoda, Balta
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Spalvotas ekranas	Taip
Valdymo tipas	Mygtukai
Energijos valdymas	
Vidutinis energijos suvartojimas spausdinimo metu	466 W
Galios suvartojimas (parengties režimas)	56 W
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 32,5 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbinis aukštis	0 - 3500 m
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	394 mm
Ilgis	533 mm
Aukštis	455 mm

Svoris	34 kg
Pakuotės turinys	
Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėtos kasetės talpa (juoda)	6000 puslapiai
Pridėtos kasetės talpa (CMY)	5000 puslapiai
Pridėti kabeliai	AC
Techninė informacija	
Atitikties sertifikatai	REACH, cTUVus, WEEE
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	53,00cm × 39,00cm × 46,00cm
Svoris	34,00kg