

Chieftec Vega PPG-1000-C maitinimo blokas 1000 W 24-pin ATX ATX Balta

Gamintojas: CHIEFTEC · Modelis: PPG-1000-C · Prekės kodas: 563680



120,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 99,92 €

Neturime




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1000 W 100 - 240 V 50/60 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 24-pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Gold
- ✓ Aktyvus 13,5 cm
- ✓ Balta



Aprašymas

Produktbeschreibung Die Netzteile der CHIEFTEC Vega M Serie sind nach Intels ATX 12V 3.1 Standard gebaut und unterstützen PCIe GEN5 mit 80PLUS Gold zertifizierter Effizienz. Sie überzeugen durch ein wettbewerbsfähiges Preis-Leistungs-Verhältnis, während sie der bewährten Chieftec-Qualität treubleiben. Die Vega M Serie verfügt über einen LLC-Half-Bridge-Wandler mit DC-to-DC- Technologie, um eine verbesserte Energieeffizienz und Stabilität zu bieten. Das vollmodulare Design mit extra langen weißen Kabeln macht es für Mainstream-Gamer geeignet, ihr System auch in größeren PC-Gehäusen zu bauen. Zusätzlich optimiert der 135-mm FDB-Lüfter die Balance zwischen Kühlleistung und Lautstärke. Die Vega M Serie ist Ihre vertrauenswürdige, zuverlässige Wahl für alle PC-Anforderungen und mit alle notwendigen, modernen Schutz- und Sicherheitsfunktionen ausgestattet. Art.-Nr.: 100140760 Typ: PC-Netzteil | Farbe: schwarz | Hersteller-Nr.: PPG-1000-C | Leistung: 8500 W | Standard: ATX12V 3.1 | PCIe: 5.1 | Bauform: ATX | Zertifizierung: 80 PLUS Gold | Stromstärken: 20 A | Leistungsfaktor-Korrektur: Aktiv-PFC | Schalter: 1x Netzschalter | Anschlüsse: 1x 24-Pin-ATX12V-2.x, 1x 4+4-Pin-12V, 3x 4-Pin-5,25", 4x 6+2-Pin-Grafik, 1x 8-Pin-12V, 1x 12+4 Pin (12V-2x6), 6x 15-Pin-SATA | Kühlung: 1x 135 mm Lüfter | Schutzfunktionen: Schutz vor Stromspitzen (OCP), Überspannungsschutz (OVP), Unterspannungsschutz (UVP), Überlastschutz (OLP/OPP), Kurzschlusschutz (SCP), Überhitzungsschutz (OTP), Schutz vor Stromstößen (SIP) | Abmessungen: Breite: 150 mm x Höhe: 85 mm x Tiefe/Länge:

150 mm

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	1000 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	12 A
Kompleksinė galia (+3,3 V)	100 W
Kompleksinė galia (+12 V)	1000 W
Kompleksinė galia (+5V)	100 W
Kompleksinė galia (-12 V)	3,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	15 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	83,33 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (-12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	3 A
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkrovos, Trumpasis jungimas, Viršįtampis ir paleidimo srovė
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	24-pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	3
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	60 cm
SATA elektros jungčių skaičius	6
SATA maitinimo kabelio ilgis	150,400 mm
Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis	150,400 mm
EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Taip
EPS maitinimo jungtis (4 + 4 kontaktai)	Taip
PCI „Express“ maitinimo jungtis (6 + 2 kontaktai)	4
„PCI Express“ maitinimo jungtis (12 + 4 kaištinių kontaktų)	1
„PCI Express“ maitinimo jungčių (12 + 4 kaištinių kontaktų) kabelio ilgis	600 mm
PCI „Express“ galia kabelio ilgis	60 cm
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
CPU maitinimo laido ilgis	65 cm

ATX maitinimo jungtis	Taip
PCI „Express“ jungtis	Taip
EPS jungčių skaičius	2
Perdavimo laidų tipas	Visiškai modulinis
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Gold
ATX versija	3.1
Aušinimo padengimo tipas	FDB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	13,5 cm
Iliuminacija	Ne
Sertifikatai	
Sertifikavimas	80PLUS Gold
Svoris ir matmenys	
Plotis	150 mm
Ilgis	150 mm
Aukštis	85 mm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	15,00cm × 15,00cm × 9,00cm