

SilverStone SST-RM32, Rack, Server-case - black, 3 Hheneinheiten

Gamintojas: **SILVERSTONE** · Modelis: **SST-RM32** · EAN: **4710679819594** · Prekės kodas: **564540**



451,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **373,47 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt



Aprašymas

Produktbeschreibung Das SilverStone RM32 ist ein 3U-Rackmount-Gehäuse, das speziell für leistungsstarke Rackmount-Workstations und Server mit großformatigen High-End-GPUs entwickelt wurde. Es unterstützt Mainboards bis zum SSI-EEB-Standard, verfügt über vier PCIe-Erweiterungssteckplätze in voller Höhe für Grafikkarten bis zu 177 mm Breite (bzw. 162 mm mit redundantem CRPS-Netzteil), ist kompatibel mit redundanten SFX-L- oder 2U-CRPS-Netzteilen, bietet Platz für Radiatoren bis zu 360 mm in einer Push-Pull-Konfiguration mit sechs Lüftern und wird mit einem PCIe-Riser-Kabel geliefert. Damit ist es die ideale Lösung für Rendering-Workstations, Deep-Learning-Workstations, Virtualisierungsserver und Rackmount-KI-Systeme, die eine GPU-Erweiterung im 3U-Formfaktor benötigen. Das Hauptunterscheidungsmerkmal des RM32 im Vergleich zu anderen SilverStone 3U-Gehäusen ist die Verwendung eines PCIe-Riser-Kabels, das die Erweiterungssteckplätze um 90 Grad dreht. Dadurch können selbst High-End-Grafikkarten mit zwei oder drei Steckplätzen (bis zu 177 mm Breite) in einem kompakten 3U-Gehäuse verbaut werden. Diese Lösung, die bei High-End-Workstation-Gehäusen üblich ist, ermöglicht den Einbau von GPUs wie der NVIDIA RTX 4090, RTX 4080 und ihren AMD-Pendants in Rack-Konfigurationen, ohne dass ein 4U- oder 5U-Gehäuse benötigt wird. Die maximale Höhe des CPU-Kühlers reduziert sich auf 86 mm, wenn er unterhalb des Riser-Kabels positioniert wird; in Standardpositionen beträgt sie weiterhin 110 mm. Das Frontkühlsystem unterstützt bis zu sechs 120-mm-Lüfter in einer Push-Pull-Konfiguration (3+3) mit AIO-Radiatoren bis zu 360 mm und einer maximalen Gesamtdicke von 80 mm (Lüfter + Radiator). Zwei 60-mm-Lüfter am rückseitigen I/O-Panel sorgen für die Abführung warmer Luft. Das SFX-L-Netzteil oder das redundante 2U-CRPS-Modul kann bis zu 250 mm lang sein (bei Entfernung des 3,5"-Einschübs unbegrenzt) und ist somit mit leistungsstarken Laufwerken wie dem 1200-W-SFX-L-Netzteil kompatibel. Das Front-I/O-Panel verfügt über einen USB-Typ-C-Anschluss und zwei USB-3.0-Anschlüsse sowie vier Status-LEDs zur sofortigen visuellen Überwachung. Die Kompatibilität mit SilverStone RMS01/RMS09-20-Schienen ermöglicht die professionelle Installation in jedem Standard-19"-Rack. Art.-Nr.: 100189198 Typ: Rack, Server-Gehäuse | Farbe: schwarz | EAN: 4710679819594 | Hersteller-Nr.: SST-RM32 | Bauform: Rack | Mainboard Formfaktor: E-ATX, SSI-CEB, SSI-EEB | Material: Stahl | Interne Maße: maximal 360 mm | Laufwerksschächte: 2 Stück | Slots: 4 Stück | Frontanschlüsse: 2x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Gbit/s), 1x USB-C 2.0 (480 Mbit/s) | Vorderseite: 3 x 120 mm-Lüfter einbaubar | Rückseite: 2 x 60 mm-Lüfter einbaubar | Anmerkungen: Beschränkung des CPU-Kühler: 110 mm / 86 mm (wenn sich der CPU-Kühlerbereich unter dem Riser-Kabel

befindet), Steckkartenbreite: 177 mm (mit SFX-L-Netzteil) / 162 mm (mit SilverStone 2U CRPS-Redundanznetzteil), Netzteilbeschränkung: bis zu 250 mm (kein Limit, wenn der 3,5"-Käfig entfernt wird) | Wasserkühlung möglich: Ja | Rückseitiger Anschluss des Mainboards: Nein | Weitere Informationen: Die beiliegende PCIe-Adapterkarte unterstützt PCIe 6.0 nicht. Durch Einstellen des BIOS / UEFI des Mainboards auf PCIe 5.0 können verschiedene PCIe-6.0-Erweiterungskarten dennoch mit dem Mainboard verwendet werden | Hinweis: Kompatibel mit Schienensätzen RMS01 / RMS09-20 | Zubehör: PCIe 5.0 x16 Riser-Kabel | Volumen: 28 l | Abmessungen: Breite: 43,8 cm x Höhe: 13,2 cm x Tiefe/Länge: 48,8 cm

Techninė specifikacija

Specifications

Sandėlio grupė

Gehäuse > PC-Gehäuse [+794][-205]

Matmenys ir svoris

Matmenys (l x p x a)

49,00cm x 44,00cm x 13,00cm