

TP-Link Archer MR202 belaidis maršrutizatorius Greitas eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **ARCHER MR202** · EAN: **8885020625745** · Prekės kodas: **565938**



73,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **61,07 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 733 Mbit/ai
- ✓ Greitas eternetas
- ✓ Eterneto WAN SIM kortelės anga
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4



Aprašymas

Share Your 4G LTE Network

Take full advantage of your cutting-edge 4G LTE network with the Archer MR200, which allows you to share network with multiple devices so you can enjoy uninterrupted HD movies, rapid file downloads that won't freeze up. It is also fully compatible with FDD-LTE and TDD-LTE, which are supported by most operators around the world.

Got SIM Card? Then Plug and Play!

With an integrated 4G LTE modem and a built-in SIM card slot, all you need to do insert a SIM card and turn on the Archer MR200. Enjoying fast, stable Wi-Fi on a 4G LTE network has never been easier.

Internet Access for up to 64 Devices Simultaneously

The Archer MR200 can easily share a 3G/4G connection with up to 64 wireless devices like tablets, laptops and mobile phones at the same time. It can also provide internet access for desktop computers via the LAN ports.

Wi-Fi Where You Need It

The Archer MR200 offers unmatched convenience and versatility. The ability to quickly establish powerful wireless networks can be tremendously important. The Archer MR200 is the perfect solution whether you're at home or working in a remote location. Just plug it in to boost on-site productivity and stay connected in a diverse range of environments. From the exhibition center to the RV, the Archer MR200 has you covered.

Support TP-Link OneMesh™

Co-work with TP-Link OneMesh products, to provide a more flexible and cost-effective Mesh network with a single Wi-Fi name for seamless whole-home coverage.

Personalize Your Home Network

Archer MR200 provides a wealth of advanced tools for personalized management.

Available WAN Connection

The WAN/LAN port enables Archer MR200 to work as a traditional wireless router which is compatible with cable, fiber, and DSL modems. And when it's set as a wireless router, its 3G/4G connection works as a backup to provide a sustained and reliable internet connection for you.

Easy Management

Set up the Archer MR200 in minutes thanks to its intuitive web interface and the powerful Tether app. Manage network settings, including Parental Controls and Access Control from any Android or iOS device. Control your home network whenever and wherever you are.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Taip
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	733 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	300 Mbit/ai

WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)

433 Mbit/ai

Tinklas

Ethernet LAN jungtis

Taip

Eterneto LAN sąsajos tipas

Greitas eternetas

Eterneto LAN duomenų perdavimo norma

10,100 Mbit/ai

Dinaminis DNS (DDNS)

Taip

Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius

1

Svečių tinklų (5 GHz) skaičius

1

Imtuvo jautrumas

5 GHz: 11a 54M: -77 dBm 11ac VHT20 MCS0: -95.5 dBm 11ac VHT20 MCS8: -73 dBm
11ac VHT40 MCS0: -93 dBm 11ac VHT20 MCS9: -68 dBm 11ac VHT80 MCS0: -90 dBm
11ac VHT20 MCS9: -65 dBm 2.4 GHz: 11g 54M: -74.5 dBm 11n HT20 MCS0: -92 dBm
11n HT20 MCS7: -73 dBm 11n HT40 MCS0: -89 dBm 11n HT40 MCS7: -70 dBm**Mobilusis ryšys**

3G standartai

DC-HSPA+, HSPA, HSPA+, UMTS

4G standartai

LTE-TDD & LTE-FDD

Ryšys

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis

4

USB prievadas

Ne

DC įėjimo lizdas

Taip

Saugumas

Apsaugos algoritmų palaikymas

64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK

Ugniasienė

Taip

Firewall apsauga

DoS, SPI Firewall, IP & MAC Address Binding

Protokolai

DHCP serveris

Taip

Konstrukcija

Gaminio tipas

Stalinis maršrutizatorius

Produkto spalva

Juoda

Sertifikatai

Sertifikavimas

CE, RoHS

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai

LAN (RJ-45)

Kintamosios srovės adapteris

Taip

Greito diegimo vadovas

Taip

Antena

Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenų kiekis	2
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	31,00cm × 7,00cm × 23,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

[Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE

tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt