

TP-Link CPE210 300 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

 Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **CPE210** · EAN: **6935364071677** · Prekės kodas: **565942**


49,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **41,24 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 300 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- ✓ AES, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Vidinis



Aprašymas

TP-Link's 2.4GHz 300Mbps 9dBi Outdoor CPE, the CPE210 is dedicated to cost effective solutions for outdoor wireless networking applications. With its centralized management application, it is flexible and ideal for point-to-point, point-to-multipoint and outdoor Wi-Fi coverage applications. Professional performance, coupled with user-friendly design, makes CPE210 an ideal choice for both business and home users.

Enterprise Hardware

With Qualcomm Atheros level chipsets, high gain antennas and high quality material, specially designed enclosure, and PoE power supply, CPE210 is specially designed for outdoor use and can operate flawlessly in almost any climate, with operating temperatures ranging from -40°C (-40°F) to +70°C (158°F).

Advanced Antenna System

Built-in High Gain Dual-Polarized Antenna

Dedicated metal reflector ensures higher gain and lower noise interference

5km+ Wireless Data Transmission

Specially designed for outdoor uses, ideal for long distance wireless data transmission over 5km+, tested in the field.

TP-Link MAXtream TDMA Technology

As network scale increases, wireless competition and collisions among CPEs and base stations will be so enormous that the real throughput of the network will drop, resulting in a serious impact on end-user experience. To mitigate these effects, the CPE210 uses MAXtream TDMA Technology.

Pharos Control – Centralized Management System

CPE210 also comes equipped with centralized management software that helps users easily

manage all the devices in their network from a single PC - Pharos Control. Functions like device discovery, status monitoring, firmware upgrading, and network maintenance can be managed using Pharos Control.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Ne
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	300 Mbit/s
Dažnių juosta	2.4 - 2.483 GHz
Tinklo standartai	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Automatinis kanalo pasirinkimas	Taip
Automatinis kanalų nuskaitymas	Taip
MIMO	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Belaidžio ryšio atskyrimas	Taip
Dinaminio dažnio parinkimas (DFS)	Taip
Didžiausias perdavimo atstumas, kai naudojama lauke	5000 m
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	AES, TKIP, WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
MAC adresų filtravimas	Taip
Paslaugų rinkinio identifikatoriaus (SSID) ypatybės	SSID transliacija, SSID transliacija įjungta / išjungta
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip

Automatinė belaidžio paskirstymo sistema (WDS)	Taip
Protokolai	
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Valdymo platforma	Pharos Control
Firmware tobulinimas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
USB 2.0 portų kiekis	0
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Palaikomas maitinimo per eternetą (en. PoE) tipas	Passive PoE
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Išėjimo įtampa	24 V
Išėjimo srovė	0,25 A
Konstrukcija	
Talpinimo	Stulpas
Produkto spalva	Balta
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IPX5
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Būsena
Antena	
Antenos tipas	Vidinis
Antenos krypties tipas	Kryptinis
Antenos stiprinimo lygis (max)	9 dBi
Poliarizacija	Dviguba poliarizacija
Veikimo charakteristikos	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus modelis	Qualcomm Atheros
Procesoriaus dažnis	560 MHz
Procesoriaus architektūra	MIPS 74Kc

Flash atmintis	8 MB
Vidinė atmintis	64 MB

Sertifikatai

Sertifikavimas	CE/FCC/UL/IC/GS/PSB/C-tick/SAA/S-Mark/KC-mark CE, FCC, RoHS
----------------	---

Svoris ir matmenys

Plotis	224 mm
Ilgis	79 mm
Aukštis	60 mm

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	132 mm
Pakuotės gylis	270 mm
Pakuotės aukštis	106 mm
Paketo svoris	760 g

Pakuotės turinys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pridėti kabeliai	AC
Montavimo rinkinys	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-30 - 70 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	27,00cm × 13,00cm × 11,00cm
----------------------	-----------------------------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Saugos informacija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbHNiederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DEtp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURUV. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

[› Saugos informacija](#)