

Dahua Technology Access DH-PFS3008-8GT Ne-valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Juoda

Gamintojas: **DAHUA** · Modelis: **DH-PFS3008-8GT-V2** · EAN: **6923172582065** · Prekės kodas: **566360**



23,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **19,75 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas L2
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 2000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 16 Gbit/s



Aprašymas

The Device is a layer-2 commercial switch. It has a high-performance switching engine and a large buffer memory to ensure smooth video stream transmission. With a full-metal and fanless design, the Device features great heat dissipation capability on the shell surface. The Device is an unmanaged switch, so it does not need to be configured through web interface, which simplifies installation

Robust Design

Built to last, the architecture of the switch makes it highly reliable, operating with high-efficiency non-stop.

Plug and Play

Hassle-free, it does not require any configuration. Simply use after it is powered on.

Optimized Performance

All ports can transmit streams at high speeds without delay.

Easy Installation

Both desktop and wall mount installation are supported, making it suitable for a wide variety of scenarios.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	8
Maitinimo jungtis	DC lizdas
Tinklas	
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	2000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	16 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	11,904 Mpps
Paketo buferio atmintis	1,5 MB
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Taip
Veikimo charakteristikos	
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	5051758,14 h
Energijos valdymas	

DC įėjimo įtampa	5 V
Įvesties srovė	1 A
Galios suvartojimas (maks.)	3 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 45 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	56 mm
Ilgis	133,5 mm
Aukštis	22 mm
Svoris	230 g
Pakuotės duomenys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pakuotės plotis	55 mm
Pakuotės gylis	136 mm
Pakuotės aukštis	153 mm
Paketo svoris	350 g
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC)
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	16,00cm × 14,00cm × 6,00cm