

Dahua Technology CS4010-8GT-60 Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Stalinis / tvirtinamas prie sienos Juoda

Gamintojas: **DAHUA** · Modelis: **DH-CS4010-8GT-60** · EAN: **6937552480339** · Prekės kodas: **566383**



71,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **59,42 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 etherneto prievadų skaičius: 10
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 20 Gbit/s
- ✓ Stalinis / tvirtinamas prie sienos
- ✓ DC/PoE Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

Highly intuitive, the Smart Managed Switch can manage local networks. With the DoLink Care platform, it can also perform cloud management. The switch performs operation and maintenance using topology visualization on front-end, transmission and back-end storage devices that are in the security system and IT system. With its full metal design, the switch has great heat dissipation and can operate in temperatures ranging -10°C to 55°C. It offers EMC and has protection against overvoltage, overcurrent, static electricity, lightning strikes, pulses and other types of interference. For the PoE series Smart Managed Switch, power is supplied up to 250 meters away. The orange port supplies up to 60 W and the red port provides up to 90 W. Also, link aggregation and STP are available on select models to ensure the network remains stable. The switch can be used in small and medium-sized businesses such as supermarkets, offices, restaurants, cafés and

hotels.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Web pagrįstas valdymas	Taip
Duomenys perduodami į debesies platformą	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eternetų prievadų skaičius	10
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eternetų prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Port-based VLAN
VLANs skaičius	32
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	20 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	14,88 Mpps
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	15360
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client
Konstrukcija	
Forma	Stalinis / tvirtinamas prie sienos
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
Atstatymo mygtukas	Taip
Montuojamas ant sienos	Taip

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinis	DC/PoE
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
Energijos suvartojimas	65 W

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Ethernetą (PoE) prievadų skaičius	8
Bendrosios galios per Ethernetą (PoE) charakteriskos	60 W

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 55 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%

Svoris ir matmenys

Plotis	106 mm
Ilgis	190 mm
Aukštis	30 mm
Svoris	550 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	244 mm
Pakuotės gylis	256 mm
Pakuotės aukštis	87 mm
Paketo svoris	1,18 kg

Sertifikatai

Sertifikavimas	CE
----------------	----

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	25,00cm × 14,00cm × 11,00cm
----------------------	-----------------------------