

Dahua Technology CHS4206-4ET-90 tinklo komutatorius Valdomas L2 Fast Ethernet (10/100) Maitinimas per Eternetą (PoE) Desktopas Mėlyna

Gamintojas: **DAHUA** · Modelis: **CHS4206-4ET-90** · EAN: **6939554903465** · Prekės kodas: **566384**



66,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **55,29 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 4
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 4,8 Gbit/s
- ✓ Desktopas
- ✓ DC/PoE Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

- Features managed mode
- Complies with IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3ab and IEEE802.3z standards
- Supports network topology visualization
- Supports mobile management by app
- Supports one-stop maintenance
- With its full metal design and dust-proof enclosure, it can be used in a wide range of temperatures
- Supports desktop mount and DIN rail mount

Summary: Dahua Technology CHS4206-4ET-90. Switch type: Managed, Switch layer: L2. Basic switching RJ-45 Ethernet ports type: Fast Ethernet

(10/100), Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity: 4, Installed SFP modules quantity: 2. MAC address table: 8000 entries, Switching capacity: 4.8 Gbit/s. Networking standards: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE.... DC input voltage: 48 - 57 V. Power connector: DC-in jack. Power over Ethernet (PoE). Form factor: Desktop | Vendor Homepage: <https://transmission.dahuasecurity.com/en/product-list/Business/CloudManagementSolution/NetworkSwitch/CHS4206-4ET-90> | Switch type: Managed | Switch layer: L2 | Cloud-managed: Yes | Web-based management: Yes | Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity: 4 | Basic switching RJ-45 Ethernet ports type: Fast Ethernet (10/100) | Fast Ethernet (copper) ports quantity: 4 | Installed SFP modules quantity: 2 | Power connector: DC-in jack | Networking standards: IEEE 802.3/IEEE 802.3ab/IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt/IEEE 802.3u/IEEE 802.3x/IEEE 802.3z | 10G support: No | Port mirroring: Yes | Broadcast storm control: Yes | Flow control support: Yes | VLAN support: Yes | Number of VLANs: 32 | Switching capacity: 4.8 | Forwarding rate: 3.57 | MAC address table: 8000 | Jumbo frames support: Yes | Jumbo frames: 9216 | Packet buffer memory: 4 | DHCP features: DHCP client | Loop protection: Yes | Multicast support: Yes | Rack mounting: No | Stackable: No | Form factor: Desktop | Product colour: Blue | Housing material: Iron | Reset button: Yes | DIN rail mounting: Yes | IK code: IK06 | International Protection (IP) code: IP30 | Mean time between failures (MTBF): 1852444.63 | Power source: DC/PoE | Power supply included: Yes | Power supply location: External | DC input voltage: 48 - 57 | Input current: 2 - 1.69 | Power over Ethernet (PoE): Yes | Total Power over Ethernet (PoE) budget: 90 | Operating temperature (T-T): -30 - 65 | Storage temperature (T-T): -40 - 85 | Operating relative humidity (H-H): 10 - 90 | Storage relative humidity (H-H): 5 - 95 | Width: 110.4 | Depth: 154.3 | Height: 30 | Weight: 320 | Cables included: AC | Quick start guide: Yes | Manual: Yes | AC adapter included: Yes | Package type: Box | Terminal block included: Yes | Package width: 239 | Package depth: 266 | Package height: 77 | Package weight: 870 | Compliance certificates: CE | Unit Calculated Weight: 1.13 | Product Net Weight: 0.32 | Unit Calculated Volume: 0.005559 | Units per Shipping Box: 8 | Unit Width: 24 | Units per Pallet: 0 | Shipping Box Height: 25.5 | Unit Depth: 27 | Unit Height: 7.5 | Name: NET SWITCH 6PORT 4POE 100M/CHS4206-4ET-90 DAHUA | Model name: CHS4206-4ET-90

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Web pagrįstas valdymas	Taip
Duomenys perduodami į debesies platformą	Taip

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	4
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	Fast Ethernet (10/100)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Greito ethernet (varis) prievadų skaičius	4
SFP modulio angų kiekis	2
Maitinimo jungtis	DC lizdas

Tinklas

Tinklo standartai	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z
10G parama	Ne
Portų mirroring	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip

VLAN palaikymas	Taip
VLANs skaičius	32
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	4,8 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	3,57 Mpps
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9216
Paketo buferio atmintis	4 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client
Apsauga nuo nesklandaus ryšio	Taip
Transliavimo grupiniu adresu ypatybės	
Multicast palaikymas	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Forma	Desktopas
Produkto spalva	Mėlyna
Korpuso medžiaga	Lygintuvo padas
Atstatymo mygtukas	Taip
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP30
DIN bėgelių blokas	Taip
IK kodas	IK06
Veikimo charakteristikos	
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	1852444,63 h
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC/PoE
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
Maitinimo šaltinio vieta	Išorinis
DC įėjimo įtampa	48 - 57 V
Įvesties srovė	2 - 1.69
Galios suvartojimas (maks.)	92,7 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip

Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius	4
Bendrosios galios per Eternetą (PoE) charakteriskos	90 W

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-30 - 65 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 85 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%

Svoris ir matmenys

Plotis	110,4 mm
Ilgis	154,3 mm
Aukštis	30 mm
Svoris	320 g

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC
Greitos pradžios vadovas	Taip
Instrukcija	Taip

Pakuotės duomenys

Pridėta gnybtų kaladėlė	Taip
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	239 mm
Pakuotės gylis	266 mm
Pakuotės aukštis	77 mm
Paketo svoris	870 g

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	CE
-------------------------	----

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	27,00cm × 24,00cm × 8,00cm
----------------------	----------------------------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Greitos pradžios vadovas
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd

Bin'an Road, Binjiang District No.1187 & 1199,
310053 Hangzhou, CN

dahuasecurity.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dahua Technology GmbH

Niederkasseler Lohweg 185, 40547 Düsseldorf,
DE

dahuasecurity.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt