

Dahua Technology CS4005-4GT-36 tinklo komutatorius Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Stalinis / tvirtinamas prie sienos Mėlyna

Gamintojas: **DAHUA** · Modelis: **CS4005-4GT-36** · EAN: **6939554922268** · Prekės kodas: **566386**



41,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **34,63 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 etherneto prievadų skaičius: 5
- ✓ Adreso lentelės dydis: 2000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 10 Gbit/s
- ✓ Stalinis / tvirtinamas prie sienos
- ✓ DC/PoE Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

- 4 × RJ45 Gigabit PoE ports, 1 × RJ45 Gigabit ports
- 36 W total PoE budget, 802.3af/at on all PoE ports
- DIP switch to fast turn on/off working mode of Cloud-Managed, PoE Watchdog, Long Distance PoE
- Wide operating temperature ranging from -10 °C to 55 °C
- Supports VLAN and loop protection
- WEB-managed and centralized cloud management through the DoLink App and performs real-time monitoring of the network
- Easy config to auto detect and set up network and systems

Summary: Dahua Technology CS4005-4GT-36. Switch type: Managed, Switch layer: L2. Basic switching RJ-45 Ethernet ports type: Gigabit Ethernet

(10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity: 5. MAC address table: 2000 entries, Switching capacity: 10 Gbit/s. Networking standards: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE.... DC input voltage: 53 V. Power connector: DC-in jack. Power over Ethernet (PoE). Form factor: Desktop/Wall-Mounting | Vendor Homepage: <https://transmission.dahuasecurity.com/en/product-list/business/cloudmanagementsolution/networkswitch/cs4005-4gt-36> | Switch type: Managed | Switch layer: L2 | Cloud-managed: Yes | Web-based management: Yes | System event log: Yes | Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity: 5 | Basic switching RJ-45 Ethernet ports type: Gigabit Ethernet (10/100/1000) | Gigabit Ethernet (copper) ports quantity: 5 | Power connector: DC-in jack | Networking standards: IEEE 802.1Q/IEEE 802.3/IEEE 802.3ab/IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3az/IEEE 802.3u/IEEE 802.3x | 10G support: No | Port mirroring: Yes | Broadcast storm control: Yes | Flow control support: Yes | VLAN support: Yes | Number of VLANs: 32 | Switching capacity: 10 | Forwarding rate: 7.4 | MAC address table: 2000 | Jumbo frames support: Yes | Jumbo frames: 9216 | Packet buffer memory: 4 | DHCP features: DHCP client | Loop protection: Yes | Rack mounting: No | Form factor: Desktop/Wall-Mounting | Product colour: Blue | Housing material: Metal | Reset button: Yes | LED indicators: Yes | Mean time between failures (MTBF): 2039146.92 | Power source: DC/PoE | Power supply included: Yes | DC input voltage: 53 | Input current: 0.8 | Power consumption (max): 42.4 | Power over Ethernet (PoE): Yes | Power over Ethernet (PoE) ports quantity: 4 | Total Power over Ethernet (PoE) budget: 36 | Operating temperature (T-T): -10 - 55 | Storage temperature (T-T): -40 - 70 | Operating relative humidity (H-H): 10 - 90 | Storage relative humidity (H-H): 5 - 95 | Width: 84 | Depth: 115 | Height: 27 | Weight: 200 | Cables included: AC | Quick start guide: Yes | Package width: 114 | Package depth: 195 | Package height: 83 | Package weight: 720 | Unit Calculated Weight: 0.7 | Product Net Weight: 0.2 | Unit Calculated Volume: 0.001906 | Units per Shipping Box: 1 | Unit Width: 11.5 | Units per Pallet: 0 | Shipping Box Height: 8.5 | Unit Depth: 19.5 | Unit Height: 8.5 | Name: NET SWITCH 5PORT 4POE 1G/CS4005-4GT-36 DAHUA | Model name: CS4005-4GT-36

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Web pagrįstas valdymas	Taip
Duomenys perduodami į debesies platformą	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	5
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	5
Maitinimo jungtis	DC lizdas

Tinklas

Tinklo standartai	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.1Q
10G parama	Ne
Portų mirroring	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
VLAN palaikymas	Taip

VLANs skaičius	32
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	2000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	10 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	7,4 Mpps
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9216
Paketo buferio atmintis	4 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client
Apsauga nuo nesklaidaus ryšio	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Forma	Stalinis / tvirtinamas prie sienos
Produkto spalva	Mėlyna
Korpuso medžiaga	Metalas
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip
Veikimo charakteristikos	
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	2039146,92 h
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC/PoE
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
DC įėjimo įtampa	53 V
Įvesties srovė	0.8 A
Galios suvartojimas (maks.)	42,4 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Ethernetą (PoE) prievadų skaičius	4
Bendrosios galios per Ethernetą (PoE) charakteristikos	36 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 55 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	84 mm
Ilgis	115 mm
Aukštis	27 mm
Svoris	200 g
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	114 mm
Pakuotės gylis	195 mm
Pakuotės aukštis	83 mm
Paketo svoris	720 g
Matmenys ir svoris	
Matmenys (l × p × a)	20,00cm × 12,00cm × 9,00cm