

Brother MFC-J6760DW Daugiafunkcis spausdintuvas Rašalinis A3 1200 x 4800 DPI 31 ppm „Wi-Fi“

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **MFCJ6760DWRE1** · EAN: **4977766847148** · Prekės kodas: **566422**



330,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **273,47 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskaitykite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Patvari MAXIDRIVE spausdinimo galvutė
- ✓ Gigabit ethernetas, 5 GHz belaidis internetas ir USB
- ✓ Spausdinkite tiesiai iš kompiuterio, mobiliosios programėlės ir USB arba nuskaitykite į juos
- ✓ 250 lapų popieriaus įvesties dėklas, rankinio padavimo anga ir 50 lapų automatinis dokumentų tiek tuvas (ADT)
- ✓ Komplektuojamas su 700 nespaltvų ir 450 spalvotų puslapių išieigos rašalo kasetėmis, galimos maksimalios 6000 nespaltvų ir 5000 spalvotų puslapių išieigos rašalo kasetės



Aprašymas

MFC-J6760DW viename patvariame rašaliniame įrenginyje užtikrina aukščiausios kokybės A3 formato spausdinimo, nuskaitymo, kopijavimo ir faksogramų siuntimo galimybes. Dėl MAXIDRIVE technologijos užtikrinamas didelis spausdinimo greitis ir nuolat aukšta kokybė.

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Rašalinis
Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas
Abipusis spausdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	1200 x 4800 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	31 ppm
Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter)	30 ppm
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A3)	13 ppm
Spausdinimo greitis (spalvotas, normalios kokybės, A3)	13 ppm
Vienspalvio spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734)	31 ipm
Spalvoto spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734)	30 ipm
Spausdinimo iš abiejų pusių sparta (ISO/IEC 24734; viena spalva)	22 ipm
Spausdinimo iš abiejų pusių sparta (ISO/IEC 24734; spalvota)	21 ipm
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	4,4 s
Trukmė iki pirmo lapo (spalvota, normali kokybė)	4,6 s
Kelių lapų viename spausdinimo funkcija	Taip
„N-up“ spausdinimo funkcija	16
Watermark printing	Taip
Bukleto spausdinimo funkcija	Taip
Atvirukų spausdinimo funkcija	Taip
Spausdinimas be paraščių	Taip
Kopijavimas	
Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas
Maksimali kopijavimo rezoliucija	1200 x 4800 DPI
Kopijavimo greitis (normalios kokybės, juodas, A4)	25 cpm
Kopijavimo greitis (normali kokybė, spalvotai, A4)	16 cpm
Kopijavimo sparta (juoda, įprasta kokybė, A3)	18 cpm
Kopijavimo sparta (spalvota, įprasta kokybė, A3)	13 cpm
Laikas iki pirmos kopijos (juodas, normalus)	5 s
Laikas iki pirmos kopijos (spalvota, normalus)	6 s
Didžiausias kopijų skaičius	999 kopijos
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%

Kelių lapų viename kopijavimo funkcija	Taip
N viename funkcija (N=)	2, 4
ID kortelės kopijavimo funkcija	Taip

Nuskaitymas

Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	1200 x 2400 DPI
Skenerio tipas	Plokščias ir ADF skeneris
Optinio skaitymo raiška (ADF)	600 x 600 DPI
Nuskaitymo technologija	Dual CIS
Nuskaityti į	Elektroninį paštą, E-mail Server, FTP, Failas, Atvaizdas, Network folder, OCR, USB
Palaikomi vaizdo formatai	JPEG, TIFF
Palaikomi dokumentų formatai	PDF
Įvesties spalvos gylis	48 bitai
Išvesties spalvos gylis	24 bitai
Įvesties pilkumo laipsnio gylis	16 bitai
Išvesties pilkumo lygių gylis	8 bitai
Skanavimo tvarkyklės	TWAIN, WIA

Faksas

Siuntimas faksu	Spalvoto fakso siuntimas
Modemo greitis	33,6 Kbit/s
Fakso atmintis	150 puslapiai
Automatinis mažinimas	Taip

Savybės

Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Spausdinti
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona
Veikimo ciklas (rekomenduojama)	0 - 2500 lapai per mėnesį

Įvesties ir išvesties galia

Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	251 lapai
Bendra išvesties talpa	100 lapai
1 popieriaus dėklo įvesties talpa	250 lapai
Automatinis dokumentų tiekimas (en. ADF)	Taip
Automatinės dokumentų tiekimo talpa	50 lapai
Rankinis tiekimas	Taip

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A3
Popieriaus dėklo tipai	Vokai, Paprastas popierius, Atvirukas, Perdirbtas popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A3, A4, A5, A6
Maksimalus spausdinimo dydis	297 x 431.8 mm
ISO C-serijų dydžiai (C0...C9)	C5
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Legal“, „Letter“
Vokų dydžiai	C5, Com-10, DL
Fotopopieriaus dydžiai	9x13,10x15,13x18,13x20
Individualizuotos lapo plotis	105 - 297 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	148 - 431,8 mm
Popieriaus dėklo svoris	64 - 220 g/m²
Multi-paskirties ruošinio svoris	64 - 220 g/m²
Ruošinio svoris, automatinis dokumentų tiek tuvas	64 - 120 g/m²

Ryšys

Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
USB jungtis	USB A tipo

Tinklas

„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11a
Apsaugos algoritmų palaikymas	64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP, SMTP-AUTH, SSL/TLS, WPA-AES, WPA-PSK, WPA-TKIP, WPA2-AES, WPA2-PSK, WPA2-TKIP, WPA3-SAE, AES, APOP, SNMPv3
Palaikomi tinklo protokolai (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS Resolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, POP3, IMAP4, SMTP Client, ICMP, Web Services (Print/Scan), CIFS Client, SNTP Client, LDAP, HTTP Server, Syslog
Palaikomi tinklo protokolai (IPv6)	NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Custom Raw Port/ Port9100, IPP, FTP Client, FTP Server, SNMPv1/v2c/v3, TFTP server, Web Services (Print/Scan), POP3, IMAP4, SMTP Client, CIFS Client, SNTP Client, LDAP, ICMPv6, HTTP Server, Syslog
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Brother iPrint & Scan, Mopria Print Service

Veikimo charakteristikos

Vidinė atmintis	512 MB
Garso slėgio lygis (spausdinimas)	54,5 dB
Garso galios lygis (spausdinimas)	6,89 dB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda, Balta
Pozicija rinkoje	Verslui
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranų įstrižainė	6,86 cm (2.7")
Valdymo tipas	Jutiklinis
Spalvotas ekranas	Taip
Energijos valdymas	
Vidutinis energijos suvartojimas spausdinimo metu	27 W
Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	31 W
Galios suvartojimas (parengties režimas)	5,5 W
Energijos suvartojimas (sleep mode)	0,9 W
Energijos suvartojimas (off)	0,03 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,12 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	0 - 40 °C
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 35 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	20 - 80%
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	Blue Angel, Šiaurinės gulbės ekologinis ženklas, ENERGY STAR

Svoris ir matmenys

Plotis	477 mm
Ilgis	576 mm
Aukštis	305 mm
Svoris	20,2 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	576 mm
Pakuotės gylis	681 mm
Pakuotės aukštis	434 mm
Paketo svoris	24,8 kg

Pakuotės turinys

Kasetė(s) pridedamos	Taip
Pridėtos kasetės talpa (juoda)	700 puslapiai
Pridėtos kasetės talpa (CMY)	450 puslapiai
Pridėti kabeliai	AC
Garantijos kortelė	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Naudojimo žinynas	Taip

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	10,00cm × 10,00cm × 10,00cm
----------------------	-----------------------------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) [youtube.com/watch?v=dscpWDviOU4](https://www.youtube.com/watch?v=dscpWDviOU4)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Brother Industries

Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1, 467-8561 Nagoya,
JP

global.brother

ATSAKINGAS ASMUI ES

Brother International Limited

avenue du Bois de la Pie 165, 95913 Roissy-en-
France, FR
rsgp@brother.fr
brother.fr

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt