

AG Neovo PD4302 ženklų ekranas Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas 109,2 cm (43") LCD 1000 cd/m² 4K Ultra HD Juoda 24/7

 Gamintojas: **AG NEOVO TECHNOLOGY** · Modelis: **PD432011M0000** · EAN: **4710739598872** · Prekės kodas: **567377**


1 525,89 €

Kaina su PVM


 Be PVM: **1 261,07 €**
[Sandėlyje](#)

Prekė internetu

 Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas Juoda
- ✓ 109,2 cm (43") 3840 x 2160 pikseliai LCD 1000 cd/m²
- ✓ 5 ms
- ✓ Ethernet LAN jungtis
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 20 W





Aprašymas

Brilliant Visibility. Smarter Deployment

The PD4302 is a 43-inch 4K UHD commercial display engineered for professional environments where high visibility, reliable operation, and flexible integration are critical. Ideal for retail storefronts, transportation hubs, corporate spaces, and bright indoor or covered semi-outdoor locations, it ensures clear and impactful messaging in challenging lighting conditions.

With 1000-nit high brightness and Intel® SDM slot readiness, the PD4302 combines vivid visual performance with embedded computing capability, helping system integrators build more standardised, scalable, and easier-to-service signage networks. An anti-glare panel and patented Anti-Burn-in™ Technology help preserve image consistency during continuous 24/7 use, while RS232, RJ45, and versatile AV connectivity enable efficient remote control and centralised management across professional display deployments.

High Brightness for Clear Visibility

With 1000 nits of brightness, the PD4302 delivers clear and impactful content in bright indoor spaces, storefront-facing locations, and covered semi-outdoor environments. Combined with an anti-glare panel, it helps maintain readability and visual performance where standard displays may appear washed out.

Intel® SDM-Ready for Standardised and Scalable Deployment

The integrated Intel® SDM slot enables embedded computing directly within the PD4302, creating a standardised platform for professional signage deployments. For large-scale environments such as airports, transportation hubs, retail networks, and corporate facilities, this helps system integrators deploy consistent computing architecture across multiple displays and locations.

By supporting dedicated signage software, information systems, and operational applications within the display, the SDM-ready design improves scalability, serviceability, and future upgrade flexibility for long-term commercial display networks.

Ready for Centralized Management

RS232 and RJ45 connectivity enable remote monitoring, synchronised control, and unified management across single or multiple display installations. With Neovo Controller software, users can adjust display settings and manage functions from one interface, while RS232 daisy chain support helps synchronise commands across multiple displays—simplifying operation and reducing maintenance effort.

Built for Continuous 24/7 Operation

Engineered for reliable 24/7 use, the PD4302 is designed to support continuous performance in demanding commercial environments. Its thermal management design helps maintain stable operation during extended hours, making it a dependable solution where uptime is essential.

Protected Against Image Retention

Patented Anti-Burn-in™ Technology helps prevent image retention caused by prolonged static content display. This helps preserve image quality over time and supports long-term reliability for directories, menu boards, schedules, and other always-on signage applications.

Broad Connectivity for Easy Integration

Dual HDMI, DisplayPort, and USB-C provide broad source compatibility with media players, PCs, laptops, and external devices. This enables easier integration into existing AV systems and commercial installations.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	109,2 cm (43")
Ekranas technologija	LCD
Ekranas rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Ekranas ryškumas	1000 cd/m²
HD tipas	4K Ultra HD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
Skydo tipas	IPS
LED galinis apšvietimas	Taip
Reakcijos laikas	5 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	20000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekranas spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Pikselių žingsnis	0,245 x 0,245 mm
Horizontali diapazono riba	15 - 136 kHz
Vertikali diapazono riba	23 - 76 Hz
Miglotumo koeficientas	25%
Paviršiaus kietumas	3H
Ryšys	
HDMI portų kiekis	2
DVI prievadas	Ne
„DisplayPort“ kiekis	1
USB prievadas	Taip
HDMI versija	2.0
HDMI įėjimo prievadų kiekis	2
VGA („D-Sub“) įvesties prievadai	1
„DisplayPort“ įvestis	1
„DisplayPort“ versija	1.2

USB jungtis	C tipo USB, USB A tipo
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	15 W
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
RS-232 sąsaja	Taip
Nuotolinio valdymo (IR) įvestis	1
SDM modulių lizdas	Taip
Garso grąžinimo kanalas (ARC)	Taip
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	20 W
Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Orientacija	Horizontalus / vertikalus
Ekrano forma	Plokščias
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	200 x 200 mm
Rėmelių plotis (apačia)	9,9 mm
Rėmelių plotis (šonas)	9,9 mm
Rėmelių plotis (viršus)	9,9 mm
Neblizgantis ekranas	Taip
Montavimo tipas	Siena
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Komerčinis
Firmware tobulinimas	Taip
Darbo valandos (valandos / dienos)	24/7
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	168 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V

AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
------------------	------------

Kompiuterinė sistema

Kompiuterio sistema	Ne
---------------------	----

Svoris ir matmenys

Ekrano plotis	963,4 mm
---------------	----------

Ekrano gylis	72,1 mm
--------------	---------

Ekrano aukštis	551,6 mm
----------------	----------

Ekrano svoris	12 kg
---------------	-------

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	1070 mm
-----------------	---------

Pakuotės gylis	140 mm
----------------	--------

Pakuotės aukštis	657 mm
------------------	--------

Paketo svoris	15,5 kg
---------------	---------

Pakuotės turinys

Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
--	------

Nuotolinio valdymo tipas	IR
--------------------------	----

Pridėti kabeliai	AC, HDMI, RS-232
------------------	------------------

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
------------------------------------	-----------

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
-------------------------------------	----------

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 60 °C
---------------------------------------	-------------

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 80%
--	----------

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
----------------------	------

„Wi-Fi“	Ne
---------	----

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	Žemos įtampos direktyva (LVD), CE, WEEE, REACH, RoHS
-------------------------	--

Kitos savybės

Greitos pradžios vadovas	Taip
--------------------------	------

Audio įėjimas	3.5mm
---------------	-------

Audio išeiga	3.5mm
--------------	-------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	107,00cm × 66,00cm × 14,00cm
----------------------	------------------------------

Svoris	15,48kg
--------	---------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

AG Neovo Technology B.V.

Molenbaan 9, 2908 Capelle aan den IJssel, NL

agneovo.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Atitikties deklaracija](#)