

AG Neovo SX-17G vaizdo stebėjimo monitorius CCTV monitorius 43,2 cm (17") 1280 x 1024 pikseliai

Gamintojas: **AG NEOVO TECHNOLOGY** · Modelis: **SX7G0011E0100** · EAN: **4710739595864** · Prekės kodas: **567723**



620,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **513,14 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt



Aprašymas

Ideal for legacy and modern surveillance applications, the SX-Series is equipped with analogue and digital connectivity as well as Composite output for video looping. Built to last and perform in 24/7 operations, it features AG Neovo's Anti-Burn-in™ technology, preventing image ghosting and ensuring professionals view the present, not the past. Coupled with NeoV™ Optical Glass and metal casing, the display is shielded from incidental damage and impact to withstand the most demanding environments. Highly versatile and compatible, the SX-Series is the optimal display solution for seamless video surveillance transition.

Industry-leading Reliability

The SX-Series is specially designed to transcend the challenge of enduring 24/7 operations. AG Neovo's Anti-Burn-in™ technology also prevents image ghosting while performing nonstop mission-critical operations. Its metal casing and NeoVTM Optical Glass not only protect the SX-Series from

damage but also keep maintenance easy.

Optimised for Surveillance and Security

Built with cutting-edge super-resolution technology, the SX-Series can upscale images at a higher and more detailed resolution for better clearness. Besides, geared specifically for a surveillance control room, a user-friendly CCTV mode is pre-configured to maximise image clarity in the scenario of low light surveillance footage at night.

Highly Versatile and Compatible

The SX-Series supports multiple video input sources, from legacy video cameras to the latest HDMI and DisplayPort equipment. Its lockable Composite input and loop through Composite output make it easy to connect to other gear without the need for a splitter.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Gaminio tipas	CCTV monitorius
Montavimo tipas	Pastatomas / montuojamas ant sienos
Produkto spalva	Juoda
Pokrypio reguliavimas	Taip
Pakreipimo kampas	20°
Posvyrio kampo intervalas	0 - 20°
LED indikatoriai	Taip
Sertifikavimas	CB, CE, FCC, WEEE, REACH, BSMI
Ekranas	
Ekrano įstrižainė	43,2 cm (17")
Ekrano rezoliucija	1280 x 1024 pikseliai
Ekrano tipas	LCD
Skydo tipas	TN
Ekrano ryškumas	250 cd/m²
Foninio apšvietimo tipas	LED
Ekrano kraštinių santykis	5:4
Matymo kampas, horizontalus	170°
Matymo kampas, vertikalus	160°
Ekrano spalvų skaičius	16,78 milijonai spalvų
Pikselių žingsnis	0,264 x 0,264 mm
Horizontali diapazono riba	24 - 83 kHz
Vertikali diapazono riba	50 - 75 Hz
Kontrasto santykis (tipinis)	20000000:1

Reakcijos laikas	3 ms
RGB spalvų erdvė	NTSC
NTSC aprėptis (tipinė)	72%
Neblizgantis ekranas	Taip
Stiklo storis	3 mm
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz

Veikimo charakteristikos

Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
Garsiakalbio galingumas	2 W
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	75 x 75,100 x 100 mm
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington

Ryšys

HDMI portų kiekis	1
HDMI versija	1.4
DVI-D prievadų skaičius	1
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
Kompozuoti video in	1
Kompozicinio video išėjimas	1
3,5 mm įvestis	Taip
DC įėjimo lizdas	Taip

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinio tipas	DC
Maitinimo tipas	Išorinis
Energijos suvartojimas	15 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,3 W
AC adapterio išėjimo įtampa	12 V
AC adapterio išėjimo srovė	1,58 A
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	E
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	CE, REACH, RoHS, WEEE
-------------------------	-----------------------

Svoris ir matmenys

Svoris	6,1 kg
Aukštis	361,9 mm
Ilgis	64,5 mm
Plotis	409,4 mm
Plotis (su stovu)	409,4 mm
Gylis (su stovu)	175 mm
Aukštis (su stovu)	398,2 mm
Svoris (su stovu)	6,1 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	506 mm
Pakuotės gylis	225 mm
Pakuotės aukštis	506 mm
Paketo svoris	7,3 kg


Pakuotės turinys

Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pridėti kabeliai	AC, Garsas, VGA
Kiekis	1

Matmenys ir svoris

Matmenys (I x P x A)	50,00cm x 50,00cm x 23,00cm
Svoris	8,13kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė

E A-G

- > [Energijos etiketė](#)
- > [Gaminio informacijos lapas](#)
- > [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [CE ženklavimas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

AG Neovo Technology B.V.

Molenbaan 9, 2908 Capelle aan den IJssel, NL

agneovo.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [CE ženklavimas](#)