

CyberPower OL5KERTHD nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) Dviguba konversija (prisijungus) 5 kVA 5000 W 6 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **CYBERPOWER** · Modelis: **OL5KERTHD** · EAN: **4712856275902** · Prekės kodas: **568719**



3 478,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **2 875,12 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Dviguba konversija (prisijungus)
- ✓ 5 kVA 5000 W
- ✓ Signalų forma: Gryna sinusoidė
- ✓ 6 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA) 12 V 6 Ah
- ✓ Stelažas / bokštas Juoda



Aprašymas

CyberPower OL5KERTHD guarantees power backup protection for IT equipment, servers, workstations, NAS/Storage devices, telecom devices, networking devices, security/emergency systems, and surveillance systems. The UPS adopts double-conversion topology to provide high-quality power output in a compact design. This generator-compatible UPS features hot-swappable battery packs for maintenance without power interruption, and comes with additional ECO Mode to conserve power and save on energy costs.

The UPS can employ Extended Battery Modules (EBM) to prolong runtimes, and adopts patented Battery Management Technology to balance battery string voltage for optimal battery lifespan. This model also features tiltable color LCD panel that allows users to monitor key power and battery information at a glance. The PowerPanel® Power Management Software allows user to perform real-time monitoring and remote management of the UPS.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	Dviguba konversija (prisijungus)
Išvesties galia (VA)	5 kVA
Išvesties galia	5000 W
Signalų forma	Gryna sinusoidė
Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)	200 V
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	240 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	200 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Maksimali srovė	24 A
Viršįtampio energijos įvertinimas	2430 J
Reakcijos laikas	0 ms
Šilumos sklaida	1186 BTU/h
Efektyvumas (ECO režimas)	97%
Išvesties galios koeficientas	0,99
Išvesties galios koeficientas	1
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Amplitudės koeficientas	3:1
Ekologinis (ECO) režimas	Taip
Avarinis elektros išjungimas (EPO)	Taip
THD (linijinė apkrova)	3%
THD (nelinijinė apkrova)	5%
EMI/RFI triukšmo filtras	Taip
Garso lygis	66 dB
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkrovos
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Baterijos keitimas, Gedimas, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvus, C19 šakotuvus, Gnybtas
Maitinimo laido kištukas	Gnybtas

Lizų kiekis	6 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
Nuoseklioji sąsaja	Taip
Nuosekliosios sąsajos tipas	RS-232
Serijinių portų kiekis	1
RS-232 portai	1
Avarinio išjungimo (EPO) valdiklis	Taip

Baterija

Baterijos technologija	Rūgštinis akumulatorius (VRLA)
Baterijos talpa	6 Ah
Baterijos įtampa	12 V
Palaikomų baterijų skaičius	1
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	2,3 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	6,4 min
Baterijos įkrovimo laikas	4 h
Hot-Swap baterija	Taip

Konstrukcija

Forma	Stelažas / bokštas
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
Valdymo tipas	Mygtukai
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-5 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 4500 m

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	CE, EAC, RCM, RoHS
-------------------------	--------------------

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	Nuoseklusis, USB laidas
Instrukcija	Taip
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	433 mm
Ilgis	720 mm
Aukštis	86,5 mm
Svoris	42 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	600 mm
Pakuotės gylis	1100 mm
Pakuotės aukštis	335 mm
Paketo svoris	52 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	8504408690
Kilmės šalis	Kinija
Kitos savybės	
Baterijos tipas	RBP0144

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas 1](#) youtube.com/watch?v=oeuDOvul35Q
- › [Vaizdo įrašas 2](#) youtube.com/watch?v=2dTNCRwtXtk
- › [Vaizdo įrašas 3](#) youtube.com/watch?v=ZN_BWWOT_tA

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CyberPower

ATSAKINGAS ASMUO ES

Cyberpower Systems GmbH

Edisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE

cyberpower.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt