# CyberPower CP2000EIPFCRM2U nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 2 kVA 1200 W 8 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **CYBERPOWER** · Modelis: **CP2000EIPFCRM2U** · EAN: **4711027798189** · Prekės kodas: **569004**




**480,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **397,44 €**

**Neturime**

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 2 kVA 1200 W
- ✓ Signalų forma: Gryna sinusoidė
- ✓ 8 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
- ✓ Stelažas Juoda





## Techninė specifikacija

| Savybės | |
|---|---|
| UPS topologija | „Line-Interactive“ |
| Išvesties galia (VA) | 2 kVA |
| Išvesties galia | 1200 W |
| Signalų forma | Gryna sinusoidė |
| Įvesties eksploatacinė įtampa (min.) | 169 V |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.) | 271 V |
| Įėjimo dažnis | 50/60 Hz |
| Išvesties dažnis | 50/60 Hz |
| Išvesties dažnių reguliavimas | 1 Hz |
| Automatinis įtampos reguliavimas (AVR) | Taip |
| Šilumos sklaida | 17,1 BTU/h |
| Galios koeficientas | 0,6 |
| Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas | Aktyvus |
| Ekologinis (ECO) režimas | Taip |
| EMI/RFI triukšmo filtras | Taip |
| Apsauga nuo viršįtampių | Taip |
| Maitinimo apsaugos ypatybės | Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkrovos |
| Maitinimo šaltinio tipas | AC |
| Nuimamas maitinimo laidas | Taip |

## Ryšys

| | |
|---|---|
| AC išėjimo tipai | C13 šakotuvas |
| Maitinimo laido kištukas | C14 šakotuvas |
| Lizų kiekis | 8 AC išvestis(ys / čių) |
| USB prievadas | Taip |
| USB 2.0 portų kiekis | 1 |
| USB prievado tipas | B tipo USB |
| Nuoseklioji sąsaja | Taip |
| Nuosekliosios sąsajos tipas | RS-232 |
| Serijinių portų kiekis | 1 |
| RS-232 portai | 1 |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis | 2 |

## Baterija

| | |
|---|---|
| Baterijos technologija | Rūgštinis akumuliatorius (VRLA) |
| Palaikomų baterijų skaičius | 1 |
| Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova | 1,3 min |
| Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo | 7,9 min |
| Hot-Swap baterija | Taip |

## Konstrukcija

| | |
|---|---|
| Forma | Stelažas |
| Produkto spalva | Juoda |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| Korpuso medžiaga | Metalas |
| Rėmo pajėgumas | 2U |
| Aušinimo tipas | Aktyvus |
| Įmontuotas ventiliatorius | Taip |
| Valdymo tipas | Mygtukai |
| Ekrano tipas | LCD |
| LED indikatoriai | Taip |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo temperatūros diapazonas (TT) | 0 - 40 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 0 - 95% |
| **Sertifikatai** | |
| Atitikties sertifikatai | CE, RoHS |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Plotis | 433 mm |
| Ilgis | 274 mm |
| Aukštis | 86 mm |
| Svoris | 13 kg |
| **Kitos savybės** | |
| Baterijos tipas | RBP0188 |

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

**CyberPower**

ATSAKINGAS ASMUO ES

**Cyberpower Systems GmbH**
Edisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE
cyberpower.com

PLATINTOJAS

**MB KOMPIUTERIŲ GURU**
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.