

Brother MFC-L8970CDW Daugiafunkcis spausdintuvas Lazeris A4 2400 x 600 DPI 31 ppm „Wi-Fi“

Gamintojas: **BROTHER** · Modelis: **MFCL8970CDWZG1** · EAN: **4977766835589** · Prekės kodas: **569586**



1 522,91 € ~~1 555,90 €~~

Kaina su PVM

Be PVM: **1 258,60 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Spausdinkite ir kopijuokite iki 31 psl./min. greičiu
- ✓ Dvipusis nuskaitymas, iki 100 vaizdų per minutę greičiu
- ✓ 17,6 cm (7 colių) jutiklinis ekranas
- ✓ Dviejų dažnių Wi-Fi (2,4 GHz ir 5 GHz) Gigabit ethernet ryšys
- ✓ 7 500 juodų, 6 500 spalvotų puslapių išeigos toneriai



Aprašymas

Supaprastinkite savo biuro veiklą su MFC-L8970CDW – našiu spalvotu lazeriniu daugiafunkciniu spausdintuvu, pritaikytu reikiams aplinkoms. Dėl didelio spausdinimo ir nuskaitymo greičio, pažangių saugumo protokolų ir universalių prijungimo galimybių jis sklandžiai integruojasi su verslo sistemomis, kad automatizuotų darbo eigas ir sumažintų rankines užduotis. 250 lapų popieriaus dėklas, išplečiamas iki 129080 lapų automatinis dokumentų tiek tuvas (ADT) 50 lapų daugiafunkcinis įvesties dėklas Automatinis popieriaus mažėjimo/sunaudojimo aptikimas 64 konfigūruojamos

nuorodosNFC saugiam autentifikavimuiSuderinamas su Brother ir trečiųjų šalių sprendimais, įskaitant Tungsten Automation, YSoft ir kt.Galima įsigyti pagal valdomos spausdinimo paslaugos (MPS) sutartį

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Lazeris
Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas
Abipusis spausdinimas	Taip
Maksimali rezoliucija	2400 x 600 DPI
Spausdinimo greitis (juoda, normalios kokybės, A4/US Letter)	31 ppm
Spausdinimo iš abiejų pusių režimai	Automatinis / rankinis
Spausdinimo greitis (spalvotai, normalios kokybės, A4/US Letter)	31 ppm
Abipusės spaudos greitis (juodai, normali kokybė, A4/US Letter)	20 ppm
Dvipusis spausdinimo greitis (spalvota, normali kokybė, A4/US Letter)	20 ppm
Trukmė iki pirmo lapo (juodai, normali kokybė)	9,9 s
Kelių lapų viename spausdinimo funkcija	Taip
„N-up“ spausdinimo funkcija	2, 4, 9, 16, 25, 6
Brūkšninio kodo spausdinimas	Taip
Watermark printing	Taip
Saugus spausdinimas	Taip
Atvirukų spausdinimo funkcija	Taip
Kopijavimas	
Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas
Dvipusis kopijavimas	Taip
Maksimali kopijavimo rezoliucija	1200 x 600 DPI
Dvipusio kopijavimo režimas	Automatinis
Didžiausias kopijos dydis	A4
Kopijavimo greitis (normalios kokybės, juodas, A4)	31 cpm
Laikas iki pirmos kopijos (juodas, normalus)	12,5 s
Laikas iki pirmos kopijos (spalvota, normalus)	12,5 s
Didžiausias kopijų skaičius	999 kopijos
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%
Kelių lapų viename kopijavimo funkcija	Taip

N viename funkcija (N=)

2, 4

Nuskaitymas

Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Abipusis skenavimas	Taip
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	19200 x 19200 DPI
Skenerio tipas	Plokščias ir ADF skeneris
Dvipusio skenavimo režimas	Automatinis
Optinio skaitymo raiška (ADF)	600 x 600 DPI
Maksimalus nuskaitymo plotas	215,9 x 355,6 mm
Nuskaitymo technologija	Dual CIS
Nuskaityti į	USB, E-mail Server, Network folder, FTP, Atvaizdas, OCR, Elektroninį paštą, HTTP
Palaikomi vaizdo formatai	TIFF, JPEG
Palaikomi dokumentų formatai	PDF
Įvesties spalvos gylis	48 bitai
Išvesties spalvos gylis	24 bitai
Įvesties pilkumo laipsnio gylis	16 bitai
Išvesties pilkumo lygių gylis	8 bitai
Pilkosios skalės lygiai	256
Skanavimo tvarkyklės	WIA, TWAIN, SANE

Faksas

Siuntimas faksu	Vienpusio fakso siuntimas
Dvipusio fakso siuntimas	Taip
Fakso raiška (juoda ir balta)	203 x 392 DPI
Fakso perdavimo greitis	2,5 sek/lapas
Modemo greitis	33,6 Kbit/ai
Fakso atmintis	500 puslapiai
Automatinis perrinkimas	Taip
Greitas rinkimas	Taip
Fakso persiuntimas	Taip
Automatinis mažinimas	Taip
Klaidų taisymo režimas (ECM)	Taip

Savybės

Veikos ciklas (maksimalus)	80000 lapai per mėnesį
Apdorojimo iš abiejų pusių funkcijos	Spausdinti
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Rausvai raudona, Geltona

Veikimo ciklas (rekomenduojama)	0 - 7500 lapai per mėnesį
Puslapio aprašymo kalbos	BR-Script 3, PDF, PCL 6
Spausdintuvo šriftai	PostScript, PCL, Bitmap
PCL fontai	73
PostScript fontai	66
Brūkšinių kodų šriftų skaičius	16
„Bitmap“ šriftų skaičius	12

Įvesties ir išvesties galia

Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Bendra įvesties talpa	250 lapai
Bendra išvesties talpa	150 lapai
Daugiafunkcis dėklas	Taip
Multi-paskirties dėtuovės talpa	50 lapai
Automatinis dokumentų tiek tuvas (en. ADF)	Taip
Automatinės dokumentų tiek tuvo talpa	80 lapai

Popieriaus tiekimas

Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Plonas popierius, Paprastas popierius, Storas popierius, Perdirbtas popierius, Popierius firminiams blankams, Etiketės, Vokai, Blizgus popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
Ne ISO spausdinimo medijos dydžiai	„Letter“, „Legal“, „Executive“
Vokų dydžiai	C5, Com-10, DL, Monarch
Individualizuotos lapo plotis	76,2 - 216 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	116 - 355,6 mm
Popieriaus dėklo svoris	60 - 105 g/m ²
Multi-paskirties ruošinio svoris	60 - 163 g/m ²

Ryšys

Tiesioginis spausdinimas	Taip
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	2

Tinklas

„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Taip
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,1000,100 Mbit/ai

Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g
„Wi-Fi Direct“	Taip
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	SSL/TLS, 802.1x RADIUS, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS, SNMP, IPSec, 64-bit WEP, 128-bit WEP, WPA-PSK, TKIP, AES, WPA2-PSK, WPA3-SAE
Palaikomi tinklo protokolai (IPv4)	ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNS resolver, mDNS, LLNMR receiver, LPR/LPD, custom raw port/Port9100, SMTP client, IPP/IPPS, FTP client, FTP server, CIFS client, TELNET server, SNMPv1/v2c/v4, HTTP/HTTPS server, TF
Palaikomi tinklo protokolai (IPv6)	NDP, RA, DNS Resolver, mDNS, LLNMR Receiver, LPR/LPD, Custom Raw Port / Port9101, IPP/IPPS, SMTP Client, FTP Client, FTP Server, CIFS Client, TELNET Server, SNMPv1/v2c/v4, HTTP/HTTPS Server, TFTP Client, TFTP Server, ICMPv7, Web Services (Print), Web Services (S)
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria Print Service

Veikimo charakteristikos

Vidinė atmintis	1024 MB
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	1200 MHz

Konstrukcija

Produkto spalva	Pilka
Pozicija rinkoje	Verslui
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Ekrano įstrižainė	17,8 cm (7")
Valdymo tipas	Jutiklinis
Spalvotas ekranas	Taip

Energijos valdymas

Energijos suvartojimas (PowerSave)	330 W
Vidutinis energijos suvartojimas spausdinimo metu	540 W
Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	540 W
Galios suvartojimas (parengties režimas)	60 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	8,4 W
Energijos suvartojimas (sleep mode)	0,53 W
Energijos suvartojimas (off)	0,04 W
Energy Star tipiškas elektros energijos suvartojimas (TEC)	0,43 kWh/savaitė
AC įėjimo įtampa	220 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma, Mac OS X 15.0 Sequoia
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2022, Windows Server 2019, Windows Server 2016
Kitos palaikomos operacinės sistemos	ChromeOS

Aplinkos sąlygos

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	0 - 40 °C
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 32,5 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	36 - 85%

Tvarumas

Tvarumo sertifikatai	Blue Angel, Šiaurinės gulbės ekologinis ženklas
----------------------	---

Svoris ir matmenys

Plotis	454 mm
Ilgis	505 mm
Aukštis	460 mm
Svoris	26,7 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	650 mm
Pakuotės gylis	610 mm
Pakuotės aukštis	643 mm
Paketo svoris	34,7 kg

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC
Garantijos kortelė	Taip
Naudojimo žinynas	Taip

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	GS mark
-------------------------	---------

Kitos savybės

Garso lygis	49 dB
-------------	-------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	66,00cm × 65,00cm × 62,00cm
Svoris	36,50kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Saugos duomenų lapas](#)
- › [Vaizdo įrašas 1](#) youtube.com/watch?v=InKROScvIKE
- › [Vaizdo įrašas 2](#) youtube.com/watch?v=Hkj1et6d9u8

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Brother Industries

Naeshiro-cho, Mizuho-ku 15-1, 467-8561 Nagoya,
JP
global.brother

ATSAKINGAS ASMUO ES

Brother International Limited

avenue du Bois de la Pie 165, 95913 Roissy-en-
France, FR
rsgp@brother.fr
brother.fr

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Saugos duomenų lapas](#)