

Sharp MultiSync P436 Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas 108 cm (42.5") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Juoda 24/7

Gamintojas: **SHARP** · Modelis: **PNP436** · EAN: **4550556131094** · Prekės kodas: **569789**



1 840,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 521,40 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas Juoda
- ✓ Ethernet LAN jungtis
- ✓ 108 cm (42.5") 3840 x 2160 pikseliai LCD 700 cd/m²
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 20 W
- ✓ „Direct-LED“ 60 Hz

Aprašymas

Precision performance for critical applications

When reliability, security, and exceptional visual performance are mandatory, the Sharp MultiSync® P6 Series delivers with precision and resilience. Engineered for mission-critical applications and high-end signage, the P6 Series combines robust durability with advanced visual technologies to meet the most demanding commercial needs. With 700 cd/m² brightness, a high-haze panel, and SpectraView™ Engine, it delivers outstanding image clarity and colour accuracy even in challenging lighting conditions. Despite its slim profile, the P6 Series is endorsed for use in heavy traffic spaces with a durable all-metal chassis that complies to the strictest fire safety standards.

Building on NEC's trusted heritage, the next generation Sharp P6 Series is designed for longevity and integration flexibility. Its modular architecture supports custom computing options by Intel® SDM or Raspberry Pi, and flexible connectivity including AVoverIP for versatile deployments. Native video daisy chaining via HDMI and DisplayPort enables content to be easily cloned or expanded across multiple displays. Compatibility with leading platforms such as Crestron, Cisco Webex, and Q-Sys enhances its future-proof appeal, while 802.1x LAN support safeguards robust security against cyber threats. Purpose-designed for control rooms, passenger information, and prestige retail or corporate signage, the P6 Series delivers uncompromising performance, day after day.

Techninė specifikacija

Ekranas

Ekranas įstrižainė	108 cm (42.5")
Ekranas technologija	LCD
Ekranas rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Ekranas ryškumas	700 cd/m²
HD tipas	4K Ultra HD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
Skydo tipas	IPS
LED galinis apšvietimas	Taip
LED galinio apšvietimo tipas	„Direct-LED“
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Kontrasto santykis (tipinis)	8000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekranas spalvų skaičius	1,073 milijardo spalvų
Pikselių žingsnis	0,245 x 0,245 mm
Aktyvus ekranas plotas (plotis x aukštis)	941,2 x 529,4 mm
Ekranas įstrižainės dydis (metrinė)	108 cm
Horizontali diapazono riba	15 - 135 kHz
Vertikali diapazono riba	23 - 76 Hz
Palaikoma HDR	Taip
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Miglotumo koeficientas	25%
RGB spalvų erdvė	DCI-P3

Ryšys

HDMI portų kiekis	3
DVI prievadas	Ne
„DisplayPort“ kiekis	2
USB prievadas	Taip
HDMI įėjimo prievadų kiekis	2
HDMI išvesties prievadų kiekis	1
„DisplayPort“ įvestis	1
„DisplayPort“ išvestis	1
„DisplayPort“ versija	1.2
USB prievadų skaičius	4

USB versija	2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB jungtis	USB A tipo, C tipo USB
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	2
„USB Power Delivery“	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
RS-232C	Taip
Nuotolinio valdymo (IR) įvestis	1
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	20 W
Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Orientacija	Horizontalus / vertikalus
Ekrano forma	Plokščias
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	300 x 300 mm
Rėmelių plotis (apačia)	1,39 cm
Rėmelių plotis (šonas)	9,9 mm
Rėmelių plotis (viršus)	9,9 mm
Montavimo tipas	Siena
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Universalus
Paveikslėlis paveikslėly	Taip
Darbo valandos (valandos / dienos)	24/7
HDCP	Taip
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP5X, IP2X
HDCP versija	2.2
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	80 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W

Energijos suvartojimas (sleep mode)	0,5 W
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	67 kWh
Energijos sąnaudos (HDR) per 1000 valandų	65 kWh
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G

Svoris ir matmenys

Ekrano plotis	965 mm
Ekrano gylis	66,5 mm
Ekrano aukštis	557,2 mm
Ekrano svoris	13,5 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	1070 mm
Pakuotės gylis	161 mm
Pakuotės aukštis	675 mm
Paketo svoris	18 kg

Pakuotės turinys

Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pridėtos baterijos	Taip
Pridėti kabeliai	AC

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 80%

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	100 Mbit/ai

Savybės

Pagrindo medžiaga	Metalas
Montuojamas ant sienos	Taip

Kitos savybės

Maitinimo tipas

Vidinis

Matmenys ir svoris

Matmenys (l × p × A)

107,00cm × 68,00cm × 16,00cm

Svoris

18,00kg