

Sharp MultiSync P556 Terminalo dizainas 139,7 cm (55") LCD 700 cd/m² 4K Ultra HD Juoda Integruotas procesorius

Gamintojas: **SHARP** · Modelis: **PNP556** · EAN: **4550556131056** · Prekės kodas: **569791**



2 666,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **2 204,05 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Terminalo dizainas Juoda
- ✓ Ethernet LAN jungtis
- ✓ 139,7 cm (55") 3840 x 2160 pikseliai LCD 700 cd/m²
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ „Direct-LED“ 60 Hz 8 ms

Aprašymas

When imaging precision cannot be compromised

When imaging precision and 24/7 operational reliability cannot be compromised, the 6th generation of MultiSync® P series presents best-in-class performance with an advanced feature set for mission-critical applications

Unparalleled clarity of detail and colour accuracy is achieved with 8K signal processing, wide colour gamut and the integrated SpectraView® engine controlling all visual parameters. Even in bright ambient light conditions, high brightness levels of 700 cd/m² combined with a high haze filter guarantees exceptional readability with no annoying reflections. Despite its slim, elegant profile, the quality build is robust for use in public spaces, with an all-metal chassis for fire-retardancy. Featuring slot-in technology, choose scalable computing power with Raspberry Pi Compute Module or the more powerful Intel® Smart Display Modules (Intel®SDM) for tailor-made signage solutions.

For best visualisation in control rooms and production lines, for passenger information and wayfinding signage; the Sharp P Series is trusted for safety and long-life, fit-for-purpose performance.

Techninė specifikacija

Ekranas

Ekrano įstrižainė	139,7 cm (55")
Ekrano technologija	LCD
Ekrano rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Ekrano ryškumas	700 cd/m²
HD tipas	4K Ultra HD
Skydo tipas	IPS
LED galinis apšvietimas	Taip
LED galinio apšvietimo tipas	„Direct-LED“
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	8 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	8000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekrano spalvų skaičius	1,073 milijardo spalvų
Pikselių žingsnis	0,315 x 0,315 mm
Aktyvus ekrano plotas (plotis x aukštis)	1209,6 x 680,4 mm
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	138,8 cm
Horizontali diapazono riba	15 - 135 kHz
Vertikali diapazono riba	23 - 76 Hz
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Miglotumo koeficientas	25%

Ryšys

HDMI portų kiekis	3
DVI prievadas	Ne
„DisplayPort“ kiekis	2
USB prievadas	Taip
HDMI įėjimo prievadų kiekis	2
„DisplayPort“ įvestis	1
„DisplayPort“ išvestis	1
USB jungtis	USB A tipo, C tipo USB
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	65 W
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
RS-232 sąsaja	Taip
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Terminalo dizainas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Orientacija	Horizontalus / vertikalus
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	300 x 300 mm
Rėmelių plotis (apačia)	1,39 cm
Rėmelių plotis (šonas)	1,1 cm
Rėmelių plotis (viršus)	1,1 cm
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Mažmeninė
HDCP	Taip
HDCP versija	2.2
Žiniatinklio naršyklė	Taip
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	115 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Kompiuterinė sistema	
Kompiuterio sistema	Taip
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus gamintojas	Intel
Svoris ir matmenys	
Ekrano plotis	1235,6 mm
Ekrano gylis	59,5 mm
Ekrano aukštis	709,3 mm
Ekrano svoris	20,5 kg
Pakuotės duomenys	

Pakuotės plotis	1390 mm
Pakuotės gylis	160 mm
Pakuotės aukštis	850 mm
Paketo svoris	27 kg
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 80%
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	100 Mbit/ai
Techninė informacija	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Saugos įspėjimas	CE; EMC Class B; Energy Star 8; FCC Class B; REACH; RoHS; UKCA; UL/C-UL or CSA
Kitos savybės	
Maitinimo tipas	Vidinis
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	139,00cm × 84,00cm × 16,00cm
Svoris	35,00kg