

TP-Link Omada ES205G tinklo komutatorius Valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **ES205G** · EAN: **8885020620917** · Prekės kodas: **570404**



30,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **25,54 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 etherneto prievadų skaičius: 5
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 10 Gbit/s
- ✓ AC/DC Pridėtas maitinimo šaltinis



Aprašymas

Omada 5-Port Gigabit Easy Managed Switch

Software Defined Networking (SDN) with Cloud Access

Remotely manage your access points, switches, and gateways across multiple sites all from a single interface.

Compact and Durable Metal Casing, Featuring Desktop/Wall Mounting and a Fanless Design

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas	Valdomas
------------------	----------

Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
------------------------------------	------

Duomenys perduodami į debesies platformą	Taip
--	------

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	5
---	---

Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
--	--------------------------------

Tinklas

Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
-------------------	---

10G parama	Ne
------------	----

Portų mirroring	Taip
-----------------	------

Srauto kontrolės palaikymas	Taip
-----------------------------	------

Nuorodų agregacija	Taip
--------------------	------

Auto MDI/MDI-X	Taip
----------------	------

Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
--	------

VLAN palaikymas	Taip
-----------------	------

Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	MTU VLAN, Port-based VLAN, Tagged VLAN
-------------------------------------	--

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
-----------------------	-------------

Perjungimo pajėgumas	10 Gbit/s
----------------------	-----------

Persiuntimo dažnis	7,4 Mpps
--------------------	----------

„Store-and-forward“ funkcija	Taip
------------------------------	------

Jumbo Frames palaikymas	Taip
-------------------------	------

„Jumbo“ kadrai	15
----------------	----

Paketo buferio atmintis	4 MB
-------------------------	------

Saugumas

DHCP funkcijos	DHCP client
----------------	-------------

IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
---------------------------------	------

Apsauga nuo nesklandaus ryšio	Taip
-------------------------------	------

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
-----------------	-------

Atstatymo mygtukas	Taip
--------------------	------

LED indikatoriai	Taip
------------------	------

Montuojamas ant sienos

Taip

Veikimo charakteristikos

Be ventiliatoriaus

Taip

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinis

AC/DC

Pridėtas maitinimo šaltinis

Taip

DC įėjimo įtampa

5 V

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)

0 - 40 °C

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)

-40 - 70 °C

Darbo santykinės drėgmės diapazonas

10 - 90%

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas

5 - 90%

Svoris ir matmenys

Plotis

100 mm

Ilgis

98 mm

Aukštis

25 mm

Pakuotės turinys

Naudojimo žinynas

Taip

Pakuotės duomenys

Pakuotės tipas

„Box“

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai

CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)

13,00cm × 9,00cm × 13,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt