

APC Back-UPS Pro nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 0,9 kVA 540 W 5 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **SCHNEIDER ELECTRIC** · Modelis: **BR900G-GR** · EAN: **731304286912** · Prekės kodas: **570459**



330,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **273,47 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 0,9 kVA 540 W
- ✓ 5 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumulatorius (VRLA)
- ✓ Juoda



AVR - Automatic Voltage Regulation

Voltage fluctuations can cause damage to data. AVR instantly controls variations in incoming voltage, ensuring stable and consistent power to your connected devices.



Aprašymas

Security through emergency power

An APC Back-UPS PRO has a built-in battery that ensures that all connected equipment, such as a NAS, router, modem and media box, continues to work if the power goes out. In addition, this APC emergency power supply can also automatically shut down a NAS or PC in time via the USB connection. Useful when the APC ups is almost empty. This prevents downtime, damage to equipment, and loss of data.

Safety and convenience

In addition, this safe APC Back-UPS PRO protects valuable equipment against peak voltage caused by lightning strikes, for example. With these UPS you can secure both your power and network connections (1Gbit). Because the APC Back-UPS PRO is also equipped with an LCD screen, it is easy to use.

Insurance

Despite the high risk of lightning strikes and surges, APC has full confidence in its products and offers this APC Back-UPS:

- Equipment protection policy of 150,000 euros

Extend the lifespan

The internal battery cartridge (APCRBC123) can be replaced easily, safely and independently by the user. This without having to switch off the APC BR900G-GR or connected equipment. This way you can easily and cheaply extend the lifespan of the APC Back-UPS.

Warranty extension

The factory warranty of the BR900G-GR is 3 years and can be upgraded to 6 years with the APC service pack (WBEXTWAR3YR-SP-01).

Save on operational costs

The UPS is equipped with AVR, which extends battery life and maximizes runtime by correcting low and high voltages without discharging the battery. Furthermore, the emergency power supply has 5 battery+surge protected outputs. PowerChute Serial Shutdown software and a USB cable (type B to type A) are also included.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	0,9 kVA
Išvesties galia	540 W
Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)	156 V
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	300 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties dažnių reguliavimas	50/60 Hz
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Viršįtampio energijos įvertinimas	613 J
Išlaikymo trukmė (min.)	8 ms
Išlaikymo trukmė (maks.)	10 ms
Efektyvumas	97,4%

Garso lygis	45 dB
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Apsaugos nuo viršįtampių ypatybės	Skaitmeninė abonentų linija (DSL), Faksas, Modemas, Tinklas
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas
Ryšys	
AC išėjimo tipai	F tipas
Lizų kiekis	5 AC išvestis(ys / čių)
„F“ tipo išvesčių skaičius	5
USB prievadas	Taip
„SmartSlot“	Ne
„SmartConnect“ prievadas	Ne
Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Baterijos talpa	157 VAh
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	4,6 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	16,3 min
Baterijos veikimo trukmė (maks.)	5 metai
Baterijos įkrovimo laikas	8 h
Automatinis baterijos bandymas	Taip
Aušinimo paleidimas	Taip
Akumuliatoriaus kasetės pakeitimas	APCRBC123
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Kabelio ilgis	1,83 m
Ekrano tipas	LCD
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 15000 m
Sertifikatai	

Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	REACH, PEP, EOL
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	Telefoninis (RJ-11)
Pridedama valdymo kortelė	Ne
Instrukcija	Taip
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	Green Premium
Svoris ir matmenys	
Plotis	100 mm
Ilgis	250 mm
Aukštis	382 mm
Svoris	10,7 kg
Pakuotės duomenys	
Garantijos kortelė	Taip
Siejama programinė įranga	PowerChute Personal Edition
Pakuotės plotis	225 mm
Pakuotės gylis	337 mm
Pakuotės aukštis	487 mm
Paketo svoris	8 kg
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius ant padėklo	30 vnt
Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000
Kitos savybės	
Nominalioji išėjimo įtampa	230 V
Nominali įėjimo įtampa	230 V
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	49,00cm × 36,00cm × 23,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE

rue Joseph Monier 35, 92500 Reuil Malmaison, FR

se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt