APC SMC1000IC nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 1 kVA 600 W 8 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **APC** · Modelis: **SMC1000IC** · EAN: **731304332947** · Prekės kodas: **570699**



690,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **570,99 €**


Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 1 kVA 600 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 8 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
- ✓ „Mini Tower“ Juoda

























Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

This APC Smart-UPS is designed for small to medium business owners to maintain business uptime and continuity. This 1000VA line interactive tower UPS provides pure sine wave power to support critical electronics during power disruptions. The UPS comes with IEC 320 C14 input and 8x IEC 320 C13 outlets. This UPS offers cloud-based remote power monitoring, UPS firmware upgrades, remote diagnostics and proactive email notifications with recommended actions. The Smart-UPS C has an intuitive graphic LCD interface. The UPS can connect to EcoStruxure IT or third-party centralized management platforms. This line interactive UPS operates in green mode for high operating efficiency. The SMC has a 2-year warranty, and comes with a built-in lead-acid battery. This UPS provides surge protection against lightning strikes, power sags, brownouts and surges. This is compatible with a dedicated user-replaceable battery, and the APC replacement battery cartridge helps restore UPS performance to the original specifications. Designed for small offices or small business owners to maintain a core network and business communication.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	1 kVA
Išvesties galia	600 W
Signalų forma	Sinusas
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	170 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	300 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	220 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Viršįtampio energijos įvertinimas	455 J
Išvesties įtampa THD	5%
Garso lygis	41 dB
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas
Automatinis paleidimas iš naujo	Taip
Temperatūros įtampos kompensavimas	Taip
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvas
Maitinimo laido kištukas	C14 šakotuvas
Lizų kiekis	8 AC išvestis(ys / čių)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
Serijinių portų kiekis	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
„SmartSlot“	Ne
„SmartConnect“ prievadas	Taip
Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Baterijos veikimo trukmė (maks.)	5 metai
Baterijos įkrovimo laikas	3 h
Hot-Swap baterija	Taip
Automatinis baterijos bandymas	Taip
Aušinimo paleidimas	Taip
Konstrukcija	
Forma	„Mini Tower“
Produkto spalva	Juoda
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 15000 m
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	USB laidas
Pridedama valdymo kortelė	Ne
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	Green Premium
Svoris ir matmenys	
Plotis	171 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Ilgis	439 mm
Aukštis	219 mm
Svoris	17,3 kg
Pakuotės duomenys	
Šaltinis CD	Taip
Programinės įrangos CD	Taip
Pakuotės plotis	328 mm
Pakuotės gylis	595 mm
Pakuotės aukštis	376 mm
Paketo svoris	19,6 kg
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius ant padėklo	18 vnt
Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000
Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	853,59
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	60,00cm × 35,00cm × 33,00cm

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE
rue Joseph Monier 35, 92500 Rueil Malmaison, FR
se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.