

TP-Link TL-SG1210MP tinklo komutatorius Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-SG1210MP** · EAN: **6935364052683** · Prekės kodas: **572125**



110,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **91,65 €**

Sandėlyje



Prekę internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 9
- ✓ Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e 10BASE-T, 100BASE-TX
- ✓ Adreso lentelės dydis: 4000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 20 Gbit/s
- ✓ DC Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

NET SWITCH 10PORT 8POE+/TL-SG1210MP TP-LINK

Summary: TP-Link TL-SG1210MP. Switch type: Unmanaged. Basic switching RJ-45 Ethernet ports type: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity: 9. MAC address table: 4000 entries, Switching capacity: 20 Gbit/s. Networking standards: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z. Power over Ethernet (PoE) | Vendor Homepage: <https://www.tp-link.com/uk-ua/business-networking/soho-switch-unmanaged/tl-sg1210mp/> | Switch type: Unmanaged | Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity: 9 | Basic switching RJ-45 Ethernet ports type: Gigabit Ethernet (10/100/1000) | Combo SFP ports quantity: 1 | Networking standards: IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3i/IEEE 802.3u/IEEE 802.3x/IEEE 802.3z | 10G support: No | Copper ethernet cabling technology: 100BASE-TX/10BASE-T | Cable types supported: Cat3/Cat4/Cat5/Cat5e | Auto MDI/MDI-X: Yes | Auto-negotiation: Yes | Flow control support: Yes | MAC address auto-aging supported: Yes | MAC address auto-learning supported: Yes | Switching capacity: 20 | MAC address table: 4000 | Store-and-forward: Yes | Packet buffer memory: 14.88 | Rack mounting: No | Product colour: Black | LED indicators: Yes | Fanless: Yes | Power source: DC | Input current: 2.43 | Input voltage: 53.5 | Power

consumption (max): 141.4 | Power over Ethernet (PoE): Yes | Power over Ethernet plus (PoE+) ports quantity: 8 | Power over Ethernet (PoE) power per port: 30 | Total Power over Ethernet (PoE) budget: 123 | Operating temperature (T-T): 0 - 40 | Storage temperature (T-T): -40 - 70 | Operating relative humidity (H-H): 10 - 90 | Storage relative humidity (H-H): 5 - 90 | Heat dissipation: 482.17 | Width: 209 | Depth: 126 | Height: 26 | Quick start guide: Yes | Package width: 240 | Package depth: 315 | Package height: 70 | Package weight: 1410 | Certification: CE, FCC | Harmonized System (HS) code: 85176990 | Unit Calculated Weight: 1.59 | Product Net Weight: 1.4 | Unit Calculated Volume: 0.00588 | Units per Shipping Box: 1 | Unit Width: 24.5 | Shipping Box Height: 7.5 | Unit Depth: 32 | Unit Height: 7.5 | Name: NET SWITCH 10PORT 8POE+/TL-SG1210MP TP-LINK | Model: TL-SG1210MP | Model name: TL-SG1210MP

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas	Ne-valdomas
------------------	-------------

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	9
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Jungtinių SFP prievadų skaičius	1

Tinklas

Tinklo standartai	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX
Palaikomi laido tipai	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Palaikoma MAC adresų funkcija „Auto-learning“	Taip
Palaikoma MAC funkcija „Auto-aging“	Taip

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis	4000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	20 Gbit/s
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Paketo buferio atmintis	14,88 MB

Konstrukcija

Stovo montavimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip

Veikimo charakteristikos

Be ventiliatoriaus	Taip
--------------------	------

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinis	DC
Įvesties srovė	2.43 A
Iėjimo įtampa	53.5 V
Galios suvartojimas (maks.)	141,4 W

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Ethernetą plus (PoE+) prievadų skaičius	8
Maitinimo per Ethernetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Ethernetą (PoE) charakteriskos	123 W

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Šilumos sklaida	482,17 BTU/h

Svoris ir matmenys

Plotis	209 mm
Ilgis	126 mm
Aukštis	26 mm

Pakuotės turinys

Greitos pradžios vadovas	Taip
--------------------------	------

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	240 mm
Pakuotės gylis	315 mm
Pakuotės aukštis	70 mm
Paketo svoris	1,41 kg

Sertifikatai

Sertifikavimas	CE, FCC
----------------	---------

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Matmenys (l × P × A)

32,00cm × 25,00cm × 8,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas
- › Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=lqmQsxHcQU0

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt