

TP-Link LiteWave LS106LP tinklo komutatorius Ne-valdomas Fast Ethernet (10/100) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **LS106LP** · EAN: **4895252504606** · Prekės kodas: **572132**



27,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **23,06 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 6
- ✓ Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e 10BASE-T, 100BASE-TX
- ✓ Adreso lentelės dydis: 2000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 1,2 Gbit/s
- ✓ DC/PoE Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

- 41 W PoE Budget: Four 10/100 Mbps 802.3af-compliant PoE ports easily connect and power fixed devices like IP cameras, access points, and IP phones via a single cable. Up to 15.4 W PoE output is supported by each PoE port.*
- Up to 250 m PoE Transmission: With Extend Mode, PoE transmission distance reaches up to 250m, perfect for surveillance camera deployment in large areas.**
- PoE Auto Recovery: Automatically reboots your dropped or unresponsive PoE-powered devices.
- Plug and Play: Simply plug and play for instant connectivity with no configuration required.
- Silent Operation: Fanless design reduces power consumption and ensures silent operation, ideal for noise-sensitive homes or businesses.
- Reliable Hardware Design: Durable metal casing and desktop/wall-mounting design are well-suited for different environments.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas	Ne-valdomas
------------------	-------------

Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
------------------------------------	------

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	6
---	---

Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	Fast Ethernet (10/100)
--	------------------------

Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
----------------------------	---

Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
-----------------------------	---

Tinklas

Tinklo standartai	IEEE 802.3af, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
-------------------	---

10G parama	Ne
------------	----

Varinių ethernet kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX
---------------------------------------	----------------------

Palaikomi laido tipai	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
-----------------------	-------------------------

Srauto kontrolės palaikymas	Taip
-----------------------------	------

Auto MDI/MDI-X	Taip
----------------	------

Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
--	------

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis	2000 įrašai
-----------------------	-------------

Perjungimo pajėgumas	1,2 Gbit/s
----------------------	------------

Persiuntimo dažnis	0,8928 Mpps
--------------------	-------------

„Store-and-forward“ funkcija	Taip
------------------------------	------

Jumbo Frames palaikymas	Taip
-------------------------	------

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
-----------------	-------

LED indikatoriai	Taip
------------------	------

Montuojamas ant sienos	Taip
------------------------	------

Ventiliatorių skaičius	0 ventiliatorius(iai / ių)
------------------------	----------------------------

Veikimo charakteristikos

Be ventiliatoriaus	Taip
--------------------	------

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinis	DC/PoE
--------------------	--------

Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
-----------------------------	------

AC įėjimo įtampa	220 V
------------------	-------

AC įėjimo dažnis	50 Hz
DC įėjimo įtampa	53.5 V
Įvesties srovė	0.81 A
Galios suvartojimas (maks.)	47,76 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Ethernetą (PoE) prievadų skaičius	4
Maitinimo per Ethernetą (PoE) galia prievadui	15,4 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Šilumos sklaida	162,38 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	158 mm
Ilgis	101 mm
Aukštis	25 mm
Pakuotės turinys	
Naudojimo žinynas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	10,00cm × 19,00cm × 14,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE

[tp-link.com](https://www.tp-link.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt