

TP-Link TL-MR3020 belaidis maršrutizatorius Greitas eternetas Viena juosta (2,4 GHz) Pilka, Balta

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-MR3020** · EAN: **6935364051709** · Prekės kodas: **572136**



23,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **19,75 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Nešiojamas maršrutizatorius Pilka, Balta
- ✓ Viena juosta (2,4 GHz) Wi-Fi 4 (802.11n) 150 Mbit/ai
- ✓ Greitas eternetas
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 1
- ✓ Eterneto WAN 3G/4G USB modemo suderinamumas
- ✓ USB prievadas
- ✓ Web pagrįstas valdymas



Aprašymas

With a travel-sized design, a mini USB port, Wireless N speeds up to 150Mbps and a high compatibility with 3G modems, TP-LINK's new Portable 3G/3.75G Wireless N Router,

TL-MR3020 is the ideal device to provide wireless cloud for iPads™, iTouches™, Android™ Phones, Kindles™ and the vast majority of other portable Wi-Fi enabled devices.

Travel-sized Design

With the travel-sized and compact design, TL-MR3020 is small enough to take on the road and make sure that you can share a 3G internet connection wherever wireless 3G coverage is available.

Travel Router with 3G/4G Function

TL-MR3020 is the ideal travel partner for people on the go. 3G Router Mode enables you to plug in a 3G USB modem and share it wirelessly. Its Travel Router Mode (AP Mode) allows you to conveniently setup an internet connection utilizing a hotel WAN cable. Meanwhile, you can also use the switch on the side of the router to choose between Travel Router Mode, 3G Router Mode and WISP Client Router Mode based on your different requirements.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemų suderinamumas	Taip
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Viena juosta (2,4 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	150 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Greitas eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100Base-T(X)
Tinklo standartai	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Portų ekspedijavimas	Taip
Mobilusis ryšys	
3G	Taip
4G	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
USB įkrovos prievadas	Taip
Atminties kortelių anga(-os)	Ne

DC įėjimo lizdas	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	128-bit WEP, 64-bit WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Ugniasienė	Taip
Filtravimas	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Nešiojamas maršrutizatorius
Produkto spalva	Pilka, Balta
LED indikatoriai	Taip
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45), USB
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Vidinis
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	AC, USB
Išėjimo įtampa	5 V
Išėjimo srovė	1 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	10 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 80 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%

Sistemos reikalavimai

Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip

Svoris ir matmenys

Plotis	74 mm
Ilgis	67 mm
Aukštis	22 mm

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	110 mm
Pakuotės gylis	109 mm
Pakuotės aukštis	81,5 mm
Paketo svoris	210 g

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
--------------------------------	----------

Kitos savybės

Mobiliojo tinklo ryšys	Taip
WLAN duomenų perdavimo grečio palaikymas	150 Mbit/ai
Dažnių diapazonas	2,4 - 2,4835 GHz

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	11,00cm × 8,00cm × 12,00cm
----------------------	----------------------------