

MSI PRO B760M-P pagrindinė plokštė Intel B760 LGA 1700 „micro ATX“

Gamintojas: **MSI** · Modelis: **7E02-009R** · EAN: **4711377086578** · Prekės kodas: **573492**



111,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **92,48 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Intel LGA 1700 „Intel® Celeron®“, Intel® Pentium® Gold
- ✓ PC „micro ATX“ Intel B760 Realtek ALC897 7.1 kanalai
- ✓ DDR5-SDRAM 4 Maksimali vidinė atmintis: 192 GB
- ✓ HDD & SSD SATA III RAID palaikymas Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius: 6
- ✓ BIOS tipas: UEFI AMI 256 Mbit ACPI versija: 6.4 CMOS jutklio valymo jungė
- ✓ Gigabitinis eternetas



Aprašymas

PRO B760M-P is designed with tons of flexible tools with DDR5 memory version.

BUSINESS ELEGANCE

The PRO Series is tailored to professionals from all walks of life. The lineup features impressive performance and high quality, while aiming to provide users incredible experience. Users who care about productivity and efficiency can definitely count on the MSI PRO Series to assist you with multitasking and increasing efficiency.

CORE BOOST

Core Boost technology combines MSI's premium layout and optimized power design which allows for faster and undistorted current delivery to the CPU at pin-point precision. Not only supporting multi-core CPU, also creating the perfect conditions for your CPU overclocking.

Diy Friendly

Cooling Overview

msi PRO B760M-P cooling overview mobile

M.2 Shield Frozr

Strengthened M.2 thermal solution helps keep M.2 SSD safe and ensures incredible performance.

Chipset Heatsink

The chipset heatsink is designed to reduce dust and noise and also capable of maintaining high efficiency of PCH.

CORE BOOST

Core Boost technology combines MSI's premium layout and optimized power design which allows for faster and undistorted current delivery to the CPU at pin-point precision. Not only supporting multi-core CPU, also creating the perfect conditions for your CPU overclocking.

LIGHTNING GEN 4 PCI-E

Doubling over the previous generation, the bandwidth of a x16 interface can reach 64GB/s.

REINFORCED, HEAVY SOLDERED CONNECTIONS

Secure to the motherboard with extra solder points and support the weight of heavy graphics cards.

Diy Friendly

Once connected to the internet, MSI Driver Utility Installer will detect and present suitable drivers and utilities automatically, you can download and install with just a few clicks.

LATEST DDR5 MEMORY WITH SMT SLOT

A huge step of DDR performance enhancement with the latest DDR5 memory. Combines with dedicated SMT welding process and MSI Memory Boost technology, MSI PRO Series motherboards are ready to deliver the world class memory performance.

Bios & software

MSI brand new MSI Center unifies a suite of MSI software utilities into a single centralized application. Take control of advanced motherboards features and unleash endless possibilities.

Techninė specifikacija

Procesorius	
Procesoriaus gamintojas	Intel
Procesoriaus lizdas	LGA 1700
Procesorių suderinamumas	„Intel® Celeron®“, Intel® Pentium® Gold

Palaikomi procesoriaus lizdai	LGA 1700
Atmintis	
Palaikomi atminties tipai	DDR5-SDRAM
Atminties angų skaičius	4
Maksimali vidinė atmintis	192 GB
ECC suderinamumas	Ne-ECC
Palaikomi atminties laikrodžio greičiai	4800,5000,5200,5400,5600,5800,6000,6200,6400,6600,6800 MHz
Nebuferizuota atmintis	Taip
Duomenų laikymo valdikliai	
Palaikomi saugojimo kaupiklių sąsajos	SATA III
Palaikomi saugojimo kaupiklių tipai	HDD & SSD
Palaikomų kietųjų diskų skaičius	4
Palaikomų saugojimo tvarkyklių skaičius	6
RAID palaikymas	Taip
RAID lygiai	0, 1, 5, 10
Vidinis I/O	
USB 2.0 jungtys	4
USB 3.2 (3.1 1 kart.) jungtys	2
USB 3.2 (3.1 2 kart.) jungtys	0
SATA III jungčių skaičius	4
Priekinio skydelio audio jungtis	Taip
Priekinės plokštės jungtis	Taip
ATX maitinimo jungtis	Taip
CPU fan jungtis	Taip
Šasi intruzijos jungtis	Taip
COM jungčių skaičius	1
TPM jungtis	Taip
Nuosekli jungtis	Taip
RGB LED kontaktų pagrindas	Taip
Galinė panelė I/O jungtys	
USB 2.0 portų kiekis	4
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
USB 3.2 (3.1 1 kart.) C tipo prievadų skaičius	0
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	0

USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
HDMI portų kiekis	1
PS/2 portų kiekis	2
HDMI versija	1.4
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4
Ausinių išvestys	1
Įvedimas	Taip
Mikrofonas, line-in jack	Taip
Tinklas	
„Wi-Fi“	Ne
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
LAN kontroleris	Realtek RTL8111H
„Wi-Fi“ standartas	Nepasiekiamo
Savybės	
Taikoma	PC
Motininės plokštės formos faktorius	„micro ATX“
Motininės plokštės sisteminio valdiklio šeima	Intel
Pagrindinės plokštės lustas	Intel B760
Garso išvesties kanalai	7.1 kanalai
Garso lustas	Realtek ALC897
Maitinimo šaltinio tipas	ATX
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10 x64, Windows 11 x64
Plėtotės lizdas	
„PCI Express x1 (Gen 4.x)“ lizdai	2
„PCI Express x16“ (4 kartos) lizdai	1
M.2 (M) angų skaičius	2
BIOS	
BIOS tipas	UEFI AMI
BIOS atminties dydis	256 Mbit
ACPI versija	6.4

CMOS jutiklio valymo jungė	Taip
----------------------------	------

Sistemos valdymo BIOS (SMBIOS) versija	3.5
--	-----

Svoris ir matmenys

Plotis	243,8 mm
--------	----------

Ilgis	243,8 mm
-------	----------

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	SATA
------------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	6,00cm × 30,00cm × 28,00cm
----------------------	----------------------------

Svoris	0,94kg
--------	--------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Micro-Star Int'l Co.

Lide St., Zhonghe Dist. No. 69, 235 New Taipei
City, TW
msi.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Mystar Computer B.V.

Science Park Eindhoven 5706, 5692 ER Son, NL
msi.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt