Chieftec Vega PPG-850-S Watt maitinimo blokas 850 W 20+4 pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **CHIEFTEC** · Modelis: **PPG-850-S** · EAN: **753263078797** · Prekės kodas: **573768**



89,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **74,30 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 850 W 100 - 240 V
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Gold
- ✓ Aktyvus 13,5 cm
- ✓ Juoda













Aprašymas

The CHIEFTEC VEGA Series power supply is built to Intel’s ATX 12V 3.1 standard and supports PCIe GEN5 with 80PLUS Gold certified efficiency. It prioritizes a competitive price-to-performance ratio up to 850W while maintaining the trusted Chieftec quality.
The Vega Series features LLC Half-Bridge converter with DC-to-DC technology to provide enhanced power efficiency and stability. The equipped extra-long native black cables make it suitable for mainstream gamers to build their system, even in larger PC cases.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Additionally, its 135mm fluid dynamic bearing (FDB) silent fan optimizes the balance between cooling performance and noise levels. The Vega Series is your trusted reliable choice for all computing needs incorporating all necessary modern protection and safety features.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	850 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas, Surge & inrush protection (SIP), Viršįtampis ir paleidimo srovė, Minimaliosios įtampos apsauga
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	3
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	60 cm
SATA elektros jungčių skaičius	6
SATA maitinimo kabelio ilgis	400 mm
Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis	400 mm
EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Taip
EPS maitinimo jungtis (4 + 4 kontaktai)	Taip
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	4
„PCI Express“ maitinimo jungtys (12 + 4 kaištinių kontaktų)	1
„PCI Express“ maitinimo jungčių (12 + 4 kaištinių kontaktų) kabelio ilgs	600 mm
PCI „Express“ galia kabelio ilgis	60 cm
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
CPU maitinimo laido ilgis	65 cm
ATX maitinimo jungtis	Taip
ATX maitinimo jungtis (20 + 4 kaisčiai)	Taip
Perdavimo laidu tipas	Ne modulinis
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Gold
ATX versija	3.1
Aušinimo padengimo tipas	FDB
Konstrukcija	

Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	13,5 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Iliuminacija	Ne
Sertifikatai	
Sertifikavimas	80PLUS Gold
Svoris ir matmenys	
Svoris	2,07 kg
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	2,54 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	11,00cm × 29,00cm × 21,00cm
Svoris	2,40kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Arena Electronic GmbH
Koppersstr. 18, 40549 Düsseldorf, DE
chieftec.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt