Chieftec Vega PPG-1000-C maitinimo blokas 1000 W 24-pin ATX ATX Balta

Gamintojas: **CHIEFTEC** · Modelis: **PPG-1000-C** · EAN: **753263079091** · Prekės kodas: **573771**



105,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **87,52 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1000 W 100 - 240 V 50/60 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 24-pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Gold
- ✓ Aktyvus 13,5 cm
- ✓ Balta










Aprašymas

Certification: 80PLUS Gold | PCI Express power connectors (12+4 pin): 1 | Number of EPS connectors: 2 | PCI Express power connectors (12+4 pin) cable length: 600 mm | Purpose: PC | Power protection features: Short circuit | Power protection features: Over voltage | SATA power cable length: 150 mm | Power protection features: Over current | Power protection features: Surge and inrush | Power protection features: Overload | Product colour: White | PCI Express power cable length: 60 cm | Motherboard power cable length: 60 cm | AC input voltage: 100 - 240 V | Peripheral (Molex)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

power cable length: 150 mm | Max output current (-12V): 0.3 A | Total power: 1000 W | Input current: 12 A | Peripheral (Molex) power cable length: 400 mm | Power supply unit (PSU) form factor: ATX | Max output current (+5V): 20 A | Max output current (+5Vsb): 3 A | PCI Express power connectors (6+2 pin): 4 | 80 PLUS certification: 80 PLUS Gold | Peripheral (Molex) power connectors (4-pin): 3 | EPS power connector (8-pin): Yes | Height: 85 mm | Number of SATA power connectors: 6 | Combined power (+3.3V): 100 W | Combined power (+12V): 1000 W | Combined power (+5V): 100 W | PCI Express connector: Yes | CPU power cable length: 65 cm | Cabling type: Fully-Modular | SATA power cable length: 400 | AC input frequency: 50/60 Hz | Combined power (-12V): 3.6 W | Cooling type: Active | Width: 150 mm | Max output current (+3.3V): 20 A | Bearing technology: FDB | Combined power (+5Vsb): 15 W | Max output current (+12V): 83.33 A | EPS power connector (4+4 pin): Yes | Illumination: No | ATX Power connector (24-pin): Yes | Motherboard power connector: 24-pin ATX | Fan diameter: 13.5 cm | Depth: 150 mm | CPU power connector (4+4 pin): Yes | ATX version: 3.1

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	1000 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	12 A
Kompleksinė galia (+3,3 V)	100 W
Kompleksinė galia (+12 V)	1000 W
Kompleksinė galia (+5V)	100 W
Kompleksinė galia (–12 V)	3,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	15 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	83,33 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (–12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	3 A
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkrovos, Trumpasis jungimas, Viršįtampis ir paleidimo srovė
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	24-pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	3
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	60 cm
SATA elektros jungčių skaičius	6
SATA maitinimo kabelio ilgis	150,400 mm
Periferinio („Molex“) maitinimo kabelio ilgis	150,400 mm
EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Taip
EPS maitinimo jungtis (4 + 4 kontaktai)	Taip
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	4

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

„PCI Express“ maitinimo jungtys (12 + 4 kaištinių kontaktų)	1
„PCI Express“ maitinimo jungčių (12 + 4 kaištinių kontaktų) kabelio ilgs	600 mm
PCI „Express“ galia kabelio ilgis	60 cm
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
CPU maitinimo laido ilgis	65 cm
ATX maitinimo jungtis	Taip
PCI „Express“ jungtis	Taip
EPS jungčių skaičius	2
Perdavimo laidu tipas	Visiškai modulinis
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Gold
ATX versija	3.1
Aušinimo padengimo tipas	FDB
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	13,5 cm
Iliuminacija	Ne
Sertifikatai	
Sertifikavimas	80PLUS Gold
Svoris ir matmenys	
Plotis	150 mm
Ilgis	150 mm
Aukštis	85 mm
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	22,00cm × 11,00cm × 28,00cm
Svoris	2,81kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Arena Electronic GmbH
Koppersstr. 18, 40549 Düsseldorf, DE
chieftec.eu

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.