XPG COREREACTOR II VE 850W maitinimo blokas 24-pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **XPG** · Modelis: **75261435** · EAN: **4711085946256** · Prekės kodas: **573810**

97,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **80,91 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 850 W 100 - 240 V 47 - 63 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 24-pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Gold
- ✓ Aktyvus 12 cm
- ✓ Juoda

Aprašymas

CORE REACTOR II VE
CORE COMPETENCE
XPG CORE REACTOR II VE empowers your system with efficient power delivery. It’s compatible with Intel’s latest ATX 3.1 design guidelines and has a dedicated 12V-2x6 connector for the latest graphics cards. This unit boasts a DC-DC circuit design for enhanced performance, stability, and consistency, with exceptional ripple control and hold-up time surpassing Intel's specifications. It has 8 industrial protections fortifying its durability, safeguarding both the unit and your system.

ATX 3.1 Compatible

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

XPG CORE REACTOR II VE integrates seamlessly with ATX 3.1 standards, enhancing performance and reliability. With a dedicated 12V-2x6 connector, it ensures optimal compatibility with the latest graphics card requirements, delivering advanced power delivery and efficiency.

12V-2x6 Connector

The provided 12V-2x6 connector ensures direct and efficient power delivery to critical components, maximizing system stability and performance. By minimizing voltage drops and optimizing efficiency, this connector guarantees consistent and reliable power for your system's demanding needs.

DC-DC Circuit Design

XPG CORE REACTOR II VE’s DC-DC circuit design maximizes efficiency and reliability by converting power directly to the required output voltage. This enhances system stability, reduces heat generation, and prolongs hardware lifespan.

Low Ripple Noise Design

XPG CORE REACTOR II VE features a low ripple noise design, surpassing Intel's specifications with ripple levels below 60mV at +12V and below 40mV at +5V and +3.3V. This ensures stable power delivery, minimizes electrical interference, and enhances system performance, providing a seamless computing experience.

15ms Hold Up Time

XPG CORE REACTOR II VE boasts an impressive hold-up time, surpassing Intel’s standards with over 15ms of uninterrupted power delivery. This ensures reliable operation under challenging conditions, making it the perfect choice for high-performance computing setups.

8 Industrial Protections

XPG CORE REACTOR II VE offers 8 industrial-grade protections, shielding your system from over-voltage, under-voltage, overcurrent, short circuits, and more. With this comprehensive protection suite, you can rely on uninterrupted performance with peace of mind, even in the wake of electrical anomalies.

140mm Length

XPG CORE REACTOR II VE's compact 140mm length design maximizes space efficiency without compromising on performance. Its sleek form factor ensures easy integration into various PC setups and chassis, delivering uncompromising power and reliability.

PEAK PERFORMANCE AND RELIABILITY

All XPG ATX 3.0 and ATX 3.1 power supplies are designed to support up to 235% power excursion, enabling the system to handle sudden power spikes, ensuring stability, and preventing crashes during intense workloads like gaming, rendering, and data processing.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	850 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	47 - 63 Hz
Įvesties srovė	12 A
Galios koeficientas	0,99
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	20 A

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	70,8 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (–12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	3 A
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas, Surge & inrush protection (SIP), Minimaliosios įtampos apsauga
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	24-pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	2
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	65 cm
SATA elektros jungčių skaičius	6
SATA maitinimo kabelio ilgis	150,450 mm
EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Taip
EPS maitinimo jungtis (4 + 4 kontaktai)	Taip
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	3
„PCI Express“ maitinimo jungčių (12 + 4 kaištinių kontaktų) kabelio ilgs	600 mm
„PCI Express“ maitinimo jungtys (12 kontaktų)	1
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
CPU maitinimo laido ilgis	75 cm
ATX maitinimo jungtis	Taip
ATX maitinimo jungtis (12 + 4 kaištiniai kontaktai)	Taip
Perdavimo laidu tipas	Visiškai modulinis
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Gold
ATX versija	3.1
Aušinimo padengimo tipas	FDB
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	100000 h
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Sertifikatai	
Sertifikavimas	CB / CE / FCC / TUV / cTUVus / BSMI / CCC NOM / FCC IC / UKCA / TUV / TUV S-Mark / cTUVus
Svoris ir matmenys	
Plotis	150 mm
Ilgis	140 mm
Aukštis	86 mm
Svoris	1,45 kg
Pakuotės duomenys	
Paketo svoris	3,03 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	12,00cm × 30,00cm × 21,00cm
Svoris	2,24kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ADATA Technology Co., Ltd.
Liancheng Rd., Zhonghe Dist. No.258, 235 New Taipei City, TW
xpg.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ADATA Technology Co., Ltd.
Landsberger Strasse 302, 80687 Munich, DE
xpg.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt