

XPG PYLON II 750w maitinimo blokas 24-pin ATX ATX Juoda

Gamintojas: **XPG** · Modelis: **PYLONII750B-BKCEU** · EAN: **4711658150875** · Prekės kodas: **573816**



60,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **50,33 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 750 W 100 - 240 V 50/60 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 24-pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Bronze
- ✓ Aktyvus 13,5 cm 0 - 2300 RPM
- ✓ Juoda



Aprašymas

PYLON II UNLEASH THE SURGE

The PYLON II Bronze PSU delivers 80 PLUS Bronze efficiency, cutting energy costs without sacrificing performance. Designed to meet Intel ATX 3.1 standards, it offers a future-ready solution for high-demand components. Equipped with a quiet and durable FDB fan, it ensures efficient cooling for a stable and noise-free experience. Backed by 8 industrial-grade protections and a 5-year warranty, the PYLON II guarantees long-term reliability and peace of mind for your build.

Intel ATX 3.1 Compliant, Future-Ready Design

Designed with the latest Intel ATX 3.1 standards, the PYLON II is equipped with 12V-2x6 connector*, ensuring compatibility with high-performance components. It's engineered to meet the evolving needs of modern systems.

Quiet, Efficient Cooling with FDB Fan

Equipped with a 135mm FDB fan, the PYLON II ensures quiet operation and long-lasting durability. It keeps your system cool even under demanding workloads, delivering optimal cooling without compromising on noise levels.

Comprehensive Protection for Peace of Mind

With 8 industrial-grade protections, the PYLON II shields your system from power surges, short circuits, and other potential risks. This protection, combined with a 5-year warranty, offers long-term peace of mind.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	750 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	10 A
Galios koeficientas	0,99
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	22 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	62,5 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	22 A
Didžiausia išėjimo įtampa (-12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	3 A
Maitinimo apsaugos ypatybės	Darbas be apkrovos, Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas, Surge & inrush, Minimaliosios įtampos apsauga
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	24-pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	2
SATA elektros jungčių skaičius	6
EPS maitinimo jungtis (8-kaiščiai)	Taip
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	1
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Bronze
ATX versija	3.1
Aušinimo padengimo tipas	FDB

Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF) 100000 h

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	13,5 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Ventiliatoriaus greitis	0 - 2300 RPM
On/off mygtukas	Taip

Svoris ir matmenys

Plotis	150 mm
Ilgis	150 mm
Aukštis	86 mm
Svoris	1,8 kg

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	35,00cm × 13,00cm × 21,00cm
Svoris	2,44kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

ADATA Technology Co., Ltd.

Liancheng Rd., Zhonghe Dist. No.258, 235 New
Taipei City, TW
xpg.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

ADATA Technology Co., Ltd.

Landsberger Strasse 302, 80687 Munich, DE
xpg.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt