CyberPower OLS3000ERT2UA nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) Dviguba konversija (prisijungus) 2 kVA 1800 W 8 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **CYBERPOWER** · Modelis: **OLS3000ERT2UA** · EAN: **4712856273823** · Prekės kodas: **573829**



778,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **643,72 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Dviguba konversija (prisijungus)
- ✓ 2 kVA 1800 W
- ✓ Signalų forma: Gryna sinusoidė
- ✓ 8 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA) 48 V 9 Ah
- ✓ Stelažas / bokštas Juoda







Aprašymas

CyberPower OLS2000ERT2UA is a high-performance UPS featuring online double-conversion topology, which provides seamless Pure Sine Wave power for mission-critical devices such as NAS and servers, DVRs/surveillance systems, transportation and infrastructure, and emergency systems. It’s typically integrated in the back office, server room, and data center environment.

The UPS features color LCD panel for users to monitor power system and configure settings easily. This model can be used with compatible Extended Battery Modules (EBM) to prolong system runtime during power interruption. The variable speed fans provide automatic thermal management based on power load to reduce noise and provide greater comfort for users. The product also supports power management software to perform real-time monitoring and remote management.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	Dviguba konversija (prisijungus)
Išvesties galia (VA)	2 kVA
Išvesties galia	1800 W
Signalų forma	Gryna sinusoidė
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	190 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	300 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	208 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Išvesties dažnių reguliavimas	0.5 Hz
Išvesties įtampos reguliavimas	1%
Maksimali srovė	9 A
Viršįtampio energijos įvertinimas	363 J
Reakcijos laikas	0 ms
Šilumos sklaida	682 BTU/h
Efektyvumas (ECO režimas)	95%
Galios koeficientas	0,9
Įvesties galios koeficientas	0,99
Išvesties galios koeficientas	0,9
Amplitudės koeficientas	3:1
Ekologinis (ECO) režimas	Taip
Avarinis elektros išjungimas (EPO)	Taip
Išvesties įtampa THD	5%
EMI/RFI triukšmo filtras	Taip
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkrovos
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Baterijos keitimas, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas, Gedimas, Signalas veikiant su akumuliatoriumi
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvas
Maitinimo laido kištukas	F tipas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Lizų kiekis	8 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
USB prievado tipas	B tipo USB
Nuoseklioji sąsaja	Taip
Nuosekliosios sąsajos tipas	RS-232
Serijinių portų kiekis	1
RS-232 portai	1
Modemo (RJ-11) portai	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Avarinio išjungimo (EPO) valdiklis	Taip

Baterija

Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Baterijos talpa	9 Ah
Baterijos įtampa	48 V
Palaikomų baterijų skaičius	3
Baterijų skaičius	2 vnt
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	3,8 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	13,1 min
Baterijos veikimo trukmė (maks.)	5 metai
Baterijos įkrovimo laikas	4 h
Įkroviklio srovė	1,5 A
Hot-Swap baterija	Taip
Akumuliatoriaus kasetės pakeitimas	RBP0157

Konstrukcija

Forma	Stelažas / bokštas
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
Rėmo pajėgumas	2U
Kabelio ilgis	1,5 m
Aušinimo tipas	Aktyvus
Įmontuotas ventiliatorius	Taip
Valdymo tipas	Mygtukai
Ekrano tipas	LCD

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	-20 - 50%
Darbinis aukštis	0 - 1500 m
Ne darbinis aukštis	0 - 1500 m

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	CE, EAC, RoHS
Sertifikavimas	CE, EAC

Pakuotės turinys

Pridėtos baterijos	Taip
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pridėti kabeliai	Įvesties maitinimo laidas, USB laidas
Instrukcija	Taip

Svoris ir matmenys

Plotis	438 mm
Ilgis	610 mm
Aukštis	88 mm
Svoris	19,2 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	540 mm
Pakuotės gylis	550 mm
Pakuotės aukštis	230 mm
Paketo svoris	23,4 kg

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	8504408590
Kilmės šalis	Kinija

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	22,00cm × 74,00cm × 50,00cm
Svoris	31,10kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=kIypOMiCpGQ
- Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=AcU_GlfLfu0
- Vaizdo įrašas 3 youtube.com/watch?v=2dTNCRwtxTk
- Vaizdo įrašas 4 youtube.com/watch?v=ihi6O_ohCLo
- Vaizdo įrašas 5 youtube.com/watch?v=Ck-gNKexihI
- Vaizdo įrašas 6 youtube.com/watch?v=bQIhj3rMO3A
- Vaizdo įrašas 7 youtube.com/watch?v=1OdWQYHri1o
- Vaizdo įrašas 8 youtube.com/watch?v=jXSgbxo9dxs

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CyberPower

ATSAKINGAS ASMUO ES

Cyberpower Systems GmbH
Edisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE
cyberpower.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt