PowerWalker 10121071 uninterruptible power supply (UPS) Line-Interactive 1 kVA 600 W 3 AC outlet(s)

Gamintojas: **POWER WALKER** · Modelis: **VI 1000 SB FR** · EAN: **4260074980660** · Prekės kodas: **573851**



91,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **75,95 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Išėjimo galios talpa: 1 kVA
- ✓ Išėjimo galia: 600 W
- ✓ Line-Interactive topologija, bokšto korpusas
- ✓ 3 kintamosios srovės lizdai, USB prievadas
- ✓ LCD displėjus, vadovas komplekte



Aprašymas

„Power Walker VI 1000 SB FR“ – tai line-interactive tipo nepertraukiamo maitinimo šaltinis bokšto formos korpuse, juodos spalvos. Jo išėjimo galios talpa yra 1 kVA, o išėjimo galia – 600 W.

Įėjimo darbinė įtampa yra nuo 162 V iki 290 V, įėjimo dažnis – 50/60 Hz. Išėjimo darbinė įtampa – 230 V, įrenginyje yra 3 kintamosios srovės lizdai.

- UPS topologija: Line-Interactive
- Formos faktorius: bokštas, spalva: juoda
- Displėjus: LCD
- USB prievadas: yra
- Baterijos įtampa: 12 V, įkrovimo laikas: 8 h
- Tipinis atsarginio maitinimo laikas: 1 min esant pilnai apkrovai, 7 min esant pusei apkrovos

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Įrenginio gylis – 315 mm. Jis veikia nuo 0 iki 40 °C temperatūroje ir esant 0 - 95 % santykinei oro drėgmei. Komplekte yra vadovas.

Techninė specifikacija

Savybės	
Išvesties galia	600W
Išvesties galia (VA)	1 kVA
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	290V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	162V
UPS topologija	Line-Interactive
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	230V
Išvesties darbinė įtampa (min.)	230V
Išvesties dažnis	1 Hz
Konstrukcija	
Produkto spalva	Black
Forma	Tower
Ekrano tipas	LCD
Svoris ir matmenys	
Ilgis	315 mm
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Ryšys	
Lizų kiekis	3 AC outlet(s)
USB prievadas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės aukštis	256 mm
Pakuotės plotis	141 mm
Baterija	
Baterijos įkrovimo laikas	8h
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	1 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	7 min
Baterijos įtampa	12V
Logistikos duomenys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000
Pakuotės turinys	
Instrukcija	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	14,00cm × 37,00cm × 26,00cm
Svoris	7,52kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.