Cudy M3600 Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) Balta 3 Vidinis

Gamintojas: **CUDY** · Modelis: **M3600(2-Pack)** · EAN: **6971690793654** · Prekės kodas: **575044**



156,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **129,67 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stiprintuvų tinklo („Mesh“) sistema Balta
- ✓ Antenos tipas: Vidinis Antenų kiekis: 4
- ✓ Didžiausias naudojimo paviršius: 200 m²
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) 2882 Mbit/ai
- ✓ WPA, WPA2, WPA3
- ✓ Eterneto WAN






Aprašymas

A dual-band WiFi 7 router with an aggregate of 3.6 Gbps speed and three Gigabit ports, catering to large home with Gigabit Internet access.

Techninė specifikacija

Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Antenos tipas	Vidinis

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gaminio tipas	Stiprintuvų tinklo („Mesh“) sistema
LED indikatoriai	Būsena, Sistema
Antenų kiekis	4
Didžiausias naudojimo paviršius	200 m²
Atstatymo mygtukas	Taip
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	2882 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	688 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	2882 Mbit/ai
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2, WPA3
Savybės	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus branduoliai	4
Procesoriaus dažnis	2 GHz
Vidinė atmintis	512 MB
Flash atmintis	128 MB
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Spindulio susidarymas	Taip
MU-MIMO technologija	Taip
MIMO	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	3
Eterneto WAN	Taip
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
AC adapterio išėjimo įtampa	12 V
AC adapterio išėjimo srovė	1 A
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC)
Aplinkos sąlygos	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	110 mm
Aukštis	154,5 mm
Pakuotės turinys	
Produktų skaičius pakuotėje	2 vnt
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Eterneto laidas	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	27,00cm × 33,00cm × 14,00cm
Svoris	1,40kg

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Cudy

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt