TP-Link Omada EAP653 WLAN prieigos taškas 2976 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **EAP653** · EAN: **4897098685235** · Prekės kodas: **575296**

110,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **91,65 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 574 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 2402 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 2976 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h
- ✓ HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA, WPA2, WPA3
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Vidinis

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

Power up Your Business with New-Era Business WiFi 6

WiFi 6 brings faster speeds, lower lag, less interference, and higher capacity.

Seamless Integration into Omada SDN

The Omada Software Defined Networking (SDN) platform integrates network devices, including access points, switches, and routers. It provides 100% centralized cloud management and creates a highly scalable network controlled from a single interface.

Auto Channel Selection and Power Adjustment
to Optimize Overall Performance*
Provides powerful wireless performance while significantly reducing WiFi interference by automatically adjusting the channel settings and transmission power levels of neighboring APs in the same network.

Easy Deployment & Higher Performance by Omada Mesh§
Easy Pairing, Less Wiring
With Mesh technology, Omada EAPs save you from extra wires by wirelessly extending your WiFi signal further and more flexibly to hard-to-wire areas.

Optimized Network Performance

Intelligent self-organization optimizes the best path between EAPs while self-healing ensures you stay online even when one AP is disrupted.

Always Stay Smooth with Fast Roaming§

Ensures customers to enjoy uninterrupted streaming when moving around by switching clients automatically to the access points with the optimal signal.

Ultra-Slim Design Brings More Agility

Exceptional performance with compact design ensures simple WiFi installation while saving space. The elegant appearance makes EAP653 perfectly blend into any modern office, hotel, classroom, or café.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	2976 Mbit/ai

Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	574 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	2402 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Dažnių juosta	2.4 - 5 GHz
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11h
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Vartotojų skaičius	250 vartotojas(ai)
Automatinis kanalo pasirinkimas	Taip
Automatinis kanalų nuskaitymas	Taip
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
Plėstinis spektro metodas	OFDMA
„Fit AP“ režimo ypatybės	Korinis tinklas
VLAN palaikymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Naudotojų nukreipimas	Taip
„Airtime Fairness“ (ATF)	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Spindulio susidarymas	Taip
Perdavimo galia (CE)	27 dBm
Perdavimo galia (FCC)	22 dBm
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	HTTPS, SNMP, SNMPv2, SNMPv3, SSH, WPA, WPA2, WPA3
MAC adresų filtravimas	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Sistemos žurnalas	Taip
Firmware tobulinimas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB 2.0 portų kiekis	0
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
DC įtampos stiprumo intervalas	12 V
Konstrukcija	
Talpinimo	Lubos, Siena
Produkto spalva	Balta
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip
Antena	
Antenos tipas	Vidinis
Svoris ir matmenys	
Plotis	160 mm
Ilgis	160 mm
Aukštis	33,6 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Montavimo rinkinys	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	25,00cm × 23,00cm × 7,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.