



**Reklaminis
ekranas LG
43UL3Q-E
Digital Signage
plokščias
ekranas 109.2
cm (43") LED Wi-
Fi 350 cd/m² 4K
Ultra HD Black
WebOS 16/7**

Modelis: 43UL3Q-E.AEUQ

Gamintojas: LG

EAN: 8806096497524

Prekės kodas: 575884

699.99€

LG 43UL3Q-E Skaitmeninis reklaminis ekranas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

LG 43UL3Q-E yra 43 colių įstrižainės plokščias skaitmeninis reklaminis ekranas, pasižymintis stulbinančia 4K Ultra HD raiška, užtikrinančia ryškias ir tikroviškas spalvas bei detales. Platus matymo kampas garantuoja aiškų turinio pateikimą, todėl jis idealiai tinka komercinėms aplinkoms.

Savybės:

- **Ultra HD raiška:** Užtikrina puikią vaizdo kokybę su 3840 x 2160 pikselių raiška.
- **LG webOS 6.1:** Suteikia aukštą našumą ir sklandų daugiafunkciškumą su intuityvia grafine sąsaja.
- **Vienodas rėmelio dizainas:** Pasižymi subalansuotais horizontaliais ir vertikaliais rėmeliais, kad būtų lengva įdiegti ir vizualiai harmoningai atrodytų.
- **Adaptyvus žiūrėjimo potyris:** Siūlo pakreipimo aukštyn/žemyn atramos funkciją, kad būtų optimizuoti žiūrėjimo kampai.
- **Nuotolinis stebėjimas ir valdymas:** Leidžia lengvai stebėti ir valdyti per internetą iš mobiliųjų įrenginių ir kompiuterių.
- **Integruotas ryškumo jutiklis:** Automatiškai reguliuoja ryškumą, kad atitiktų apšvietimo sąlygas, optimizuodamas žiūrėjimo kokybę ir energijos vartojimo efektyvumą.
- **Pažangi saugumo architektūra:** Apima LG patobulintą branduolio apsaugos (EKP) technologiją duomenų saugumui užtikrinti.
- **Tvarumas:** Apdovanojimai įvertintas įsipareigojimas užtikrinti aplinkosauginę atsakomybę, pelnantis 2025 m. EcoVadis platinos medalį.
- **LG ConnectedCare (pasirinktinai):** Suteikia lengvą ir greitą priežiūrą su nuotoline gedimų diagnostika ir valdymo paslaugomis.
- **Jungtys:** Apima Wi-Fi, Ethernet LAN, 3 x HDMI prievadus ir USB prievadą.

LG yra pasaulinė lyderė, teikianti novatoriškus ekranų sprendimus, įsipareigojusi pagerinti vartotojų patirtį per pažangiausias technologijas ir tvarią praktiką. Jų skaitmeninių reklaminių ekranų produktai yra sukurti taip, kad užtikrintų aukščiausios kokybės našumą ir patikimumą įmonėms visame pasaulyje.

Užsisakykite šiandien iš ++SHOP++, nes mes siūlome geriausią...

Superb Picture Quality with Ultra HD Resolution

With the resolution of UHD, it makes the color and details of the contents vivid and realistic. in

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

addition, the wide viewing angle provides clear contents.

High-Performance with LG webOS 6.1

LG webOS 6.1 is available on the UL3Q series for smooth execution of multiple tasks. The LG webOS smart signage platform enhances user convenience with an intuitive GUI*.

Easy Installation with Uniform Bezel Design

The UL3Q series features perfectly balanced horizontal and vertical bezels, creating a visually harmonious display solution. Its specialized design simplifies installation in retail environments while delivering a truly immersive viewing experience. The sophisticated, symmetrical bezels enhance the aesthetic appeal of any space, transforming ordinary displays into elegant focal points.

Adaptive Viewing Experience

Experience enhanced flexibility with the UL3Q's innovative Face Up/Down tilt support. Whether mounted high or low, each display can be adjusted to better meet viewers at eye level, promoting maximum engagement regardless of installation height. This versatility optimizes both spatial efficiency and visual comfort, delivering clear information from various viewing angles.

Remote Monitoring and Control

This web-based monitoring solution is user-friendly and allows the user to be at ease. It enables the user to have full access anywhere at anytime from their mobile phone & PC under network-accessible environment while having access to both current and past data. It allows the user to monitor the unit, make adjustments and control the unit remotely in real time.

Built-In Brightness Sensor

The UL3Q's front-mounted sensor automatically adjusts brightness to match various lighting conditions, helping to optimize viewing quality and energy efficiency without manual intervention. This adaptive feature helps maintain consistent display performance while supporting power savings, delivering improved visual experience that responds to environmental changes.

Advanced Security Architecture

The UL3Q incorporates LG's Enhanced Kernel Protection (EKP) technology, safeguarding critical data from unauthorized access and potential security threats. This commitment to information security is

validated by the ISO/IEC 15408 Common Criteria EAL2 certification, providing businesses with the

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

confidence that their sensitive content and operations remain protected in today's challenging security landscape.

Award-Winning Sustainability

The UL3Q series embodies LG Display's ESG commitment: "Better Life for All." This company-wide dedication to environmental responsibility has earned the prestigious 2025 EcoVadis Platinum medal, placing us among the top 1% of global companies for sustainability excellence.

LG ConnectedCare

Maintenance is easy and fast with the optional LG ConnectedCare* service, a cloud service solution provided by LG. It remotely manages the status of displays in client workplaces for fault diagnosis and remote-control services, supporting the stable operation of clients' businesses.

AC input frequency: 50/60 Hz | Operating relative humidity (H-H): 10 - 80% | Display resolution: 3840 x 2160 pixels | On Screen Display (OSD) languages: Swedish | Display number of colours: 1.07 billion colours | Response time: 8 ms | On Screen Display (OSD) languages: Polish | Placement supported: Indoor | Ethernet LAN: Yes | Panel type: ADS | Operating temperature (T-T): 0 - 40 °C | Power supply type: Internal | Package weight: 9.7 kg | Cables included: Power | Package width: 1070 mm | Wi-Fi: Yes | VESA mounting: Yes | Product colour: Black | Power consumption (max): 134 W | Power consumption (off): 0.5 W | HDMI ports quantity: 3 | Product design: Digital signage flat panel | Viewing angle, horizontal: 178° | Package depth: 645 mm | Contrast ratio (typical): 1200:1 | HDMI version: 2.2/1.4 | Touchscreen: No | Web browser: Yes | Viewing angle, vertical: 178° | On Screen

Display (OSD) languages: Japanese | On Screen Display (OSD) languages: Russian | On Screen

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš

įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

Display (OSD) languages: Czech | On Screen Display (OSD) languages: Simplified Chinese | On Screen Display (OSD) languages: Danish | On Screen Display (OSD) languages: German | On Screen Display (OSD) languages: Italian | On Screen Display (OSD) languages: Dutch | On Screen Display (OSD) languages: Finnish | On Screen Display (OSD) languages: Traditional Chinese | On Screen Display (OSD) languages: French | On Screen Display (OSD) languages: Korean | On Screen Display (OSD) languages: English | On Screen Display (OSD) languages: Norwegian | Package height: 113 mm | AC input voltage: 100 - 240 V | Display technology: LED | Display diagonal: 109.2 cm (43") | Panel mounting interface: 200 x 200 mm | Native aspect ratio: 16:9 | Power consumption (typical): 83 W | On Screen Display (OSD) languages: Spanish | USB port: Yes | Purpose: Commercial | On Screen Display (OSD) languages: Arabic | On Screen Display (OSD) languages: Portuguese | Remote control included: Yes | Operating system installed: WebOS | On Screen Display (OSD) languages: Turkish | Internal memory: 8 GB | Power consumption (standby): 0.5 W | Contrast ratio (dynamic): 1000000:1 | HD type: 4K Ultra HD | On Screen Display (OSD) languages: Greek | Ethernet LAN (RJ-45) ports: 1 | Compliance certificates: Electromagnetic Compatibility (EMC) | Bezel colour: Black | Compliance certificates: Federal Communications Commission (FCC) | Heat generation (typical): 283.208 BTU/h | Compliance certificates: CE | Heat generation (max): 457.227 BTU/h | webRTC support: Yes | Compliance certificates: CB | Display height: 554.9 mm | Bezel width (side): 1.08 cm | RS-232C: Yes | Energy efficiency class (HDR): Not available | Number of built-in speakers: 2 | Native refresh rate: 60 Hz | Orientation: Horizontal/Vertical | Display brightness: 350 cd/m² | Gyroscope: Yes | Built-in speaker(s): Yes | Haze rate: 1% | Operating hours (hours/days): 16/7 | Rated lifetime: 30000 h | Energy consumption (SDR) per 1000 hours: 82.5 kWh | Power consumption (economy mode): 0.5 W | Display width: 965 mm | Energy efficiency class (SDR): G | Bezel width (top): 1.08 cm | RMS rated power: 20 W | Display depth: 59.1 mm | Display weight: 7.6 kg | Operating system version: 6.1 | PC Audio out: Yes | Colour saturation: 80% | Bezel width (bottom): 1.08 cm | Temperature sensor: Yes