

TP-Link TL-WA801N WLAN prieigos taškas 300 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-WA801N** · EAN: **6935364052461** · Prekės kodas: **577856**



25,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **21,40 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 300 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 300 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- ✓ WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Antenų kiekis: 2 Išorinis



Aprašymas

What This Product Does

The TP-LINK Wireless N Access Point TL-WA801N is designed to establish or expand a scalable high-speed wireless N network or to connect multiple Ethernet-enabled devices such as game consoles, digital media adapters, printers, or network-attached storage devices to a wireless network. The AP supports a host of different functions that makes your wireless networking experience more flexible than ever before. Now, you can enjoy a better Internet experience when downloading, gaming, video streaming or any other applications that you may wish to use.

Wireless N - Speed & Range

Adopting IEEE 802.11n advanced MIMO (Multi Input Multi Output) technology, it simultaneously works through two antennas to Tx and Rx to overcome the interference and signal degradation when traveling long distances or through physical barriers in a small office or a large apartment, resulting in an incredible improvement in the wireless performance, even in a steel-and-concrete building. Above all, you could easily pick up the wireless network during long-distance connection where legacy 11g products may not!

Multiple Operating Modes

- Easy to Build WLAN

Supports multiple operation modes (Access Point, Multi-SSID, Client, Range Extender) to enable various wireless applications to give users a more dynamic and comprehensive experience when using their APs. Multiple operating modes also help you easily build wireless network for hard-to-wire locations or eliminating wireless dead zone.

Passive PoE Supported

- More Flexible Deployment

The TL-WA801N is able to be powered using an Ethernet cable to simultaneously send data and electricity to wherever your AP may be located even up to 100 feet away. This feature multiplies your options allowing you to place the AP in a position that is most convenient to get the best signal possible, such as on the wall or on the ceiling of your office.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Ne
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	300 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	300 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
„Wi-Fi“ multimedijos (WMM) / (WME)	Taip
Belaidžio ryšio atskyrimas	Taip
Perdavimo galia (FCC)	20 dBm
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA-PSK, WPA2, WPA2-PSK
MAC adresų filtravimas	Taip
Paslaugų rinkinio identifikatoriaus (SSID) ypatybės	Multiple SSIDs
Automatinė belaidžio paskirstymo sistema (WDS)	Taip
Protokolai	
Valdymo protokolai	SNMP
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB 2.0 portų kiekis	0
Energijos valdymas	

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Išėjimo įtampa	9 V
Išėjimo srovė	0,6 A
Konstrukcija	
Talpinimo	Grindys, Ant stalo
Produkto spalva	Balta
On/off mygtukas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Antena	
Antenos tipas	Išorinis
Antenos krypties tipas	Nekryptinis
Antenų kiekis	2
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS
Svoris ir matmenys	
Plotis	181,6 mm
Ilgis	129,5 mm
Aukštis	36,2 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	310 mm
Pakuotės gylis	223 mm
Pakuotės aukštis	70 mm
Paketo svoris	620 g
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pridėtas PoE adapteris	Taip
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Greitos pradžios vadovas	Taip
Kitos savybės	
Maksimalus veikimo nuotolis	30 m
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
---------------------------------------	-------------

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
--	---------

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
--------------------------------	----------

Tvarumas

Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
--------------------------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	31,00cm × 8,00cm × 23,00cm
----------------------	----------------------------

Svoris	0,61kg
--------	--------

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,

DE

tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt