TP-Link Omada EAP610 WLAN prieigos taškas 1775 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **EAP610** · EAN: **4897098683613** · Prekės kodas: **578796**



116,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **96,61 €**

Sandėlyje


Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 574 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 1201 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 1775 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- ✓ WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Vidinis













Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903



Aprašymas

What This Product Does

EAP610 is an AX1800 Ceiling Mount WiFi 6 Access Point, and is ideal for networking upgrade to WiFi 6, such as offices, campuses, retails, and hotels. With WiFi 6 technology, it provides faster speeds, less lag, and higher capacity. The advanced functions including Omada Mesh, Seamless Roaming, MU-MIMO, Captive Portal further boost network security, efficiency, and coverage.

Additionally, this product is integrated into Omada Software Defined Networking (SDN) system, and can be centrally managed with cloud access via Omada Hardware Controller or Software Controller. The ability to control, adjust, and visualize the entire network from any connected PC makes centralized business Wi-Fi management efficient than ever before.

Upgrade to WiFi 6, Power up Your Business

WiFi 6 brings faster speeds, less lag, and higher capacity.

- Superior WiFi 6 Speeds

Upgrade to WiFi 6 with speeds up to 1775 Mbps (simultaneous 574 Mbps on 2.4 GHz and 1201 Mbps on 5 GHz) brings 50% faster speeds than WiFi 5†. In addition, every application feels more fluid with drastically improved WiFi speeds, powered by 4 spatial streams, 1024 QAM, and longer OFDM symbol times.

- Higher Efficiency for More Devices

WiFi 6 features such as OFDMA and MU-MIMO handle multiple clients across congested environments such as typical office spaces, lodging, and small clinics. Enjoy faster speeds on more devices with less lag.

Software Defined Networking (SDN) with Cloud Access

The Omada Software Defined Networking (SDN) platform integrates network devices including access points, switches, and routers to provide 100% centralized cloud management and create a highly scalable network—all controlled from a single interface.

- Hardware or Software Controllers
- Centralized Cloud Management
- Multi-Site Cloud Management
- Intelligent Monitoring

Easy Deployment & Higher Performance by Omada Mesh

- Easy Pairing, Less Wiring

With Mesh technology, Omada EAPs save you from extra wires by wirelessly extending your WiFi signal further and more flexibly to hard-towire areas.

- Optimized Network Performance

Intelligent self-organization optimizes the best path between EAPs while self-healing ensures you stay online even when an AP is disrupted.

Always Stay Smooth with Fast Roaming

Ensures customers to enjoy uninterrupted streaming when moving around by switching clients automatically to the access points with the optimal signal.

Easy to Install with Refined Industrial Design and PoE Support

EAP610 supports both DC and 802.3at PoE+ for flexible installations. The addition of elegant appearance and simple mounting design for easy attachment to a wall or ceiling further makes deployment effortless and easy.

Boosted Network Security and Efficiency
- Secure Guest Network with Up to 16 SSIDs
Guest network access provides enhanced security to guests. Different SSIDs also enable flexible access management.

- Captive Portal with Facebook WiFi and SMS Login

Captive portal (including SMS, Facebook WiFi, Voucher) and 802.1x authentication help maintain authorized guests to use the network. Boost your business with a customized marketing page.

- WPA3 for Worry-Free Open Public Networks

With advanced enterprise security and Enhanced Open™, WPA3 provides more data security for previously unsecured and open WiFi hotspots.

- Band Steering

Automatically moves dual band devices onto the wider 5GHz band for faster connections.

- Load Balance

Automatically moves dual band devices onto the wider 5GHz band for faster connections.

- Airtime Fairness

Increases average network throughput in heavily congested environments.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1775 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	574 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	1201 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Dažnių juosta	2.4 - 5 GHz

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Automatinis kanalo pasirinkimas	Taip
Automatinis kanalų nuskaitymas	Taip
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
Plėstinis spektro metodas	OFDMA
„Fit AP“ režimo ypatybės	Korinis tinklas
VLAN palaikymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Naudotojų nukreipimas	Taip
„Airtime Fairness“ (ATF)	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Perdavimo galia (CE)	<20 dBm(2.4 GHz, EIRP); <23 dBm(5 GHz, EIRP)
Perdavimo galia (FCC)	<25 dBm (2.4 GHz); <25 dBm (5 GHz)
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, WPA3-Enterprise
MAC adresų filtravimas	Taip
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Sistemos žurnalas	Taip
Firmware tobulinimas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB 2.0 portų kiekis	0
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Palaikomas maitinimo per eternetą (en. PoE) tipas	Passive PoE
DC įtampos stiprumo intervalas	12 V
Konstrukcija	
Talpinimo	Lubos, Siena

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Produkto spalva	Balta
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip
Antena	
Antenos tipas	Vidinis
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS
Svoris ir matmenys	
Plotis	160 mm
Ilgis	160 mm
Aukštis	33,6 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Montavimo rinkinys	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	25,00cm × 23,00cm × 6,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas
- Saugos informacija
- Vaizdo įrašas objects.icecat.biz/objects/92890081_20800699.mp4

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

› Saugos informacija