GIGABYTE P550SS ICE maitinimo blokas 550 W 20+4 pin ATX ATX Balta

Gamintojas: **GIGABYTE** · Modelis: **GP-P550SS ICE** · EAN: **4719331554910** · Prekės kodas: **578895**



47,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **39,59 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 550 W 155-240 V 50/60 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Silver
- ✓ Aktyvus 12 cm
- ✓ Balta








Aprašymas

Ensure reliable and efficient power delivery with GIGABYTE power supplies. Designed for peak performance and durability, our PSUs offer stable and consistent energy to power your high-performance systems. With advanced protections and high-quality components, GIGABYTE power supplies provide the confidence you need for seamless, uninterrupted computing experiences.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	550 W
AC įėjimo įtampa	155-240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Įvesties srovė	6.3 A
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Kompleksinė galia (+3,3 V)	100 W
Kompleksinė galia (+12 V)	549,6 W
Kompleksinė galia (+5V)	100 W
Kompleksinė galia (–12 V)	3,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	15 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	45,8 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (–12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	3 A
Laikymo laikas	16 ms
Efektyvumas	90%
Teisingo signalo delsos diapazonas	100 - 150 ms
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas, Minimaliosios įtampos apsauga
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	4
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	60 cm
SATA elektros jungčių skaičius	5
PCI „Express“ maitinimo jungtys (6 + 2 kontaktai)	2
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
ATX maitinimo jungtis (20 + 4 kaisčiai)	Taip
Floppy įrenginio maitinimo jungtis	2
Floppy diskelio disko jungtis	Taip
PCI „Express“ jungtis	Taip
Perdavimo laidu tipas	Ne modulinis

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Silver
ATX versija	3.1
Aušinimo padengimo tipas	Rutulinis guolis
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	100000 h
Konstrukcija	
Produkto spalva	Balta
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Ventiliatoriaus vieta	Viršus
On/off mygtukas	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	140 mm
Ilgis	150 mm
Aukštis	86 mm
Svoris	1,95 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	254 mm
Pakuotės gylis	206 mm
Pakuotės aukštis	117 mm
Paketo svoris	2,11 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Logistikos duomenys	
Garantinis laikotarpis	3 metai
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	26,00cm × 23,00cm × 12,00cm

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

GIGA-BYTE TECHNOLOGY CO., LTD.
Baoqiang Rd., Xindian Dist. No.6, 231 New Taipei City, TW
gigabyte.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.