

TP-Link Omada EAP650 D30-OUTDOOR WLAN prieigos taškas 3000 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **EAP650 D30-Outdoor** · EAN: **8885020625042** · Prekės kodas: **581333**



197,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **163,55 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 574 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 2402 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 3000 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.3at
- ✓ SNMP, SNMPv2, SNMPv3
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Vidinis



Aprašymas

Remote Authentication Dial-In User Service (RADIUS): Yes | Power over Ethernet (PoE) type supported: Passive PoE | 6 GHz: No | AC input voltage: 48 V | Ethernet LAN data rates: 100 | Antenna type: Internal | Quick start guide: Yes | Ethernet LAN data rates: 1000 Mbit/s | Maximum data transfer rate (5 GHz): 2402 Mbit/s | Band steering: Yes | Horizontal beam width: 30° | 2.4 GHz: Yes | Automatic channel selection: Yes | Web-based management: Yes | Networking standards: IEEE 802.11v | Ethernet LAN (RJ-45) ports: 1 | Maximum data transfer rate (2.4 GHz): 574 Mbit/s | Networking standards: IEEE 802.11k | Networking standards: IEEE 802.11g | Networking standards: IEEE 802.11n | Security algorithms: SNMP | Networking standards: IEEE 802.3at | Security algorithms: SNMPv2 | Networking standards: IEEE 802.11ax | Ethernet LAN data rates: 10 | Quantity per pack: 1 pc(s) | MAC address filtering: Yes | Width: 207.5 mm | Networking standards: IEEE 802.11ac | Security algorithms: SNMPv3 | Mounting kit: Yes | MIMO: Yes | Placement: Ceiling, Wall | 5 GHz: Yes | Maximum data transfer rate: 3000 Mbit/s | MIMO type: Multi User MIMO | Product colour:

White | Bluetooth: Yes | Depth: 58 mm | Power over Ethernet (PoE): Yes | Networking standards: IEEE 802.11b | Height: 230 mm | Airtime Fairness (ATF): Yes | Networking standards: IEEE 802.11r | Vertical beam width: 30°

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	3000 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	574 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	2402 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11n, IEEE 802.11r, IEEE 802.11v, IEEE 802.3at
Bluetooth	Taip
Automatinis kanalo pasirinkimas	Taip
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
Naudotojų nukreipimas	Taip
„Airtime Fairness“ (ATF)	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	SNMP, SNMPv2, SNMPv3
MAC adresų filtravimas	Taip
RADIUS kompiuterių tinklo protokolas	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Palaikomas maitinimo per eternetą (en. PoE) tipas	Passive PoE
AC įėjimo įtampa	48 V
Konstrukcija	
Talpinimo	Lubos, Siena
Produkto spalva	Balta

Antena

Antenos tipas	Vidinis
---------------	---------

Svoris ir matmenys

Plotis	207,5 mm
--------	----------

Ilgis	58 mm
-------	-------

Aukštis	230 mm
---------	--------

Pakuotės turinys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
------------------	-------

Montavimo rinkinys	Taip
--------------------	------

Greitos pradžios vadovas	Taip
--------------------------	------

Kitos savybės

Horizontalaus spindulio plotis	30°
--------------------------------	-----

Vertikalus spindulio plotis	30°
-----------------------------	-----

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	36,00cm × 9,00cm × 26,00cm
----------------------	----------------------------

Svoris	2,12kg
--------	--------

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbHNiederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE[tp-link.com](https://www.tp-link.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt