CyberPower PR1000ERTXL2UC nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 1 kVA 1000 W 10 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **CYBERPOWER** · Modelis: **PR1000ERTXL2UC** · EAN: **4711027798974** · Prekės kodas: **582085**

996,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **823,88 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 1 kVA 1000 W
- ✓ Signalų forma: Gryna sinusoidė
- ✓ 10 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
- ✓ Stelažas / bokštas Juoda

Aprašymas

CyberPower PR1000ERTXL2UC with rackmount design guarantees power backup protection for home theater systems, multimedia devices, IT equipment, computers, workstations, NAS/Storage devices, telecom devices, networking devices, and surveillance systems. The UPS adopts line-interactive topology with Automatic Voltage Regulation (AVR) function, and offers stabilized Pure Sine Wave output to ensure high power quality.

The UPS’s output power factor is 1, which means it is capable of connecting to more critical loads than conventional UPS. It also features Battery Management Technology to help batteries obtain optimal life span by balancing battery string voltage. The quick charging technology allows fast and safe battery charging. Its multi-functional matrix LCD supports intuitive operation and quick configuration. The LCD panel is also rotatable to meet installation requirements.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	1 kVA
Išvesties galia	1000 W
Signalų forma	Gryna sinusoidė
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	148 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	288 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	220 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Maksimali srovė	16 A
Viršįtampio energijos įvertinimas	2430 J
Reakcijos laikas	6 ms
Šilumos sklaida	49,5 BTU/h
Įvesties fazių skaičius	1
Išvesties fazių skaičius	1
Išvesties galios koeficientas	1
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Avarinis elektros išjungimas (EPO)	Taip
EMI/RFI triukšmo filtras	Taip
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkrovos
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Gedimas, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas
Maitinimo šaltinio tipas	AC
Nuimamas maitinimo laidas	Taip
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvas
Maitinimo laido kištukas	C14 šakotuvas
Lizų kiekis	10 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

USB prievado tipas	B tipo USB
Nuoseklioji sąsaja	Taip
Nuosekliosios sąsajos tipas	RS-232
Serijinių portų kiekis	2
RS-232 portai	2
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
Avarinio išjungimo (EPO) valdiklis	Taip
Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Palaikomų baterijų skaičius	1
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	7,9 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	21,3 min
Baterijos įkrovimo laikas	3 h
Hot-Swap baterija	Taip
Konstrukcija	
Forma	Stelažas / bokštas
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
Rėmo pajėgumas	2U
Išplėstinių akumuliatoriaus modulių stelažo talpa	2U
Kabelio ilgis	3,05 m
Aušinimo tipas	Aktyvus
Įmontuotas ventiliatorius	Taip
Valdymo tipas	Mygtukai
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 15000 m
Sertifikatai	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), RCM, RoHS, UL, VCCI
Pakuotės turinys	
Pridėtos baterijos	Taip
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pridėti kabeliai	Nuoseklusis
Instrukcija	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	433 mm
Ilgis	412 mm
Aukštis	86,5 mm
Svoris	23,6 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	560 mm
Pakuotės gylis	530 mm
Pakuotės aukštis	275 mm
Paketo svoris	30,2 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija
Kitos savybės	
Baterijos tipas	RBP0128
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CyberPower

ATSAKINGAS ASMUO ES

Cyberpower Systems GmbH
Edisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE
cyberpower.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt