

D-Link G403C/E belaidis maršrutizatorius Greitas eternetas Viena juosta (2,4 GHz) 4G Balta

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **G403C/E** · EAN: **790069476860** · Prekės kodas: **583680**



98,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **81,74 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Balta
- ✓ Viena juosta (2,4 GHz) Wi-Fi 4 (802.11n) 300 Mbit/ai
- ✓ Greitas eternetas
- ✓ Eterneto WAN SIM kortelės anga
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4
- ✓ Web pagrįstas valdymas



Aprašymas

Uninterrupted 4G Internet

Anytime, Anywhere

The G403C is an ideal solution for areas with or without wired Internet, including homes, businesses, events, cottages, and RVs. It offers reliable 4G LTE/3G connectivity with speeds up to 150 Mbps downlink and 50 Mbps uplink.

32-Device Connectivity

Made Easy

Connect and enjoy seamless 4G LTE/3G Internet on 32 devices simultaneously, perfect for work, entertainment, and more.

Easy setup, Cable-free

Anyone can do it.

Insert the SIM card for immediate Internet access with an easy setup.

WAN Failover

Uninterrupted Connectivity**With Peace of Mind**

Instantly switches between your 4G LTE and broadband connections to ensure uninterrupted Internet access. If the primary connection fails, the backup kicks in automatically, keeping your Internet connection reliable and hassle-free.

Wi-Fi Speed up to 300 Mbps

Provide enough bandwidth with Wi-Fi speeds up to 300 Mbps for smooth Internet browsing, email, and social media use.

Boosted by 5dBi Antennas

Equipped with 5dBi external antennas to enhance cellular LTE and Wi-Fi signals, ensuring better coverage and performance.

Enhanced Security

Keep your network secure with guest Wi-Fi, WPA3 encryption, and security certifications including EN 18031 and IEC 62443-4-1.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Taip
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Viena juosta (2,4 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	300 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	300 Mbit/ai
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Greitas eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100Base-T(X)
Portų ekspedijavimas	Taip
Mobilusis ryšys	

Mobiliojo tinklo generavimas	4G
Dvigubas SIM palaikymas	Ne
2G standartai	GSM
3G standartai	WCDMA
4G standartai	LTE
Palaikomi GSM dažniai	900,1800 MHz
SIM kortelės tipas	„NanoSIM“
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
USB prievadas	Ne
DC įėjimo lizdas	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA3-PSK
Ugniasienė	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Balta
LED indikatoriai	LTE, Energija, Būsena
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, NCC, RCM, RoHS
Pakuotės turinys	
Pridedama antena	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenų kiekis	3
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
Išėjimo įtampa	12 V

Išėjimo srovė 1 A

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT) -10 - 40 °C

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T) -40 - 70 °C

Darbo santykinės drėgmės diapazonas 10 - 95%

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas 0 - 95%

Svoris ir matmenys

Plotis 222 mm

Ilgis 147 mm

Aukštis 42 mm

Svoris 240 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės tipas „Box“

Dokumentai ir vaizdo įrašai

> [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux

Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL
dlink.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt