

TP-Link TL-SG116 tinklo komutatorius Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-SG116** · EAN: **1210002616980** · Prekės kodas: **584875**



64,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **53,64 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 etherneto prievadų skaičius: 16
- ✓ Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 32 Gbit/s
- ✓ Pridėtas maitinimo šaltinis



Aprašymas

What This Product Does

The TP-Link 16-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch provides you an easy way to make the transition to Gigabit Ethernet. Increase the speed of your network server and backbone connections, or make Gigabit to the desktop a reality. Plug and Play design, with no configuration required, makes the product easy to use. Moreover, TL-SG116 adopts lower power consumption design. With the innovative energy-efficient technology, the TL-SG116 can save power consumption, making it an eco-friendly solution for your home or office network.

Gigabit Switch

Featured with 16 10/100/1000Mbps ports, TL-SG116 greatly expands your network capacity, enabling instant large files transferring. So, power users in the home, office, workgroup, or creative production environment can now move large, bandwidth-intensive files faster. Transfer graphics, CGI, CAD, or multimedia files across the network instantly.

Go Green With Your Ethernet

You now have the choice to go green when upgrading to a gigabit network! This new generation TL-SG116 16-Port 10/100/1000Mbps Desktop Switch features the latest innovative energy-efficient technologies that can greatly expand your network capacity with much less power. It automatically adjusts power consumption according to the link status and cable length to limit the carbon footprint of your network.

Traffic Optimization

802.1p and DSCP QoS enable smooth latency-sensitive traffic such as voice and video, and IGMP Snooping optimizes the Multicast data stream.

Easy to use

The auto features of this gigabit switch make installation plug and play and hassle-free. No configuring is required. Auto MDI/MDIX eliminate the need for crossover cables. Auto-negotiation on each port senses the link speed of a network device (either 10, 100, or 1000 Mbps) and intelligently adjusts for compatibility and optimal performance. Moreover, fanless design ensures quiet operation.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	16
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	16
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Palaikomi laido tipai	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
Portų mirroring	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip

Reitingo apribotojimas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
Laido ilgio nustatymas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Protocol-based VLAN, Tagged VLAN
VLANs skaičius	32
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	32 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	23,81 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Eilių skaičius	4
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
Paketo buferio atmintis	4,1 MB
Saugumas	
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Apsauga nuo nesklandaus ryšio	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Ne
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Taip
Montuojamas ant sienos	Taip
Energijos valdymas	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	220 V
AC įėjimo dažnis	50 Hz
DC įėjimo įtampa	9 V
Įvesties srovė	0.6 A
Galios suvartojimas (maks.)	9,3 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Šilumos sklaida	31,68 BTU/h

Svoris ir matmenys

Plotis	286 mm
Ilgis	111,7 mm
Aukštis	25,4 mm

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC
Greitos pradžios vadovas	Taip

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	7,00cm × 18,00cm × 42,00cm
Svoris	1,27kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE
[tp-link.com](https://www.tp-link.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt