

AG Neovo QX-55 55 colių 4K UHD LED monitorius



Modelis: QX550011E0100

Gamintojas: AG NEOVO

EAN: 4710739593976

Prekės kodas: 586092

2,786.99€

AG Neovo QX-55 55 colių 4K UHD LED monitorius

Patirkite neprilygstamą aiškumą su AG Neovo QX-55 – 55 colių 4K vaizdo stebėjimo monitoriumi, sukurtu aukštos raiškos saugumo sistemoms. Šis monitorius idealiai tinka reikiams aplinkoms, tokioms kaip eismo valdymo centrai, kazino ir pagalbos operacijų centrai, užtikrinant itin svarbų vaizdo aiškumą realaus laiko ir artimo stebėjimo reikmėms.

QX-55 pasižymi įspūdinga 4K raiška su 8,3 milijono taškų, todėl nepraleisite nė vienos detalės. Mėgaukitės sklandžiu 4K vaizdo įrašu ir grafika su išskirtiniu aiškumu, todėl jis puikiai tinka tiek vaizdo stebėjimo, tiek skaitmeninės reklamos reikmėms. Supaprastinkite savo sąranką naudodami kelių ekranų peržiūros funkciją, kuri leidžia vienu metu rodyti iki keturių „Full HD“ ekranų iš skirtingų įvesties šaltinių, efektyviai pakeisdama keturių monitorių sistemą.

Integravimas ir valdymas yra lengvi dėl integruotų RS-232 ir Ethernet galimybių, leidžiančių vietinį nuoseklųjį valdymą arba nuotolinį tinklo diegimą. Sukurtas darbui 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, šis patvarus monitorius turi metalinį korpusą ir apsaugotą „NeoV™ Optical Glass“ ekraną. Integruoti „HeatControl“ jutikliai automatiškai įjungia aušinimo ventiliatorius, kad užtikrintų patikimumą kritinės svarbos instaliacijose. Komplekte esanti „PID Command & Ctrl“ programinė įranga suteikia intuityvią sąsają nuotoliniam valdymui, OSD nustatymams ir vaizdo sienų kūrimui.

Savybės:

- 55 colių 4K UHD (3840 x 2160) LED ekranas užtikrina puikias detales ir aiškumą.
- Kelių ekranų peržiūros funkcija palaiko iki keturių „Full HD“ ekranų iš skirtingų įvesties šaltinių.
- RS-232 ir Ethernet valdymas lengvam integravimui ir nuotoliniam valdymui.
- Sukurtas darbui 24 valandas per parą, 7 dienas per savaitę, su patvariu metaliniu korpusu ir „NeoV™ Optical Glass“.
- Integruoti „HeatControl“ jutikliai automatinio aušinimo ventiliatoriaus įjungimui.
- Pridedama „PID Command & Ctrl“ programinė įranga, skirta patobulintam valdymui ir vaizdo sienų kūrimui.
- Suderinamas su VESA tvirtinimu (400 x 200, 400 x 400 mm).
- Keli įvesties parinktys, įskaitant D-Sub, DVI-D, HDMI ir DisplayPort.

AG NEOVO yra pirmaujanti novatoriškų ekrano sprendimų tiekėja, besispecializuojanti aukštos kokybės monitoriuose, skirtuose profesionalioms reikmėms, įskaitant saugumo, pramonės ir komercinius sektorius. Jų įsipareigojimas kokybei, patikimumui ir pažangioms technologijoms užtikrina optimalų našumą kritinėse aplinkose.

The QX-55 55-Inch 4K surveillance display is designed for high-resolution security systems. Multi-screen viewing enables the simultaneous display of multiple signals with up to 4 split screens. In addition to simplifying hardware setup by enabling the use of one display in place of four 1080p monitors, the QX-55 provides the gain in clarity required for real-time and up-close monitoring in traffic management centres, casinos, emergency operations centres and other public installations.

EXPERIENCE THE 4K DIFFERENCE

Don't miss a single detail with this powerful 4K security & surveillance display. View smooth 4K video

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

and graphics with a new level of detail and clarity. Offering 8.3 million pixels, the QX-55 55-Inch 4K surveillance display provides sufficient resolution for even the most demanding surveillance and digital signage applications.

EASY CONTROL AND INTEGRATION

Its built-in RS-232 and Ethernet control capabilities make the QX-55 easy to control and integration a breeze. Whether it is a local serial management connection or a remote network installation, the display can be managed in multiple scenarios and applications.

MULTI-SCREEN VIEWER; ONE DISPLAY, FOUR SCREENS

Beyond traditional two-input Picture-by-Picture (PIP) feature, the multi-screen viewer can display up to four full HD screens simultaneously from four different input sources. This advanced feature allows it to replace a typical four monitor setup and delivers four-quadrant viewing at crisp and true Full HD content.

INDUSTRY-LEADING RELIABILITY

Designed for 24/7 operation, these durable metal-housed displays protected with NeoV™ Optical Glass screen take advantage of superior components to ensure a long product lifetime. Its integrated HeatControl sensors automatically activate the internal cooling fans, which is crucial when the temperature rises in mission-critical installations.

PID COMMAND & CTRL SOFTWARE

PID Command & Ctrl is a software that allows users to control AG Neovo security & surveillance display via LAN or RS232 connections. It provides a simple and intuitive interface for remote management, OSD-related settings, and easy control on deployed displays. It also can be used to create video walls within minutes and assist system integrators with setting up displays.

AG Neovo QX-55. Befestigungstyp: Freistehend/Wandmontiert, Produktfarbe: Schwarz.

Bildschirmdiagonale: 139,7 cm (55"), Display-Auflösung: 3840 x 2160 Pixel, Display-Typ: LED.

Lautsprecherleistung: 10 W, Panel-Montage-Schnittstelle: 400 x 200,400 x 400 mm. Energiequelle:

AC, Stromverbrauch (Standardbetrieb): 96,2 W, Stromverbrauch (Standby): 0,5 W. Gewicht: 39,1 kg,

Höhe: 742 mm, Tiefe: 87 mm