Cudy WR3600H belaidis maršrutizatorius Gigabitinis eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Juoda

Gamintojas: **CUDY** · Modelis: **WR3600H** · EAN: **6971690793500** · Prekės kodas: **586869**

78,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **65,21 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) 2882 Mbit/ai
- ✓ Gigabitinis eternetas
- ✓ Eterneto WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4
- ✓ Web pagrįstas valdymas Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ MIMO MU-MIMO technologija

Aprašymas

A dual-band WiFi 7 router with an aggregate of 3.6 Gbps speed, one 2.5G WAN, one 2.5G LAN and three Gigabit LAN, catering to multi-Gig internet access, gaming, and entertainment scenarios.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Ne
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	2882 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	688 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	2882 Mbit/ai
Moduliacija	4096-QAM
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000,2500 Mbit/ai
Portų ekspedijavimas	Taip
Prievado suaktyvinimas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius	1
Svečių tinklų (5 GHz) skaičius	1
VPN serveris	WireGuard OpenVPN IPsec Zerotier PPTP L2TP
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
USB prievadas	Ne
DC įėjimo lizdas	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
MU-MIMO technologija	Taip
MIMO	Taip
Saugumas	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2, WPA3
Ugniasienė	Taip
Svečių prieiga	Taip
Filtravimas	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
URL filtravimas	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Juoda
Montuojamas ant sienos	Taip
LED indikatoriai	LAN, Energija, WAN, WLAN
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC)
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenos tipas	2x2
Antenos stiprinimo lygis (max)	5,5 dBi
Antenų kiekis	4
Nuimama antena	Ne
Savybės	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus architektūra	ARM Cortex A7
Procesoriaus dažnis	2000 MHz

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Procesoriaus branduoliai	4
Vidinė atmintis	512 MB
Vidinės atminties tipas	DDR3L
Flash atmintis	128 MB
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	1 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	183,3 mm
Ilgis	109 mm
Aukštis	38 mm
Svoris	332 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	330 mm
Pakuotės gylis	256 mm
Pakuotės aukštis	60 mm
Paketo svoris	762 g
Matmenys ir svoris	
Svoris	0,74kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Cudy

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

› Atitikties deklaracija