

Cudy AP3600 3570 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: CUDY · Modelis: AP3600_P · EAN: 6971690794002 · Prekės kodas: 586875



121,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 100,74 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 688 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 2882 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 3570 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- ✓ WPA, WPA2, WPA3
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Antenų kiekis: 4 Vidinis

Aprašymas

A wall/ceiling-mounted WiFi 7 AP designed for malls, offices, campuses, and other high-density scenarios, featuring a 2.5G PoE IN port and a PoE Out port.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	3570 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	688 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	2882 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000,2500 Mbit/ai

Tinklo standartai	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
MIMO	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2, WPA3
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
USB 2.0 portų kiekis	0
DC įėjimo lizdas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Palaikomas maitinimo per eternetą (en. PoE) tipas	Passive PoE
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išėjimo įtampa	48 V
Galios suvartojimas (maks.)	10 W
Konstrukcija	
Talpinimo	Lubos, Siena
Produkto spalva	Balta
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Sistema
Antena	
Antenos tipas	Vidinis
Antenų kiekis	4
Antenos stiprinimo lygis (max)	5,5 dBi
Veikimo charakteristikos	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	2000 MHz
Flash atmintis	128 MB
Vidinė atmintis	512 MB
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, Federalinė ryšių komisija (FCC)
Svoris ir matmenys	
Plotis	231,9 mm
Aukštis	57,1 mm

Pakuotės turinys

Kintamosios srovės adapteris	Taip
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Montavimo rinkinys	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Cudy

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt