Cudy AP3000 Outdoor 2976 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **CUDY** · Modelis: **AP3000 Outdoor** · EAN: **6971690792992** · Prekės kodas: **586877**



113,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **94,13 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 574 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 2402 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 2976 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at
- ✓ WPA, WPA2, WPA3
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Antenų kiekis: 2 Vidinis ir išorinis Nuimama antena







Aprašymas

Super-Fast, Super-Efficient AX3000 Wi-Fi 6

Wi-Fi 6 with the highest 160 MHz channel width and 1024-QAM modulation provide up to 3 Gbps total throughput. OFDMA and MU-MIMO work on uplink plug download directions allowing it to connect over 100 devices while minimizing latency. (Max 512 devices)

High-Power Wi-Fi Coverage with Five PA

Equipped with five power amplifiers and a 3+2 antenna structure, this AP delivers top-notch capabilities to navigate its signal through physical obstacles.

Works in Rain, Thunder, Dust, Heat, Cold

The AP is protected by an IP65 standard case, shielding it from rain and dust when installed vertically. It also features 6 kV Lightning/Surge and 8 kV ESD protection for higher reliability in thunderstorms. Its working temperatures span from -40 °F to 158 °F (-40 ℃ to 70 ℃).

Mesh Networks

Seamless Roaming for Smooth Wi-Fi Experience

Enhance the Wi-Fi experience for your visitors by implementing a unified Wi-Fi name across your entire premises. With mesh technology, enjoy uninterrupted roaming as clients seamlessly connect to the strongest available Wi-Fi node without manual switching.

Plug-and-Play Mesh Installation

Simply Plug and Unplug for Mesh Setup

Connect the PoE adapter LAN port to a Cudy Mesh AP/router/Mesh unit/VPN Router/AC to add the new AP to the Mesh network. Feel free to unplug it or continue using the Ethernet backhaul after pairing.

Leave the Rest to Adaptive Routing

Adaptive Routing improves the system's awareness of the capacity used by each node. The system will automatically switch to a better path once the original backhaul path is congested.

Guide to Wiring and Physical Installation

Gigabit Port with Two PoE Options
Supports two powering methods—

802.3at PoE (Max power: 18 W, Idle: 5 W)
48-57 V Passive PoE (Adapter included, not waterproof)
If you need to simplify the wiring, we recommend using a PoE Switch that powers multiple devices simultaneously. See Cudy PoE Switches for more information.

Mounting Kit Included
A mounting kit is included in the box, supporting—

Wall-Mounting
Pole-Mounting

Centralized AP Management

Easily manage up to 200 access points with Cudy AP Controller Model:C200P , enabling efficient batch configuration and firmware updates through a unified interface.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	2976 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	574 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	2402 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	100,1000,2500,10 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
Plėstinis spektro metodas	OFDMA
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Tagged VLAN
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Didžiausias perdavimo atstumas, kai naudojama lauke	320 m
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2, WPA3
MAC adresų filtravimas	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
Palaikomų SSID diskų skaičius	8
Svečių prieiga	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Sistemos žurnalas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
USB 2.0 portų kiekis	0
WAN portas	Ethernet (RJ-45)
Energijos valdymas	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Palaikomas maitinimo per eternetą (en. PoE) tipas	Active PoE, Passive PoE
DC įtampos stiprumo intervalas	48-57 V
Energijos suvartojimas	5 W
Galios suvartojimas (maks.)	18 W
Konstrukcija	
Talpinimo	Stulpas, Siena
Produkto spalva	Balta
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP65
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Antena	
Antenos tipas	Vidinis ir išorinis
Antenos ypatybės	Nuimama antena
Antenų kiekis	2
Antenos jungties tipas	RP-SMA
Veikimo charakteristikos	
Lustų rinkinys	MT7981, IPQ5018
Flash atmintis	128 MB
Techninė informacija	
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	20 vnt
Svoris ir matmenys	
Plotis	240 mm
Ilgis	100 mm
Aukštis	53,7 mm
Svoris	455 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	324 mm
Pakuotės gylis	107 mm
Pakuotės aukštis	86 mm
Paketo svoris	856 g
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Ne
Pridėtas PoE adapteris	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pridėti kabeliai	UTP
Montavimo rinkinys	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Siejama programinė įranga	Cudy Software
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	33,00cm × 9,00cm × 11,00cm
Svoris	1,04kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=13pFsvoY1lM

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Cudy

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija