

TP-Link Archer AX5400 belaidis maršrutizatorius Gigabitinis eternetas Trijų dažnio juostų (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Juoda

 Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **ARCHER AXE75** · EAN: **4897098687482** · Prekės kodas: **587246**


161,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **133,80 €**


Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Trijų dažnio juostų (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz) Wi-Fi 6E (802.11ax) 5400 Mbit/ai
- ✓ Gigabitinis eternetas
- ✓ Eterneto WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4
- ✓ USB prievadas
- ✓ Web pagrįstas valdymas Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas



Aprašymas

Reaching New

Peaks of Performance

WiFi 6E: A Freer and Faster Future

WiFi 6E introduces the brand new 6 GHz band without any overlap or interference from other bands and older devices. This means a congestion-free frequency that offers more bandwidth, faster speed, and lower latency.

Maximize All Your Device Speeds

Archer AXE75 provides WiFi speeds up to 5400 Mbps, enabling your devices to run at full speed. Enjoy fluent 4K/8K streaming, immersive AR/VR gaming, and blazing-fast downloads.

More RAM, Better Processing

With an advanced chipset and high memory, experience fast connections with minimal latency even under heavy loads. Every click and tap on your laptop or phone responds quicker.

Connect More Stay Fast

The number of IoT devices today creates greater demands on home WiFi. Archer AXE75 future-proofs your home network with a higher capacity of up to 200+ devices. OFDMA and other advanced tech cut down the clutter throughout your frequency bands, eliminating latency and jitter.

WiFi Coverage Throughout Your Home

6x high-performance antennas boost WiFi signals throughout your home. Beamforming technology detects devices and concentrates signals towards them, especially to previously hard-to-reach areas.

USB 3.0

Easily share files between connected devices with an external drive. Or create your own personal cloud storage for simple, secure access from anywhere.

TP-Link OneMesh

Flexibly Create Whole Home WiFi with Archer AXE75

OneMesh is a simple way to form a mesh network with a single WiFi name for seamless whole home coverage. Just connect a OneMesh range extender to a OneMesh router. No more searching for a stable connection.

TP-Link HomeShield

Advanced Security for Your Everyday Devices

With TP-Link HomeShield, enjoy advanced security features delivering a safe environment that protects your family and network's data and privacy.

WPA3: Stronger Security for Your Network

The latest WiFi security protocol, WPA3, brings new capabilities to improve cybersecurity in personal networks. More secure encryption in WiFi password safety and enhanced protection against brute-force attacks combine to safeguard your home network.

Easy Setup and Use

Whether you prefer the intuitive Tether app or TP-Link's powerful web interface, you can set up your Archer AXE75 in minutes. The Tether app allows you to manage network settings from any Android or iOS device.

Protect Your Children

Block inappropriate content for your children, and customize a time range for better online habits.

New Connection Notification

You will be notified by your phone when new devices connect. Kick off any suspicious connections and block them. It's as simple as that.

Easy Firmware Upgrade

Tired of upgrading firmware? OTA updates enable easy firmware upgrades with a click in the management panel. To keep your security and functions always up-to-date, just turn on the auto schedule.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Ne
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Trijų dažnio juostų (2,4 GHz / 5 GHz / 6 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 6E (802.11ax)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	5400 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	574 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	2402 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (trečioji juosta)	2402 Mbit/ai
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	2500 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11n
Portų ekspedijavimas	Taip
Prievado suaktyvinimas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Statinis maršrutas	Ne

Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius	1
Svečių tinklų (5 GHz) skaičius	1
Dera su „Samba“ (atmintine)	Taip
Įmontuotas FTP serveris	Taip
VPN serveris	OpenVPN Server
Medijos serveris	Taip
VPN perėjimas	Taip
VPN palaikymas	OpenVPN Server PPTP VPN Server L2TP VPN Server
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
USB prievadas	Taip
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
DC įėjimo lizdas	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Belaidžio ryšio statistika	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA3
Ugniasienė	Taip
Firewall apsauga	SPI Firewall
Svečių prieiga	Taip
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
DoS atakos prevencija	Taip
DDoS apsauga	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
URL filtravimas	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Tinklo adresų transliavimas (NAT)	Taip
Protokolai	

DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Palaikomi tinklo protokolai	IPv4, IPv6
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Juoda
Montuojamas ant sienos	Taip
LED indikatoriai	Energija, WAN, WLAN
On/off mygtukas	Taip
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	Federalinė ryšių komisija (FCC), RoHS
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenų kiekis	6
Nuimama antena	Taip
Perdavimo galia	FCC: ≤29dBm (2.4 GHz), ≤28dBm (5 GHz), ≤22dBm (6 GHz) CE: ≤17dBm (2.4 GHz), ≤27dBm (5 GHz), ≤20dBm (6 GHz)
Savybės	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	1700 MHz
Procesoriaus branduoliai	4
Firmware tobulinimas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	2,5 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%

Svoris ir matmenys

Plotis	147,2 mm
Ilgis	49,2 mm
Aukštis	272,5 mm
Svoris	710 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	118 mm
Pakuotės gylis	262,5 mm
Pakuotės aukštis	320 mm
Paketo svoris	1,27 kg
Produktų skaičius pakuotėje	1 vnt

Logistikos duomenys

Muitų tarifo kodas (TARIC)	8517620000
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Kilmės šalis	Kinija

Tvarumas

Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
--------------------------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	33,00cm × 27,00cm × 12,00cm
Svoris	1,59kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › **Vaizdo įrašas 1** youtube.com/watch?v=H4Kz_vrbPbE
- › **Vaizdo įrašas 2** youtube.com/watch?v=wJnTOYQBQw
- › **Vaizdo įrašas 3** youtube.com/watch?v=iIRKcFUgbak
- › **Vaizdo įrašas 4** youtube.com/watch?v=Wv42x6Gr4Yc
- › **Vaizdo įrašas 5** youtube.com/watch?v=6NrZCoLKPF0
- › **Vaizdo įrašas 6** youtube.com/watch?v=Ev6iY-UU_VU

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederlasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DEtp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt