Canon EOS R6 Mark II MILC korpusas 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 pikseliai Juoda

Gamintojas: **CANON** · Modelis: **5666C004** · EAN: **4549292200515** · Prekės kodas: **590189**



1 717,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 419,75 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ MILC korpusas 24,2 MP CMOS Lietimui jautrus ekranas Juoda
- ✓ Vaizdo stabilizatorius
- ✓ TTL Veido sekimas
- ✓ ISO jautrumas (min.): 100 ISO jautrumas (maks.): 102400 Sparčiausio fotoaparato užrakto greitis: 1/8000 s Lėčiausias kameros užrakto greitis: 30 s ± 3EV (1/2EV; 1/3EV step)
- ✓ Vaizdo įrašymas 4K Ultra HD
- ✓ Įmontuotas mikrofonas Įmontuoti garsiakalbiai C tipo USB HDMI Bluetooth „Wi-Fi“
- ✓ Ličio-jonų (Li-Ion)














Aprašymas

Canon EOS R6 Mark II. Kamera-Typ: MILC Body, Megapixel (ca.): 24,2 MP, Sensor-Typ: CMOS, Maximale Bildauflösung: 6000 x 4000 Pixel. ISO-Empfindlichkeit (max): 102400. Kürzeste Verschlusszeit: 1/8000 s. WLAN. HD-Typ: 4K Ultra HD. Bildschirmdiagonale: 7,62 cm (3"), Touchscreen. Suchertyp: Elektronisch. Gewicht: 588 g. Produktfarbe: Schwarz

Techninė specifikacija

Nuotraukos kokybė	
Fotoaparato tipas	MILC korpusas
Megapikseliai	24,2 MP
Jutiklio tipas	CMOS
Didžiausia vaizdo raiška	6000 x 4000 pikseliai
Nejudančio vaizdo fiksavimo rezoliucija	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600, 6000 x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680, 2400 x 1344, 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600, 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600, 4000 x 4000
Vaizdo stabilizatorius	Taip
Palaikomi vaizdo formatai	JPEG, „Raw“, C-RAW, HEIF
Jutiklio valymo sistema	Ultragarsinė vibracija
Palaikomi matmenų santykiai	1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Vaizdo jutiklio dydis (plotis x aukštis)	35,9 x 23,9 mm
Jutiklio formatas	Visas rėmas
Įtaisytasis žemųjų dažnių filtras	Taip
Jutiklio poslinkis IS	Taip
Jutiklio poslinkio IS stabdymo padėčių skaičius (didž.)	8
Lęšių sistema	
Lęšio montavimo sąsaja	Canon RF
Montavimo tipas	Jungiamasis kaištis
Fokusavimas	
Fokusas	TTL
Fokuso koregavimas	Automatinis / rankinis
Automatinio fokusavimo (AF) režimai	Nepertraukiamas automatinis fokusavimas, „One Shot Focus“, „Servo Auto Focus“
Automatinio fokusavimo (AF) objektų aptikimas	Gyvūnas, Paukštis, Akims, Veidas, Žmonės, Transporto priemonė

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Veido sekimas	Taip
Auto Fokusas (AF) spyna	Taip
Auto Fokusas (AF) asistavimas šviesos	Taip
Šviesos poveikis	
ISO jautrumas (min.)	100
ISO jautrumas (maks.)	102400
Apšvietimo tipas	Diafragmos prioritetas (AE), Automatinis, Rankinis, Užrakto pirmumas AE
Apšvietimo korekcija	± 3EV (1/2EV; 1/3EV step)
Šviesa matuojama	Nustatantis centro vidurį, Vertinamasis (kelių sričių), Dalinis, Taškas
ISO jautrumas	100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 640, 800, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800, 16000, 25600, 32000, 40000, 51200, 102400
Šviesos ryškumo kontrolė	Programa AE
Automatinės ekspozicijos (AE) fiksavimas	Taip
Matavimo zonų skaičius	384
Apsauga nuo mirgėjimo filmuojant	Taip
Užraktas	
Sparčiausio fotoaparato užrakto greitis	1/8000 s
Lėčiausias kameros užrakto greitis	30 s
Kameros išlaikymo tipas	Mechaniškas
Užrakto veikimo greičio nuostatos	B
Blykstė	
Blykstės išryškinimo fiksavimas	Taip
Išorinės blykstės jungtis	Taip
Blykstės ekspozicijos kompensavimas	Taip
Laikiklio tvirtinimo taškas	Taip
Laikiklio tvirtinimo taško tipas	Fotoaparato lizdas
Video	
Vaizdo įrašymas	Taip
HD tipas	4K Ultra HD
Vaizdo geba	1920 x 1080,3840 x 2160 pikseliai
Palaikomi vaizdo formatai	H.264, H.265
Vaizdo įrašymas dviejose kortelėse	Taip
Spalvų pavyzdžiai	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit
Garsas	
Įmontuotas mikrofonas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Audio sistema	Stereo
Vėjo filtras	Taip
Palaikomi audio formatai	LPCM, AAC
Triukšmo mažinimas	Taip
Atmintis	
Suderinamos atminties kortelės	SD, SDHC, SDXC
Atminties lizdai	2
Ekranas	
Ekranas	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Ekrano įstrižainė	7,62 cm (3")
Ekrano įstrižainės dydis (metrinė)	7,5 cm
Ekrano raiška	1620000 tašk.
Ekrano kraštinių santykis	3:2
Keičiamo matomumo kampo LCD ekranas	Taip
Vaizdo ieškiklis	
Kameros vaizdo ieškiklis	Elektroninis
Padidinimas	0,76x
Viewfinder ekrano dydis	0.5"
Vaizdo ieškiklio kadrų dažnis (energijos taupymo režimas)	60 fps
Vaizdo ieškiklio kadrų dažnis (sklandus režimas)	120 fps
Vaizdo ieškiklio informacija	AF metodas, AF operation, AF point information, Anti-flicker shooting, „Aperture“, Akumuliatoriaus įkrovimo lygis, Electronic level, Exposure compensation, Exposure simulation, Focus distance scale, Tinklelis, Highlight tone priority, Histograma, ISO speed, Image Quality, Metering mode, Picture Style, Shooting mode, Shutter speed, White balance
Vaizdo ieškiklio rezoliucija	3690000 pikseliai
Ryšys	
USB versija	3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
HDMI	Taip
USB jungtis	C tipo USB
HDMI jungties tipas	„Micro“
Mikrofonas, line-in jack	Taip
Ausinių išvestys	1
Ausinių jungtis	3,5 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Tinklas	
Bluetooth	Taip
„Wi-Fi“	Taip
Mažo nuotolio radijo ryšys (NFC)	Ne
Bluetooth versija	5
Nedaug energijos naudojantis „Bluetooth“ (BLE)	Taip
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)

Fotoaparatas	
Baltos spalvos balansas	Automatinis, Debesuota, Vartotojo sukurti režimai, Dienos šviesa, Sparčioji atmintinė, Fluorescencinis, Rankinis, Šešėlis, Volframo
Vietos režimai	Automatinis
Fotografavimo režimai	Diafragmos pirmenybė, Automatinis, Pirmenybė lankstumui, Išmanusis automobilis, Rankinis, Programa, Scena, Užrakto pirmumas
Laikmatis	2,10 s
Galima montuoti ant trikojo	Taip
Pasirinktinis baltos spalvos balansas	Taip
Asmenų atpažinimas	Taip
Dioptrijų korekcija	Taip
Dioptrijų reguliavimas (intervalas)	-4 - 2
Histograma	Taip
Gyvas matymas	Taip
Orientacijos jutiklis	Taip
Apsaugos nuo dulkių funkcija	Taip
Išmaniojo telefono nuotolinio valdymo palaikymas	Taip
Peržiūra per išmanųjį telefoną	Taip
Palaikoma HDR	Taip
Palaikoma spalvos erdvė	RGB
Vaizdo apkarpymo formatai	1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Kelios ekspozicijos	Taip
RAW vaizdų apdorojimas	Taip
HEIF konvertavimas į JPEG	Taip
Fotoaparato pavaros režimai	Continuous high, Continuous high+, Continuous low, Self-timer, Vienas
Įtaisytasis intervalų laikmatis	Taip
Histogramos parinktys	Ryškumas
Vaizdo procesorius	DIGIC X

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Atsparus dulkėms	Taip
Anti splash	Taip
Baterija	
Baterijos technologija	Ličio-jonų (Li-Ion)
Baterijos tipas	LP-E6NH
Palaikomų baterijų skaičius	1
Baterijos lygio indikatorius	Taip
Suderinamas maitinimo šaltinis / akumuliatorių įkrovikliai	PD-E1, LC-E6, DR-E6 + AC-E6N
Energijos valdymas	
USB „Type-C“ įkrovimo lizdas	Taip
Reikalinga įkrovimo galia (maž.)	7,5 W
Reikalinga įkrovimo galia (didž.)	7,5 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	2 - 40 °C
Svoris ir matmenys	
Plotis	138,4 mm
Ilgis	88,4 mm
Aukštis	98,4 mm
Svoris	588 g
Svoris (įskaitant bateriją	670 g
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	225 mm
Pakuotės gylis	282 mm
Pakuotės aukštis	125 mm
Paketo svoris	1,39 kg
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Ne
Pridedamas kaklo dirželis	Taip
Baterijos kroviklis	Taip
Pridėtos baterijos	Taip
Logistikos duomenys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gaminių skaičius ant padėklo	96 vnt
Matmenys ir svoris	
Svoris	1,39kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

Įkroviklis: Įkroviklis nepridedamas · 7decimal_point5 W

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Canon
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501
Tokyo, JP
global.canon

ATSAKINGAS ASMUO ES

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL
canon.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt