

StarTech.com U2M2E125 sąsajos plokštė / adapteris Vidinis M.2

Gamintojas: **STARTECH** · Modelis: **U2M2E125** · EAN: **065030872461** · Prekės kodas: **590242**

41,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **34,63 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: U.2
- ✓ Išvesties sąsaja: M.2
- ✓ Raudona

Aprašymas

Add the fast performance of an M.2 NVMe SSD to your desktop computer or server by converting the drive through a U.2 (SFF-8639) compatible interface on your motherboard

This PCI Express M.2 to U.2 adapter makes it easy to install an M.2 PCIe NVMe SSD into your desktop PC or server, and connect to the drive through an available U.2 (SFF-8639) compatible interface on your motherboard.

Upgrade your system cost-effectively

The M.2 to U.2 adapter is ideal for IT professionals, system integrators and installers, and enthusiasts who are building or upgrading a server or desktop computer. It supports one M.2 PCIe NVMe SSD (M-Key), providing a cost-effective way to add M.2 NVMe performance to your computer or server through an available U.2 (SFF-8639) compatible interface on your motherboard.

Easy installation

The M.2 to U.2 adapter works with all desktop PCs and servers that have an available drive bay or a U.2 (SFF-8639) compatible host interface. The adapter card is OS independent, so there are no drivers or software required for installation.

The U2M2E125 is backed by a StarTech.com 2-year warranty and free lifetime technical support.

Techninė specifikacija

Ryšys

Priimančioji sąsajaU.2

Išvesties sąsajaM.2

Konstrukcija

VidinisTaip

Produkto spalvaRaudona

SertifikavimasCE, FCC, TAA, REACH

Savybės

„Plug and Play“ funkcijaTaip

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)5 - 50 °C

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)-25 - 70 °C

Darbo santykinės drėgmės diapazonas15 - 90%

Techninė informacija

Atitikties sertifikataiRoHS

Svoris ir matmenys

Plotis70 mm

Ilgis100 mm

Aukštis7 mm

Svoris36 g

Pakuotės duomenys

Pridėti sraigtaiTaip

Greito diegimo vadovasTaip

Pakuotės plotis143 mm

Pakuotės gylis175 mm

Pakuotės aukštis33 mm

Paketo svoris102 g

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas84733020

Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje60 vnt

Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis501 mm

Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis385 mm

Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis324 mm

Matmenys ir svoris

Svoris

0,11kg